

PULIZIA E MANUTENZIONE

CONSIGLI GENERALI

L'esposizione alla luce diretta dovrebbe essere evitata poichè i raggi ultravioletti possono causare lo scolorimento dei materiali. Insieme al tipo di materiale, alla trama e alle caratteristiche estetiche del tessuto, un ruolo importante è rivestito dalle proprietà tecniche di questi, quali la resistenza alle abrasioni, allo scolorimento e alle macchie.

TESSUTI

Cat. B - BONDAI

Manutenzione e lavaggio



Lavare ad una temperatura massima di 60°C



Non asciugare a macchina



Stirare a media temperatura max 120°C



Lavaggio con tetracloroetilene - Lavaggio normale

Cat. H - MADRID 3D

Manutenzione e lavaggio



Lavare ad una temperatura massima di 60°C



Non candeggiare



Asciugatura naturale - Appeso con sgocciolamento



Non stirare



Non lavare a secco

Cat. H - BOSS FR

Manutenzione e lavaggio



Non lavare - Pulire con panno morbido umido e sapone neutro



Agenti sbiancanti permessi limitati (senza cloro)



Non asciugare a macchina



Stirare a media temperatura max 110°C - Stirare a rovescio con panno umido frapposto



Cat. D - KING FLEX

Manutenzione e lavaggio



Lavare ad una temperatura massima di 60°C



Non asciugare a macchina



Stirare a media temperatura max 120°C



Lavaggio con tetracloroetilene - Lavaggio normale

Cat. D - TIME

Manutenzione e lavaggio



Lavare ad una temperatura massima di 60°C



Non asciugare a macchina



Stirare a media temperatura max 120°C



Lavaggio con tetracloroetilene - Lavaggio normale

Cat. D - SKILL

Manutenzione e lavaggio



Lavaggio a mano



Non candeggiare



Non asciugare a macchina



Asciugatura naturale - Disteso



Stirare a bassa temperatura



Non pulire a secco

Cat. F - STEP

Manutenzione e lavaggio



Lavare ad una temperatura massima di 60°C, ciclo delicato



Non candeggiare



Non asciugare a macchina



Non stirare



Lavaggio con tetracloroetilene - Lavaggio normale



Cat. F - CHILI

Manutenzione e lavaggio



Lavare ad una temperatura massima di 60°C, ciclo delicato



Non candeggiare



Non asciugare a macchina



Non stirare



Lavaggio con tetracloroetilene - Lavaggio normale

Cat. F - SILVERTEX

Manutenzione e lavaggio



Non lavare - Pulire con panno morbido umido e sapone neutro



Non candeggiare



Non asciugare a macchina



Non stirare



Non pulire a secco

Cat. F - VALENCIA

Manutenzione e lavaggio



Non lavare - Pulire con panno morbido umido e sapone neutro



Non candeggiare



Non asciugare a macchina



Non stirare



Non pulire a secco

Cat. F - JET

Manutenzione e lavaggio



Lavare ad una temperatura massima di 60°C



Non asciugare a macchina



Stirare a media temperatura max 120°C



Lavaggio con tetracloroetilene - Lavaggio normale



Cat. F - MAGNUM BIO BASE

Manutenzione e lavaggio



Non lavare - Pulire con panno morbido umido e sapone neutro



Non candeggiare



Non asciugare a macchina



Non stirare



Non pulire a secco

Cat. F - CONNECT

Manutenzione e lavaggio



Non lavare



Non candeggiare



Non asciugare a macchina



Non stirare



Lavaggio con tetracloroetilene - Lavaggio normale

Cat. F - RIVET

Manutenzione e lavaggio



Lavare ad una temperatura massima di 60°C



Consentito candeggiare

Cat. F - ERA

Manutenzione e lavaggio



Lavare ad una temperatura massima di 60°C



Consentito candeggiare



Cat. F - GO CHECK

Manutenzione e lavaggio



Lavare ad una temperatura massima di 40°C



Non candeggiare



Non asciugare a macchina



Non stirare



Lavaggio con tetracloroetilene - Lavaggio normale

Cat. R - DISCO COEX

Manutenzione e lavaggio



Lavare ad una temperatura massima di 60°C



Non candeggiare



Asciugatura naturale - Appeso con sgocciolamento



Stirare a media temperatura max 120°C



Non pulire a secco

Cat. G - REMIX 3

Manutenzione e lavaggio



Non lavare



Non candeggiare



Non asciugare a macchina



Stirare a media temperatura max 150°C



Lavaggio con tetracloroetilene - Lavaggio normale

Cat. G - MORPH

Manutenzione e lavaggio



Non lavare



Non candeggiare



Non asciugare a macchina



Non stirare



Lavaggio con tetracloroetilene - Lavaggio normale



Cat. G - OCEANIC
Manutenzione e lavaggio



Lavare ad una temperatura massima di 60°C



Consentito candeggiare

Cat. G - FOCUS
Manutenzione e lavaggio



Non lavare



Non stirare



Non candeggiare



Lavaggio con tetracloroetilene - Lavaggio normale



Non asciugare a macchina

Cat. G - FOCUS MELANGE
Manutenzione e lavaggio



Non lavare



Non stirare



Non candeggiare



Lavaggio con tetracloroetilene - Lavaggio normale



Non asciugare a macchina

Cat. G - AIDA
Manutenzione e lavaggio



Lavaggio a mano



Stirare a media temperatura max 100°C



Non candeggiare



Lavaggio con tetracloroetilene - Lavaggio gentile



Cat. G - LORKEY

Manutenzione e lavaggio



Lavare ad una temperatura massima di 40°C



Non candeggiare



Centrifugare a tamburo a basse temperature max 60°C



Stirare a media temperatura max 120°C



Non pulire a secco

Cat. Q - STEELCUT TRIO 3

Manutenzione e lavaggio



Non lavare



Non candeggiare



Non asciugare a macchina



Stirare a media temperatura max 160°C



Lavaggio con tetracloroetilene - Lavaggio normale

Cat. Q - ECRITURE

Manutenzione e lavaggio



Non lavare



Non candeggiare



Non asciugare a macchina



Stirare a media temperatura max 110°C



Lavaggio con tetracloroetilene - Lavaggio gentile

Cat. Q - OMBRA

Manutenzione e lavaggio



Non lavare



Non stirare



Lavaggio con tetracloroetilene - Lavaggio gentile



Cat. I - PELLE BUFALINA

Manutenzione e lavaggio



Non lavare



Non stirare



Non candeggiare



Non pulire a secco



Non asciugare a macchina

Cat. I - BLAZE

Manutenzione e lavaggio



Lavare ad una temperatura massima di 40°C



Stirare a media temperatura max 120°C



Non candeggiare



Non pulire a secco



Centrifugare a tamburo a basse temperature max 60°C

Cat. P - PELLE

Manutenzione e lavaggio



Non lavare



Non stirare



Non candeggiare



Non pulire a secco



Non asciugare a macchina

Cat. P - ATRIUM OUTDOOR

Manutenzione e lavaggio



Lavare ad una temperatura max di 30°C - Lavaggio gentile



Stirare a media temperatura max 160°C



Non candeggiare



Lavaggio con tetracloroetilene - Lavaggio normale



Non asciugare a macchina



Cat. PX - PELLE FIORE

Manutenzione e lavaggio



Non lavare



Non candeggiare



Non asciugare a macchina



Non stirare



Non pulire a secco

Cat. X - ELMOSOFT

Manutenzione e lavaggio



Non lavare



Non candeggiare



Non asciugare a macchina



Non stirare



Non pulire a secco

Cat. X - MONTANA

Manutenzione e lavaggio



Non lavare



Non candeggiare



Non asciugare a macchina



Non stirare



Non pulire a secco

Cat. E - POLO

Manutenzione e lavaggio



Lavare ad una temperatura massima di 30°C



Non asciugare a macchina



Stirare a media temperatura max 100°C



Lavaggio con tetracloroetilene - Lavaggio normale



Cat. V - VOLLEY FR

Manutenzione e lavaggio



Lavare ad una temperatura max di 30°C - Lavaggio gentile



Non candeggiare



Asciugatura naturale - Appeso con sgocciolamento



Non stirare



Lavaggio con tetracloroetilene - Lavaggio normale

Cat. N - SPIN

Manutenzione e lavaggio



Lavare ad una temperatura massima di 40°C



Non candeggiare



Non asciugare a macchina



Non stirare



Lavaggio con tetracloroetilene - Lavaggio normale

Cat. K - MAX

Manutenzione e lavaggio



Lavare ad una temperatura massima di 60°C



Non asciugare in asciugatrice



Stirare a media temperatura max 120°C



Lavaggio con tetracloroetilene - Lavaggio normale



MELAMINICO

Per la pulizia utilizzare un panno umido per rimuovere polvere e sporco leggero. In caso di macchie, applicare un detergente neutro o uno sgrassatore per uso domestico, quindi risciacquare con acqua e asciugare sempre accuratamente. È importante intervenire tempestivamente in presenza di liquidi, asciugandoli subito per evitare che vengano assorbiti e causino la formazione di macchie. Non utilizzare prodotti contenenti alcol denaturato, ammoniaca, sostanze acide o alcaline concentrate. Evitare inoltre l'uso diretto di utensili affilati o appuntiti che potrebbero danneggiare la superficie.

LEGNO

Le superfici in legno vanno pulite con un panno in microfibra leggermente inumidito con acqua. È consigliabile aggiungere all'acqua un detergente delicato per uso domestico. Dopo la pulizia, asciugare sempre accuratamente per evitare ristagni. Evitare l'uso di prodotti aggressivi contenenti ammoniaca, alcol, ammorbidenti o agenti abrasivi. Rimuovere tempestivamente eventuali liquidi o residui per prevenire l'assorbimento e la formazione di macchie permanenti. Per una corretta manutenzione, si consiglia di applicare una o due volte all'anno un prodotto specifico per la cura dei mobili, seguendo attentamente le istruzioni d'uso e solo dopo un'accurata pulizia della superficie. Tuttavia, un utilizzo frequente o non controllato di tali prodotti può favorire la penetrazione nel film protettivo della vernice, provocando macchie indesiderate. Si raccomanda quindi di evitarne l'uso eccessivo.

HPL

Per la pulizia delle superfici in hpl utilizzare un panno in microfibra umido per rimuovere la polvere e lo sporco leggero. In presenza di macchie, impiegare una spugna non abrasiva insieme a un detergente neutro o a uno sgrassatore per uso domestico. Dopo la pulizia, risciacquare con acqua tiepida e asciugare accuratamente con un panno morbido o con carta assorbente. Evitare l'uso di spugne abrasive, carta vetrata, pagliette metalliche e utensili affilati o appuntiti. Non utilizzare detergenti abrasivi, prodotti acidi o alcalini concentrati, né cere o prodotti lucidanti.

FENIX

Pulire la superficie con un panno in microfibra inumidito con sapone neutro o uno sgrassatore per uso domestico. Dopo la pulizia, risciacquare con acqua e asciugare accuratamente. Per rimuovere macchie più ostinate, si può utilizzare una spugna. È inoltre possibile impiegare alcol denaturato o ammoniaca, purché opportunamente diluiti. Evitare l'uso di detergenti e spugne abrasive, carta vetrata, pagliette metalliche o altri strumenti non idonei. Non utilizzare prodotti con elevato contenuto acido o alcalino, in quanto possono macchiare o danneggiare la superficie. Sono da escludere anche i detergenti per mobili e quelli contenenti cere.

GRES

Per la pulizia delle superfici in gres, utilizzare un panno in microfibra imbevuto di sapone neutro o leggermente acido, oppure uno sgrassatore per uso domestico. Intervenire tempestivamente asciugando qualsiasi deposito di liquido, al fine di evitarne l'assorbimento e la conseguente formazione di macchie. Non usare detergenti o spugne abrasive e strumenti non adatti, come carta vetrata o paglietta. Non usare detergenti acidi o alcalini concentrati, detergenti per mobili e, in generale, quelli contenenti cere.

QUARZO (agglomerato di marmo)

Per la pulizia delle superfici in quarzo, utilizzare un panno in microfibra o una spugna non abrasiva, inumiditi con un detergente neutro o uno sgrassatore per uso domestico, per rimuovere polvere e sporco.

Per lucidare o ripristinare la brillantezza delle superfici è consigliato l'uso di prodotti specifici per la pulizia di marmo e pietre naturali. Evitare l'uso di spugne abrasive, carta vetrata, pagliette metalliche e utensili affilati o appuntiti che potrebbero graffiare la superficie. Non utilizzare detergenti acidi o alcalini, cere o prodotti per mobili.

POLIPROPILENE

Per la pulizia delle parti in polipropilene utilizzare un panno in microfibra imbevuto di sapone neutro diluito in acqua e risciacquare con acqua. È possibile utilizzare vapore acqueo, alcol denaturato ed ammoniaca. Non utilizzare panni in carta, spugne abrasive e detergenti granulari che potrebbero graffiare la superficie.



ACCIAIO

- acciaio verniciato: pulire con un panno in microfibra inumidito con sapone neutro, sgrassatore per uso domestico, alcol detergenti specifici per metalli. Risciacquare con acqua e asciugare accuratamente dopo ogni pulizia. Evitare l'uso di detergenti abrasivi, in polvere (granulari) e solventi di qualsiasi tipo;
- acciaio cromato: pulire con un panno in microfibra inumidito con sapone neutro, sgrassatore per uso domestico. Risciacquare con acque e asciugare sempre dopop ogni pulizia. Non usare alcol, ammoniaca, detergenti abrasivi, granulari e solventi in generale.

ALLUMINIO

Per la pulizia delle strutture in alluminio, utilizzare un panno in microfibra inumidito con sapone neutro o uno sgrassatore per uso domestico. Dopo la detersione, risciacquare accuratamente con acqua e asciugare sempre la superficie. Evitare l'uso di detergenti in polvere, prodotti abrasivi, concentrati, acidi o alcalini, che potrebbero danneggiare il materiale.

VETRI

Per la pulizia delle superfici in vetro si consiglia di utilizzare un panno in microfibra insieme a detergenti specifici, applicandoli con movimenti circolari per evitare la formazione di aloni. É possibile impiegare anche alcol denaturato o ammoniaca. Evitare l'uso di spugne abrasive, carta vetrata, pagliette metalliche e materiali non idonei che potrebbero danneggiare la superficie. Non utilizzare utensili affilati o appuntiti direttamente sul vetro. Sono da evitare anche detergenti acidi o alcalini concentrati, prodotti per mobili e quelli contenenti cere.