ASSET

Scrivania con struttura pannellata



CARATTERISTICHE TECNICHE

struttura pannellata	gamba in melaminico: sp. 38 mm, in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm) sui lati a vista. Il piano di lavoro è fissato alla struttura attraverso giunzioni a barilotto. La gamba sporge rispetto al piano di 17 mm. È dotata di piedini (Ø 30 mm) in acciaio, rivestiti in polietilene, che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento a pavimento. Il senso vena della gamba è orizzontale.
	profilo di finitura gamba: la parte superiore della gamba è fresata per l'alloggio di un profilo in alluminio lucido spazzolato, sp. 4 mm, smussato sui lati a vista e fissato alla gamba con viti.
	gonna strutturale in melaminico: sp. 18 mm, in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm) con spigoli smussati. Viene fissata alla gamba tramite giunzioni a barilotto e al centro con una staffa a "L" (L. 50 mm H. 163 mm) in lamiera d'acciaio, sp. 3 mm, verniciata a polveri epossidiche. Tra gonna e piano vi è una distanza di 50 mm per permettere il passaggio dei cavi anche frontalmente. Disponibile in due altezze: H. 30 cm e H. 53 cm.
piano di lavoro	melaminico: sp. 38 mm, in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm, con spigoli smussati). Il piano è dotato di inserti filettati per il fissaggio della struttura.
piano allungo	melaminico: sp. 38 mm, in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm, con spigoli smussati). Il piano è dotato di inserti filettati per il fissaggio della struttura.
	vetro verniciato con sottopiano in melaminico: sp. 12 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi piatti a filo lucido, verniciato con tinte all'acqua sul lato inferiore (se la verniciatura è color bianco o tortora, viene utilizzato il vetro extrachiaro). Il vetro viene incollato ad un sottopiano in melaminico sp. 25 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il piano in truciolare è dotato di inserti filettati per il fissaggio della struttura.
	vetro acidato e verniciato con sottopiano in melaminico: sp. 12 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi piatti a filo lucido, acidato sul lato superiore e verniciato con tinte all'acqua sul lato inferiore (se la verniciatura è color bianco o tortora, viene utilizzato il vetro extrachiaro). Il vetro viene incollato ad un sottopiano in melaminico sp. 25 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il piano in truciolare è dotato di inserti filettati per il fissaggio della struttura.

profilo di frontale FRAME - **Solo per scrivania P. 90 cm**	In alluminio lucido spazzolato sp. 4 mm, fissato sul lato inferiore del piano di lavoro, lato visitatore, con viti da legno.

dimensioni scrivania (in cm)

L	P	H
140	80	74
160	80	74
180	80	74

L	P	H
160	90	74
180	90	74
200	90	74

dimensioni scrivania con allungo (in cm)

Con allungo: melaminico

L	P	H
140	180	74
160	180	74
180	180	74

Con allungo: melaminico

L	P	H
160	190	74
180	190	74
200	190	74

Con allungo: vetro verniciato o vetro verniciato e acidato

L	P	H
160	190	74
180	190	74
200	190	74

finitura piani

melaminico

- MBI Bianco
- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero

finitura piano allungo

melaminico

- MBI Bianco
- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero

vetro verniciato

- VTBI Vetro verniciato bianco lato inferiore
- VTTR Vetro verniciato tortora lato inferiore
- VTNE Vetro verniciato nero lato inferiore

vetro acidato e verniciato

- VBI Vetro acidato lato superiore e verniciato bianco lato inferiore
- VTR Vetro acidato lato superiore e verniciato tortora lato inferiore
- VNE Vetro acidato lato superiore e verniciato nero lato inferiore

profilo di finitura gamba

alluminio lucido spazzolato

- ZCR Cromo

profilo di frontale FRAME - **Solo per scrivania P. 90 cm**


OPTIONAL

1. sottomano	composto da un'anima in lamiera d'acciaio sp. 1 mm rivestita in ecopelle. L. 80 cm P. 80 cm.
2. flap	metallo: in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche CON due elementi di chiusura in ABS. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche e in uscita un profilo parapolvere a ciglia. Lo sportello può essere aperto a battente da un solo lato. Apertura massima dello sportello: 90°. L. 31,6 cm P. 12 cm H. 2,5 cm
3. vasca cablaggio per flap	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm sagomata a "U" verniciata a polveri epossidiche. Si aggancia ad incastro al telaio del flap. È dotata di fori sul lato inferiore utilizzabile per il fissaggio delle ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). L. 28,8 cm P. 9,5 cm H. 10 cm
4. vasca cablaggio	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche. Può essere agganciato alla parte


	superiore della gonna oppure fissato sotto il piano con viti da legno. È dotato di fori sul lato inferiore utilizzabili per il fissaggio di ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi) L. 50/70 cm P. 11 cm H. 8 cm.
5. carter salita cavi	in lamiera d'acciaio, sp. 1 mm, verniciata con polveri epossidiche contenente una canalina in PVC suddivisa in 3 scomparti per la separazione dei cavi. Viene fissata alla gamba pannellata tramite viti. L. 6 cm P. 3 cm H. 53 cm.
elettrificazione	è possibile dotare la scrivania con la seguente elettrificazione NETBOX POINT, VERSATEK (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione).

ABACO | Scrivania con gonna H. 30 cm


P. 80 cm
Scrivania pannellata




P. 180 cm
Scrivania pannellata con allungo




P. 90 cm
Scrivania pannellata



P. 190 cm
Scrivania pannellata con allungo




Allungo appeso
per scrivania P. 90 cm




P. 190 cm
Scrivania pannellata con allungo


Allungo melaminico



Allungo in vetro verniciato




Allungo in vetro acidato e verniciato




ABACO | Scrivania con gonna H. 50 cm


P. 80 cm
Scrivania pannellata




P. 180 cm
Scrivania pannellata con allungo




P. 90 cm
Scrivania pannellata



P. 190 cm
Scrivania pannellata con allungo




Allungo appeso
per scrivania P. 90 cm




P. 190 cm
Scrivania pannellata con allungo


Allungo melaminico



Allungo in vetro verniciato




Allungo in vetro acidato e verniciato




ABACO | Scrivania appesa con gonna H. 30 cm

P. 90 cm
Scrivania pannellata




P. 190 cm
Scrivania pannellata con allungo


Allungo melaminico



Allungo in vetro verniciato



Allungo in vetro acidato e verniciato




ABACO | OPTIONAL


1. sottomano in ecopelle



2. flap exit mono



3. vasca cablaggio per Flap



4.vasca cablaggio



5. carter salita cavi

