ASSET

Tavoli conferenza



CARATTERISTICHE TECNICHE

struttura	gamba metallica: composta da due montanti verticali, realizzati con un tubo in acciaio sp. 1,5 mm, a sezione quadrata (L. 80 mm), saldati ad un traverso di unione in acciaio, sp. 2 mm, a sezione rettangolare (L. 50 mm P. 30 mm). Il traverso è ricoperto lateralmente da un carter sagomato in lamiera d'acciaio sp. 1,2 mm. I montanti sono dotati di piedini (Ø 80 mm) in ABS con inserto in acciaio, avvitati su puntali in polietilene infilati nella parte inferiore della gamba. Il piedino permette una regolazione di +15 mm per il livellamento a pavimento.
	gamba pannellata: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 38 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS, sp. 2 mm. È dotata di piedini (Ø 30 mm) in acciaio, rivestiti in polietilene, che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento. Il senso vena della gamba è orizzontale. La gamba rientra rispetto al piano di 228 mm
	gamba intermedia: composta da due montanti verticali, realizzati con un tubo in acciaio sp. 1,5 mm, saldati ad un traverso di unione in acciaio, sp. 2 mm, a sezione rettangolare (L. 50 mm P. 30 mm). Ogni gamba intermedia è rientrante rispetto al piano di lavoro di 535 mm. La gamba è dotata di carter amovibili realizzati in lamiera di acciaio, sp. 1,2 mm, verniciati a polveri epossidiche e tenute in sede da perni avvitati sui montanti della gamba. Sul fondo del carter c'è un'apertura di L. 100 mm H. 40 mm utili al passaggio cavi.
	traversi: quattro per ogni tavolo, ricavati da un tubo in acciaio, sp. 1,5 mm, a sezione rettangolare (L. 20 mm H. 45 mm), con saldate alle estremità delle piastre in acciaio (L. 90 mm H. 45 mm), sp. 4 mm, per il fissaggio della gamba.
piano	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 38 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS, sp. 2 mm, con spigoli smussati. Il piano è dotato di inserti filettati per il fissaggio della struttura.
estensione terminale	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 38 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS, sp. 2 mm, con spigoli smussati. Il piano è dotato di due staffe triangolari (L. 190 mm H. 50 mm) per il fissaggio dell'estensione alla struttura.

dimensioni elemento
INIZIALE
FINALE
(in cm)

L	P	H
185	80	74

dimensioni elemento **INTERMEDIO** (in cm)	L	P	H
	160	80	74

dimensioni elemento **ANGOLARE** (in cm)	L	P	H
	80	80	74

finitura struttura	**metallo** ZGBI Verniciato bianco RAL 9010 ZGAS Alluminio seta RAL 9006 ZGNE Verniciato nero RAL 9005
	travi in metallo ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005
finitura piano	**melaminico** MBI Bianco MOB Olmo chiaro MRO Rovere MNC Noce MFN Frassino nero


OPTIONAL

1. gonna	melaminico: (per tavoli quadrati) in truciolare (densità 720 kg/m3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli smussati). Viene fissata al piano tramite due staffe a "L" (L. 50 mm H. 163 mm) in lamiera d'acciaio, sp. 3 mm, verniciate a polveri epossidiche. L. 160 cm P. 1,8 cm H. 68 cm
2. flap	metallo: in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche CON due elementi di chiusura in ABS. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche e in uscita un profilo parapolvere a ciglia. Lo sportello può essere aperto a battente da un solo lato. Apertura massima dello sportello: 90°. L. 31,6 cm P. 12 cm H. 2,5 cm
3. vasca cablaggio per flap	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm sagomata a "U" verniciata a polveri epossidiche. Si aggancia ad incastro al telaio del flap. È dotata di fori sul lato inferiore utilizzabile per il fissaggio delle ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). L. 28,8 cm P. 9,5 cm H. 10 cm
4. vasca cablaggio ispezionabile	realizzata in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche e dotato di aperture laterali (L. 50 mm) per l'uscita dei cavi. Sul lato inferiore sono presenti dei fori utilizzabili per il fissaggio di ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). Viene fissata alla trave sul lato operatore tramite apposite staffe. Il tipo di fissaggio alla vasca consente di reclinarla per l'ispezione (angolo max 30°). L. 140 cm P. 14,5 cm H. 9 cm.
5. carter per salita cavi	composta da una base in lamiera d'acciaio sp. 1 mm piegata e verniciata con polveri epossidiche. Sono presenti nella parte cava 2 magneti di diametro 2 cm per il fissaggio diretto alla gamba metallica. L. 5 cm P. 2,6 cm H. 56 cm
elettrificazione	è possibile dotare la scrivania con la seguente elettrificazione VERSATEK (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione).


ABACO | Tavoli conferenza

INIZIALE

Modulo iniziale per tavolo conferenza
Struttura pannellata



Modulo iniziale per tavolo conferenza
Struttura in metallo



INTERMEDIO

Modulo intermedio per tavolo conferenza
Struttura in metallo



Modulo intermedio per elementi ad angolo tavolo conferenza
Struttura in metallo




ANGOLARE

Elemento ad angolo per tavolo conferenza




FINALE

Modulo finale per tavolo conferenza
Struttura pannellata




Modulo iniziale per tavolo conferenza
Struttura in metallo




ABACO | OPTIONAL


1. gonna



2. flap exit mono



3. vasca cablaggio per Flap



4. vasca cablaggio



5. carter per salita cavi

