ASSET

Tavoli riunione
con colonne



CARATTERISTICHE TECNICHE


struttura	colonne: realizzate con un tubo in acciaio a sezione quadrata (L. 80 mm) con spigoli smussati, sp. 2 mm, verniciato con polveri epossidiche oppure con cromatura superficiale. Il fusto ha un'altezza di 688 mm e viene fissata al piano tramite una piastra quadrata sagomata (L. 310 mm) in lamiera d'acciaio, sp. 3 mm, verniciata con polveri epossidiche.
	base: in lamiera d'acciaio quadrata (L. 580 mm), sp. 8 mm, verniciata con polveri epossidiche o in acciaio inox lucido (in abbinamento al fusto cromato), dotata di 4 piedini (Ø 25 mm), in acciaio rivestito in polietilene.
piano di lavoro	in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 38 mm, nobilitato con resine epossidiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm, con spigoli smussati). Il piano è dotato di inserti filettati per il fissaggio della struttura.
dimensioni tavolo (in cm)	L: 200 · P: 90 · H: 76
finitura struttura a colonne	**metallo** ZGBI Verniciato bianco RAL 9010 ZGAS Alluminio seta RAL 9006 ZGNE Verniciato nero RAL 9005 ZCR Cromo
finitura piano	**melaminico** MBI Bianco MOB Olmo chiaro MRO Rovere MNC Noce MFN Frassino nero

OPTIONAL

1. flap exit dual	metallo: composto da un telaio di base formato da due profili in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche e due elementi di chiusura in ABS. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso o verniciato montato su due cerniere in ABS che ne permettono l'apertura ambo i lati in modo mutuamente esclusivo. Su entrambi i lati è presente un profilo parapolvere a ciglia. L'apertura massima dello sportello è di 90°. L. 26,6 cm P. 12,3 cm H. 5 cm.


2. vasca cablaggio per flap exit dual	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm sagomata a "U" verniciata a polveri epossidiche. Si aggancia ad incastro al telaio del flap. È dotata di fori sul lato inferiore utilizzabile per il fissaggio delle ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). L. 28,8 cm P. 9,5 cm H. 10 cm
elettrificazione	è possibile dotare la scrivania con la seguente elettrificazione VERSATEK (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione).

ABACO | Tavolo riunione con colonne



ABACO | OPTIONAL

1. flap exit dual



2. vasca cablaggio per flap exit dual

