ASSET

Tavoli riunione con
gambe pannellate



CARATTERISTICHE TECNICHE

struttura	gamba in melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 38 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS, sp. 2 mm, sui lati a vista. Viene fissata al piano attraverso giunzioni a barilotto. La gamba intermedia dei tavoli modulari permette il passaggio cavi tramite un foro (Ø 80 mm) dotato di tappo in ABS su entrambi i lati. Ogni gamba è dotata di piedini (Ø 30 mm) in acciaio, rivestiti in polietilene, che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento. Il senso vena della gamba è orizzontale. Nella posizione di testa la gamba rientra rispetto al piano di 380 mm.
	gonne strutturali: due per ogni tavolo, in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 2 mm, con spigoli smussati. Le gonne sono parallele e distano tra loro 238 mm. Vengono fissate alle gambe tramite giunzioni a barilotto e staffe a "L" (L. 50 mm H. 163 mm) in lamiera d'acciaio, sp. 3 mm, verniciata a polveri epossidiche. Tra gonna e piano vi è una distanza di 50 mm per permettere il passaggio dei cavi. H. gonna: 30 cm.
piano di lavoro	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 38 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS, sp. 2 mm, con spigoli smussati. Il piano è dotato di inserti filettati per il fissaggio della struttura e può essere sagomato o rettangolare.
dimensioni tavolo riunione rettangolare o sagomato (in cm)	L: 240 / P: 120 / H: 74 L: 280 / P: 120 / H: 74
finitura struttura e piano	**melaminico** MBI Bianco MOB Olmo chiaro MRO Rovere MNC Noce MFN Frassino nero


OPTIONAL

1. flap exit dual	metallo: composto da un telaio di base formato da due profili in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche e due elementi di chiusura in ABS. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso o verniciato montato su due cerniere in ABS che ne permettono l'apertura ambo i lati in modo mutuamente esclusivo. Su entrambi i lati è presente un profilo parapolvere a ciglia. L'apertura massima dello sportello è di 90°. L. 26,6 cm P. 12,3 cm H. 5 cm.


2. vasca cablaggio per flap exit dual	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm sagomata a "U" verniciata a polveri epossidiche. Si aggancia ad incastro al telaio del flap. È dotata di fori sul lato inferiore utilizzabile per il fissaggio delle ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). L. 28,8 cm P. 9,5 cm H. 10 cm
3. vasca cablaggio tavolo riunione	realizzata in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche e sagomata ad "U". La vasca viene posta tra le due gonne e in appoggio su esse. L. 64 cm P. 23,6 cm H. 8,1 cm.
elettrificazione	è possibile dotare la scrivania con la seguente elettrificazione VERSATEK (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione).

ABACO | Tavoli riunione con gambe pannellate


Piano rettangolare




Piano rettangolare



Piano sagomato a botte




Piano sagomato a botte




ABACO | OPTIONAL

1. flap exit dual



2. vasca cablaggio per flap exit dual



3. vasca cablaggio

