CLASSE 2


EM 202 Basic - Seduta riunione





CARATTERISTICHE TECNICHE


monoscocca	in rete elastica rivestita anteriormente in tessuto, ecopelle o pelle e rifinita con cuciture orizzontali, fissata a una struttura in alluminio, costituita da elementi laterali e trasversali, uniti fra loro per supportare e mantenere tesa la rete. La rete elastica, rivestita, si conforma al corpo dell'utilizzatore sostenendo in modo corretto la colonna vertebrale. Finitura struttura in alluminio lucido oppure verniciata nera o verniciata bianca. Disponibile con schienale medio e schienale basso.
braccioli	in alluminio pressofuso con poggiabraccia in poliuretano nero o bianco. Su richiesta, il poggiabraccia può essere rivestito in tinta con la seduta.
meccanismo	girevole con ritorno automatico. Il meccanismo permette alla seduta di ritornare automaticamente nella posizione iniziale. Permette una rotazione di 180° a destra e 180° a sinistra. Previsto solo per la versione di seduta riunione con schienale medio e base con piedini.
regolazione	elevazione dell'altezza del sedile mediante pompa a gas, consente un'escursione di 10 cm.
supporto	a forcella in alluminio pressofuso, in finitura lucida oppure verniciata bianca o nera.
base	a 5 razze in alluminio lucido o verniciata a polveri epossidiche bianche o nere. Ruote piroettanti a doppio battistrada, gommate e autofrenanti per pavimenti duri (Ø 60 mm per base lucida, Ø 65 mm per base verniciata bianca o nera) o piedini.



Leva a destra per regolare l'altezza della seduta

ergonomia

Classe 2 è dotata dei meccanismi necessari per un uso corretto e confortevole, anche per periodi prolungati, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: la posizione di seduta standard richiede il mantenimento di angoli di 90° fra busto e coscia, fra coscia e gamba e fra gamba e piede. Questi due ultimi angoli sono essenziali affinché il piede, appoggiando completamente sulla superficie sottostante, scarichi su di essa parte del peso dell'arto inferiore, evitando un'eccessiva compressione sulla superificie posteriore della coscia e favorendo il ritorno verso il cuore del sangue circolante nelle vene della gamba.



finiture basi

Alluminio lucido · Alluminio nero · Alluminio bianco

finiture poggiabraccia

Poliuretano nero · Poliuretano bianco · Rivestiti

finiture rete retroschienale

Cat. K

Max

S9NE

tessuti

Cat.D

Skill (ecopelle)

PGM3 · PGTR · PGCD · PGTA · PGR1 · PGCG · PGBZ · PGGB · PGVC · PGM2 · PGNE

Cat. F

Step

STX2 · STZ9 · STSB · STE1 · STBS · STVU · STE4 · STE3 · STE2 · STNE

Chili

S0G6 · S0G2 · S0G3 · S0M3 · S0V2 · S0R0 · S0R4 · S0RA · S0R7 · S0R2 · S0B9 · S0B8 · S0V5 · S0V6 · S0V7 · S0NE

Silvertex

SBR7 · SBV1 · SBR3 · SBR4 · SBR5 · SBR6 · SBB7 · SBB3 · SBB6 · SBG1 · SBBI · SBM2 · SBV4 · SBV6 · SBV3 · SBG6

Valencia (ecopelle)

SWR6 · SWBI · SWV7 · SWRA · SWR8 · SWR3 · SWR2 · SWB8 · SWG4 · SWB9 · SWB2 · SWM6 · SWG0 · SWG8 · SWG7 · SWG1

Jet

JTW2 · JTW3 · JTH2 · JTGM · JTYF · JT1R · JTRG · JTO1 · JTR1 · JTVM · JT07 · JTVI · JTG3 · JTV7 · JTC1 · JTV8 · JTB3 · JTZ6 · JTM2 · JTZ0

Magnum Bio Base (ecopelle)

T5G7 · T5B0 · T5B6 · T5B2 · T5B5 · T5R4 · T5R6 · T5V3 · T5G1 · T5M6 · T5M5 · T5G4 · T5M3 · T5V8 · T5NE

Connect

T6G0 T6G1 T6G2 T6R0 T6R1 T6R2 T6V5
T6V6 T6B6 T6NE

Rivet

T7B1 T7B4 T7B2 T7R6 T7R0 T7R1 T7R2
T7R3 T7V0 T7V5 T7V4 T7V3 T7G3 T7G1
T7G4 T7G7

Era

T8R0 T8R1 T8R2 T8R3 T8R9 T8V8 T8V2
T8V5 T8V6 T8V0 T8G1 T8G4 T8BA T8BB
T8G6 T8NE

Go Check

T9B7 T9B8 T9B9 T9R5 T9R6 T9R7 T9V0
T9V2 T9V3 T9G0 T9G2 T9G4

Cat. P

Pelle

URBI URBE URBC URGR URGS URVS URMR
URMC UROC URYE UROR URRE URBS URVE
URNE

Cat. PX


Pelle Fiore

KTBI KTBE KTYE KTRO KTOC KTR4 KTRC
KTBX KTM1 KTM4 KTM2 KTVS KTG1 KTAZ
KTBL KTB4 KTGR KTG3 KTGS KTNE


ABACO

Meeting

Schienale medio.
Elevazione a gas.
Base a 5 razze con ruote.



Schienale medio.
Meccanismo girevole con ritorno automatico.
Base a 5 razze su piedini.



Schienale basso.
Elevazione a gas.
Base a 5 razze con ruote.

