CLASSE 2

EM 202 Mesh - Seduta direzionale









CARATTERISTICHE TECNICHE

monoscocca	in rete elastica fissata a una struttura in alluminio costituita da elementi laterali e trasversali, uniti fra loro per supportare e mantenere tesa la rete. La rete elastica garantisce una buona traspirazione e si conforma al corpo dell'utilizzatore sostenendo in modo corretto la colonna vertebrale. Finitura struttura in alluminio lucido oppure verniciata nera o verniciata bianca. Disponibile con schienale alto o medio.
braccioli	in alluminio pressofuso con poggiabraccia in poliuretano nero o bianco.
meccanismo	oscillante bloccabile in 4 posizioni con regolazione laterale della resistenza dello schienale in rapporto al peso dell'utilizzatore. Il meccanismo permette di modificare la posizione dell'utilizzatore mantenendo sempre il corretto angolo tronco/coscia. Sistema di sblocco antishock per controllare il movimento dello schienale da parte dell'utilizzatore al momento del rilascio. Il meccanismo viene coperto da un carter in finitura lucida per un tocco di eleganza.
elevazione in altezza	mediante pompa a gas, consente un'escursione di 10 cm.
base	a 5 razze in alluminio lucido o verniciata a polveri epossidiche bianche o nere. Ruote piroettanti a doppio battistrada, gommate e autofrenanti per pavimenti duri (Ø 60 mm per base lucida, Ø 65 mm per base verniciata bianca o nera) o piedini.




Leva a sinistra, per bloccare la seduta in 4 posizioni



Leva a destra per regolare l'altezza della seduta




Manovella finale a destra per regolare la tensione della molla dello schienale

ergonomia	Classe 2 è dotata dei meccanismi necessari per un uso corretto e confortevole, anche per periodi prolungati, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: la posizione di seduta standard richiede il mantenimento di angoli di 90° fra busto e coscia, fra coscia e gamba e fra gamba e piede. Questi due ultimi angoli sono essenziali affinché il piede, appoggiando completamente sulla superficie sottostante, scarichi su di essa parte del peso dell'arto inferiore, evitando un'eccessiva compressione sulla superificie posteriore della coscia e favorendo il ritorno verso il cuore del sangue circolante nelle vene della gamba.	
finiture basi	Alluminio lucido	Alluminio nero Alluminio bianco
finiture poggiabraccia	Poliuretano nero	Poliuretano bianco
reti	**Cat. N** Target TABI TANE	
	Cat. K Max S9M0 S9G0 S9G1 S9NE	
	Cat. T Tex SKGR SKNE	

ABACO

Executive

Schienale alto.
Meccanismo oscillante 4 posizioni



Schienale medio.
Meccanismo oscillante 4 posizioni

