

CLASSE 2

EM 202 Mesh - Seduta riunione



CARATTERISTICHE TECNICHE


monoscocca	in rete elastica fissata a una struttura in alluminio costituita da elementi laterali e trasversali, uniti fra loro per supportare e mantenere tesa la rete. La rete elastica garantisce una buona traspirazione e si conforma al corpo dell'utilizzatore sostenendo in modo corretto la colonna vertebrale. Finitura struttura in alluminio lucido oppure verniciata nera o verniciata bianca. Disponibile con schienale medio e schienale basso.
braccioli	in alluminio pressofuso con poggiabraccia in poliuretano nero o bianco.
meccanismo	girevole con ritorno automatico. Il meccanismo permette alla seduta di ritornare automaticamente nella posizione iniziale. Permette una rotazione di 180° a destra e 180° a sinistra. Previsto solo per la versione di seduta riunione con schienale medio e base con piedini. 
supporto	a forcella in alluminio pressofuso, in finitura lucida oppure verniciata bianca o nera.
elevazione in altezza	mediante pompa a gas, consente un'escursione di 10 cm.
base	a 5 razze in alluminio lucido o verniciata a polveri epossidiche bianche o nere. Ruote piroettanti a doppio battistrada, gommate e autofrenanti per pavimenti duri (Ø 60 mm per base lucida, Ø 65 mm per base verniciata bianca o nera), o piedini.
ergonomia	Classe 2 è dotata dei meccanismi necessari per un uso corretto e confortevole, anche per periodi prolungati, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: la posizione di seduta standard richiede il mantenimento di angoli di 90° fra busto e coscia, fra coscia e gamba e fra gamba e piede. Questi due ultimi angoli sono essenziali affinché il piede, appoggiando completamente sulla superficie sottostante, scarichi su di essa parte del peso dell'arto inferiore, evitando un'eccessiva compressione sulla superificie posteriore della coscia e favorendo il ritorno verso il cuore del sangue circolante nelle vene della gamba. 

finiture basi	Alluminio lucido	Alluminio nero	Alluminio bianco	
finiture poggiabraccia	Poliuretano nero	Poliuretano bianco		
reti	**Cat. N** Target TABI	TANE		
	Cat. K Max S9M0	S9G0	S9G1	S9NE
	Cat. T Tex SKGR	SKNE		


ABACO

Meeting

Schienale medio
Elevazione a gas.
Base 5 razze con ruote.



Schienale medio
Meccanismo di ritorno automatico.
Base 5 razze su piedini.



Schienale basso
Elevazione a gas.
Base 5 razze con ruote

