CLASSE 2



EM 202 Mesh - Siège reunion







CARATTERISTICHE TECNICHE


monocoque	en résille élastique fixée à une structure en aluminium, constituée d'éléments latéraux et transversaux, unis entre eux pour soutenir et maintenir la résille tendue. La résille élastique garantit une bonne transpiration et se conforme au corps de l'utilisateur en soutenant correctement la colonne vertébrale. Finition de la structure en aluminium poli, peinte en noir ou blanc.
accoudoirs	en aluminium moulé sous pression avec appuis-bras en polyuréthane noir ou blanc
mécanisme	pivotant avec retour automatique. Le mécanisme permet au siège de revenir automatiquement à sa position initiale. Il permet une rotation de 180° vers la droite et de 180° vers la gauche. Disponible uniquement pour la siège réunion avec dossier moyen et piètement avec patins. 
support	à fourche en aluminium moulé sous pression, en finition polie ou peint en blanc ou en noir.
réglage en hauteur	mediante pompa a gas, consente un'escursione di 10 cm.
piètement	à 5 branches en aluminium poli ou peint avec poudres époxy blanc ou noir. Roulettes pivotantes à double galet, en caoutchouc et autofreinées pour sols durs (Ø 60 mm pour version polie, Ø 65 mm pour version peinte en blanc ou noir) ou su patins.
ergonomia	Classe 2 è dotata dei meccanismi necessari per un uso corretto e confortevole, anche per periodi prolungati, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: la posizione di seduta standard richiede il mantenimento di angoli di 90° fra busto e coscia, fra coscia e gamba e fra gamba e piede. Questi due ultimi angoli sono essenziali affinché il piede, appoggiando completamente sulla superficie sottostante, scarichi su di essa parte del peso dell'arto inferiore, evitando un'eccessiva compressione sulla superificie posteriore della coscia e favorendo il ritorno verso il cuore del sangue circolante nelle vene della gamba. 

finitions piètement	Aluminium poli	Aluminium noir	Aluminium blanc	
finitions appuis-bras	Polyuréthane noir	Polyuréthane blanc		
rèsille	**Cat. N** Target TABI	TANE		
	Cat. K Max S9M0	S9G0	S9G1	S9NE
	Cat. T Tex SKGR	SKNE		


ABAQUE

Reunion

Dossier moyen
Règlage en hauteur par vérin à gaz.
Piètement à 5 branches avec roulettes.



Dossier moyen.
Mècanisme pivotant avec retour automatique. Piètement à 5 branches avec patins.



Dossier bas
Règlage en hauteur par vérin à gaz.
Piètement à 5 branches avec roulettes.

