LOUNGE TABLES

H. 105 cm - struttura metallica



CARATTERISTICHE TECNICHE

struttura tavolo

gamba: costituita da un unico tubo in acciaio a sezione quadrata (4,5 x 4,5 cm) sp. 1,5 mm con spigoli raggiati. Il tubo viene tagliato a laser, piegato e saldato, andando a formare i due montanti e il traverso. Sul traverso vengono saldate 2 staffe per l'aggancio delle travi longitudinali.
Le estremità inferiori delle gambe sono dotate di piedini in acciaio rivestiti in polietilene, avvitati su puntali in polietilene incastrati a pressione nella parte inferiore della gamba. Il piedino permette una regolazione di +10 mm per il livellamento.
La gamba viene poi completata da una trave di rinforzo inferiore realizzata con un tubo in acciaio, sp. 1,5 mm, a sezione quadrata (4 x 4 cm) con spigoli raggiati. Viene agganciata alle gambe tramite feritoie presenti sulla parte interna del traverso inferiore delle gambe e oltre ad irrigidire la struttura, funge da poggiapiedi.
Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche finitura goffrata.

travi longitudinali: realizzate da tubi d'acciaio a sezione quadrata con spigoli raggiati, fissati alle staffe delle gambe.

piano

melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati).

dimensione tavolo alto (in cm)

L	P	H
140	60	105
160	60	105
180	60	105

L	P	H
140	80	105
160	80	105
180	80	105

finiture gamba

metallo

- ZGBI Verniciato bianco RAL 9010
- ZGAS Alluminio seta RAL 9006
- ZGNE Verniciato nero RAL 9005

piano

melaminico


- MBI Bianco
- MWP Bianco Perla
- MTR Tortora
- MCE Cemento
- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero
- MNV Nero velluto

OPTIONAL	
1. flap	metallo: in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri con due elementi di chiusura in ABS. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri e un profilo parapolvere. Lo sportello può essere aperto a battente da un solo lato. L. 31,6 cm P. 12 cm H. 2,5 cm
2. vasca cablaggio per flap	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm sagomata a "U" verniciata a polveri finitura goffrata. Si aggancia ad incastro al telaio del flap. È dotata di fori sul lato inferiore utilizzabile per il fissaggio delle ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). L. 28,8 cm P. 9,5 cm H. 10 cm
elettrificazione	è possibile dotare il tavolo riunione con i seguenti sistemi di elettrificazione: VERSATEK - ALUPOWER (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione)

ABACO | Lounge Tables


Tavolo alto

struttura in metallo con piano in melaminico



ABACO | OPTIONAL

1. flap



2. vasca di cablaggio per flap

