LOUNGE TABLES

H. 105 cm – struttura pannellata



CARATTERISTICHE TECNICHE

gambe pannellate

melaminico: in truciolare sp. 25 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati).
Le gambe sono dotate di piedini di regolazione (+10 mm) per il livellamento a pavimento.

pannello strutturale di rinforzo: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati).
L'estremità superiore del pannello è sagomata ai lati per accedere, dal lato inferiore, ad un eventuale flap installato sul piano.

poggiapiedi: realizzato con un tubo in acciaio, sp. 2 mm, a sezione circolare (Ø 4 cm), alle cui estremità è saldata una piastra circolare (Ø 10 cm) in acciaio, sp. 3 mm, dotata di fori per l'aggancio ai fianchi.
Il poggiapiedi è rivestito con uno strato di cromatura.

piano

melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati).

dimensione tavolo alto (in cm)

L.	P.	H.
140	60	105
160	60	105

finitura piano e gambe

melaminico

- MBI Bianco
- MWP Bianco Perla
- MTR Tortora
- MCE Cemento
- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero
- MNV Nero velluto

finiture poggiapiedi

metallo


- ZCR Cromo

OPTIONAL	
1. flap	metallo: in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri con due elementi di chiusura in ABS. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri e un profilo parapolvere. Lo sportello può essere aperto a battente da un solo lato. L. 31,6 cm P. 12 cm H. 2,5 cm
2. vasca cablaggio per flap	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm sagomata a "U" verniciata a polveri finitura goffrata. Si aggancia ad incastro al telaio del flap. È dotata di fori sul lato inferiore utilizzabile per il fissaggio delle ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). L. 28,8 cm P. 9,5 cm H. 10 cm
elettrificazione	è possibile dotare il tavolo riunione con i seguenti sistemi di elettrificazione: VERSATEK - ALUPOWER (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione)

ABACO | Lounge Tables


Tavolo alto

gambe pannellate



ABACO | OPTIONAL

1. flap



2. vasca di cablaggio per flap

