MADIA

Armadi



CARATTERISTICHE TECNICHE

scocca (fianchi, coperchio, fondo e schiena)	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm (fianchi, coperchio, fondo) e sp. 12 mm (schiena), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 0,45 mm sui lati a vista. Ogni fianco è dotato foratura a passo 96 mm per l'aggancio dei ripiani spostabili (uno per ogni vano). Il fondo è dotato di 5 piedini (Ø 40 mm, H. 11 mm) in polietilene con perno in acciaio filettato che permettono una regolazione di + 10 mm per il livellamento a pavimento. Nei mobili H. 121 cm è presente un ripiano strutturale centrale sp. 25 mm dello stesso materiale della scocca. Dimensioni: L. 100/120 cm P. 44 cm (senza ante) H. 61/121 cm (senza top di finitura).
ante	melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati).
	laccato: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). La superficie viene ricoperta da una laccatura a base poliuretanica.
	legno: in melaminico sp. 19 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale di sp. 0,6 mm circa e bordati in legno o ABS sp. 2 mm (a seconda delle finitura) con spigoli raggiati.
	vetro verniciato: sp. 6 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi piatti a filo lucido, verniciato con tinte all'acqua sul lato interno (se la verniciatura è color bianco o tortora, viene utilizzato il vetro extrachiaro).
	vetro acidato e verniciato: sp. 6 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi piatti a filo lucido, acidato sul lato esterno e verniciato con tinte all'acqua sul lato interno (se la verniciatura è color bianco o tortora, viene utilizzato il vetro extrachiaro).
apertura ante	due tipologie di apertura: - push-pull: il dispositivo viene installato sul coperchio della scocca o sul ripiano strutturale intermedio. - con maniglia (no per ante in vetro): disponibile solo per ante L. 60 cm, dotate di serratura con cilindro estraibile per permettere la variazione della cifratura, fornite con 2 chiavi di cui una pieghevole (per le ante in melaminico viene fornita con chiavi operative, mentre per le ante in legno viene fornita con chiavi direzionali). La serratura ha 1 punto di chiusura: il perno scorre all'interno di un inserto in plastica presente sul coperchio della scocca o sul ripiano strutturale intermedio. È previsto l'uso di sole maniglie con interasse 12,8 cm. Le cerniere sono in acciaio con apertura a 110° dotate di un dispositivo soft-closing per ammortizzare la chiusura dell'anta.

top di finitura

melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Viene fissato alla struttura con viti da legno.

laccato: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). La superficie viene ricoperta da una laccatura a base poliuretanica. Viene fissato alla struttura con viti da legno.

legno: in melaminico sp. 19 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale, sp. 0,6 mm circa, e bordato sui lati a vista con legno o ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le superfici a vista sono verniciate con tinte a base acrilica. Viene fissato alla struttura con viti da legno.

dimensioni (in cm)

melaminico / legno / laccato			vetro		
L	P	H	L	P	H
100	46	61	100	45	61
100	46	121	100	45	121
120	46	61	120	45	61
120	46	121	120	45	121

finitura scocca

melaminico

- MBI Bianco
- MTR Tortora
- MNV Nero velluto

finiture ante, top e fianchi

melaminico

- MBI Bianco
- MTR Tortora
- Cemento
- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero
- MNV Nero velluto

legno

- WBI Frassino bianco
- WNS Noce scuro
- WFN Frassino nero

laccato opaco

- LAW1 Bianco RAL 9016
- LAV0 Giallo mais RAL 1006
- LAR0 Rosso Tiziano RAL 050 50 60
- LAB0 Blu gentile RAL 250 60 15
- LAB1 Blu LED RAL 260 40 45
- LAG0 Grigio ghiaia RAL 7032
- LAG5 Grigio verdastro RAL 7009
- LANE Nero RAL 9011
- LA99 Colore cliente

laccato lucido

- LLW1 Bianco RAL 9016
- LLV0 Giallo mais RAL 1006
- LLR0 Rosso Tiziano RAL 050 50 60
- LLB0 Blu gentile RAL 250 60 15
- LLB1 Blu LED RAL 260 40 45
- LLG0 Grigio ghiaia RAL 7032
- LLG5 Grigio verdastro RAL 7009
- LLNE Nero RAL 9011
- LL99 Colore cliente

vetro verniciato (solo per ante)

- VTBI Vetro verniciato bianco lato interno
- VTTR Vetro verniciato tortora lato interno
- VTNE Vetro verniciato nero lato interno

vetro acidato e verniciato (solo per ante)

- VBI Vetro acidato lato esterno e verniciato bianco lato interno
- VTR Vetro acidato lato esterno e verniciato tortora lato interno
- VNE Vetro acidato lato esterno e verniciato nero lato interno

finitura ripiano spostabile	**melaminico** MBI Bianco MTR Tortora MNV Nero velluto
	vetro VØØ Vetro trasparente

OPTIONAL

1. ripiano spostabile	melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati) sul lato a vista frontale. Il ripiano è sostenuto da supporti infilati nelle forature laterali del fianco. L. 37 cm portata max: 10 kg, L. 57 cm portata max: 10 kg
	vetro: sp. 4 mm in vetro extrachiaro trasparente, con angoli raggiati e spigoli molati a filo lucido. I ripiani poggiano su gommini antiscivolo presenti nei supporti infilati nelle forature laterali del fianco. L. 37 cm portata max: 25 kg, L. 57 cm portata max: 40 kg
2. fianchi di finitura	melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Vengono fissati alla struttura con viti da legno.
	laccato: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). La superficie viene ricoperta da una laccatura a base poliuretanica. Vengono fissati alla struttura con viti da legno.
	legno: in melaminico sp. 19 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale, sp. 0,6 mm circa, e bordato sui lati a vista con legno o ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le superfici a vista sono verniciate con tinte a base acrilica. Vengono fissati alla struttura con viti da legno.
3. piedini	piedini in nylon h. 12 cm, disponibili in colore bianco oppure nero opachi.

ABACO | Armadi

Armadio 2 ante
M/W/LA/LL



Sx
Lh

Armadio 2 ante
M/W/LA/LL + VT



Sx
Lh

Armadio 2 ante
M/W/LA/LL + V



Sx
Lh

Armadio 2 ante
VT



Sx
Lh

Armadio 2 ante
V



Sx
Lh

Armadio 3 ante
M/W/LA/LL



Sx
Lh

Armadio 3 ante
M/W/LA/LL + VT



Sx
Lh

Armadio 3 ante
M/W/LA/LL + V



Sx
Lh

Armadio 3 ante
VT



Sx
Lh

Armadio 3 ante
V



Sx
Lh

Armadio 2 ante
M/W/LA/LL



Armadio 2 ante
VT



Armadio 2 ante
V



Armadio 4 ante
M/W/LA/LL



Armadio 4 ante
VT



Armadio 4 ante
V



Top di finitura

M/W/LA/LL



ABACO | OPTIONS

1. Ripiano spostabile
melaminico



vetro trasparente



2. Coppia fianchi di finitura
M/W/LA/LL



3. piedini



Maniglia in ABS (Plastic)



materiale: Plastica
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005

Maniglia in metallo (Metal) - Spike/Alplus/Velvet/Asset/Vogue/Pop (B)



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005



CR Cromo
lucido

Maniglia in metallo (Metal) - Be.1 (M)



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



NE nero
RAL 9005

Maniglia in metallo (Metal) - Ono (D)



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005



CR Cromo
lucido