MUX70

Cassettiere


AWARD 2024



CARATTERISTICHE TECNICHE

design Stefano Boeri Interiors

cassettiera su ruote	Scocca, top e frontali realizzati in: - Fenix: in truciolare laminato sp. 21 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati sul lato a vista con Fenix NTM, sp. 0,9 mm, e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione HPL (sp. 0,9 mm). I pannelli sono bordati in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati. - hpl: in truciolare laminato sp. 21 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati sul lato a vista con Fenix NTM, sp. 0,9 mm, e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione HPL (sp. 0,9 mm). I pannelli sono bordati in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati. - laccato: in truciolare nobilitato sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), ricoperto da una laccatura a base poliuretanica. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 2 mm, con spigoli raggiati. - Oleomalta: in truciolare nobilitato sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), Su questo pannello viene stesa l'oleomalta. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 2 mm, con spigoli raggiati.
	Il fondo è dotato di 5 ruote piroettanti (Ø 36 mm) in polipropilene. Dimensioni: L.59 P.59 H. 70.
cassettiera appesa	Scocca, top e frontali realizzati in: - Fenix: in truciolare laminato sp. 21 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati sul lato a vista con Fenix NTM, sp. 0,9 mm, e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione HPL (sp. 0,9 mm). I pannelli sono bordati in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati. - hpl: in truciolare laminato sp. 21 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati sul lato a vista con Fenix NTM, sp. 0,9 mm, e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione HPL (sp. 0,9 mm). I pannelli sono bordati in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati. - laccato: in truciolare nobilitato sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), ricoperto da una laccatura a base poliuretanica. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 2 mm, con spigoli raggiati. - Oleomalta: in truciolare nobilitato sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), Su questo pannello viene stesa l'oleomalta. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 2 mm, con spigoli raggiati. Dimensioni: L.60 P.59 H. 43.

struttura cassetti	La struttura dei cassetti è realizzata in multistrato di betulla. Sono montati su guide a sfera di livello avanzato a estrazione parziale. Ogni cassetto è dotato di meccanismo di apertura push-pull. Dimensioni utili interne: L. 51,4 cm P. 47,6 cm Non è prevista la serratura.
finiture cassettiera su ruote / Cassettiera appesa  	**fenix** FEBI Bianco FENE Nero **hpl** HLPS Piombo satinato **laccato** LABI Bianco RAL9016 LACH Champagne LANE Nero RAL 9011 LA99 Colore cliente **oleomalta** OMGR Grigio OMNE Nero

ABACO | Cassettiere

Cassettiera su ruote con 4 cassetti



Cassettiera appesa con 3 cassetti

