MUX70

Madia



AWARD 2024

CARATTERISTICHE TECNICHE

design Stefano Boeri Interiors

top e fianchi mobili di servizio	- Fenix: in truciolare laminato sp. 12 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati sul lato a vista con Fenix NTM, sp. 0,9 mm, e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione HPL (sp. 0,5 mm). I pannelli sono bordati in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati. - hpl: in truciolare laminato sp. 12 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati sul lato a vista con Fenix NTM, sp. 0,9 mm, e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione HPL (sp. 0,9 mm). I pannelli sono bordati in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati. - laccato: in truciolare nobilitato sp. 12 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), ricoperto da una laccatura a base poliuretanica . I pannelli sono bordati in ABS, sp. 2 mm, con spigoli raggiati. - Oleomalta: in truciolare nobilitato sp. 12 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), Su questo pannello viene stesa l'oleomalta. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 2 mm, con spigoli raggiati.
madia con ante o cassetti	scocca: costituita da fianchi, coperchio, fondo e schiena realizzati con pannelli in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm (12 mm per la schiena), nobilitati con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 0,5 mm). Il fondo e i fianchi presentano una fresata per l'inserimento della schiena. La scocca è di colore nero.
	frontali - Fenix: in truciolare laminato sp. 21 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati su entrambi i lati con Fenix NTM, sp. 0,9 mm. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati. - hpl: in truciolare laminato sp. 21 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati su entrambi i lati con laminato hpl, sp. 0,9 mm. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati - laccato: in truciolare nobilitato sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), ricoperto da una laccatura a base poliuretanica . I pannelli sono bordati in ABS, sp. 2 mm, con spigoli raggiati. - Oleomalta: in truciolare nobilitato sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), Su questo pannello viene stesa l'oleomalta. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 2 mm, con spigoli raggiati.

	anta: È dotata di meccanismo di apertura push-pull. È prevista in opzione l'aggiunta di una serratura con tecnologia a impronta digitale LOCK Type D.
	cassetti: La struttura dei cassetti è realizzata in multistrato di betulla verniciata nero. Sono montati su guide a sfera a estrazione parziale. Ogni cassetto è dotato di meccanismo di apertura push-pull. Dimensioni utili interne cassetto L. 100 cm: L. 92,3 cm P. 47,6 cm Non è prevista la serratura
fioriera	scocca: costituita da fianchi e fondo realizzati con pannelli in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 0,5 mm). Alla scocca viene fissato un pannello in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 12 mm, che funge da distanziale tra il mobile e la fioriera ed è in tinta con la scocca. La scocca è di colore nero.
	elemento interno fioriera: realizzato in lamiera di acciaio sp. 1.5 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata colore nero RAL 9005.
	Pannello di finitura - Fenix: in truciolare laminato sp. 21 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati su entrambi i lati con Fenix NTM, sp. 0,9 mm. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati. - hpl: in truciolare laminato sp. 21 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati su entrambi i lati con laminato hpl, sp. 0,9 mm. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati - laccato: in truciolare nobilitato sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), ricoperto da una laccatura a base poliuretanica. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 2 mm, con spigoli raggiati. - Oleomalta: in truciolare nobilitato sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), Su questo pannello viene stesa l'oleomalta. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 2 mm, con spigoli raggiati.

OPTIONAL

LOCK Type D	Serratura con tecnologia a impronta digitale solo per ante.
finiture scocca	**melaminico** MNV Nero velluto
finiture top, schiena e fianchi frontali ante e cassetti	**fenix** FEBI Bianco — FENE Nero
	hpl HLPS Piombo satinato
	laccato LABI Bianco RAL9016 — LACH Champagne — LANE Nero RAL 9011 LA99 Colore cliente
	Oleomalta OMGR Grigio — OMNE Nero
finiture elemento interno fioriera 	**metallo** ZGNE Nero RAL 9005


ABACO | Madia

H. 35 cm


Madia con 2 cassetti



Madia con 4 cassetti




Fioriera




H. 69 cm


Madia con 4 cassetti



Madia con 8 cassetti




Fioriera




H. 82 cm


Madia con 2 ante



Madia con 4 ante




Fioriera




H. 120 cm

Madia con 2 ante



Madia con 4 ante



Fioriera

