MUX70

Mobili di servizio

AWARD 2024



CARATTERISTICHE TECNICHE


design Stefano Boeri Interiors

top e fianchi mobili di servizio	- Fenix: in truciolare laminato sp. 12 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati sul lato a vista con Fenix NTM, sp. 0,9 mm, e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione HPL (sp. 0,5 mm). I pannelli sono bordati in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati. - hpl: in truciolare laminato sp. 12 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati sul lato a vista con Fenix NTM, sp. 0,9 mm, e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione HPL (sp. 0,9 mm). I pannelli sono bordati in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati. - laccato: in truciolare nobilitato sp. 12 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), ricoperto da una laccatura a base poliuretanica. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 2 mm, con spigoli raggiati. - Oleomalta: in truciolare nobilitato sp. 12 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), Su questo pannello viene stesa l'oleomalta. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 2 mm, con spigoli raggiati.
vano tecnico con 1 anta e 1 frontale fisso	scocca: costituita da fianchi, coperchio, fondo e schiena realizzati con pannelli in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm (12 mm per la schiena) nobilitati con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 0,5 mm). Il fondo e i fianchi presentano una fresata per l'inserimento della schiena. Il fondo è dotato di una griglia in metallo di sp. 1,5 mm, verniciata a polveri epossidiche, dotata di fori aggiuntivi per il ricircolo dell'aria. La scocca è di colore nero.
	frontali - Fenix: in truciolare laminato sp. 21 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati su entrambi i lati con Fenix NTM, sp. 0,9 mm. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati. - hpl: in truciolare laminato sp. 21 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati su entrambi i lati con laminato hpl, sp. 0,9 mm. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati - laccato: in truciolare nobilitato sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), ricoperto da una laccatura a base poliuretanica. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 2 mm, con spigoli raggiati. - Oleomalta: in truciolare nobilitato sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), Su questo pannello viene stesa l'oleomalta. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 2 mm, con spigoli raggiati.
	Il vano tecnico ha un sistema di apertura con meccanismo push-pull. Non è prevista la serratura.

modulo con ante o cassetti	scocca: costituita da fianchi, coperchio, fondo e schiena realizzati con pannelli in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm (12 mm per la schiena), nobilitati con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 0,5 mm). Il fondo e i fianchi presentano una fresata per l'inserimento della schiena. La scocca è di colore nero.
	frontali - Fenix: in truciolare laminato sp. 21 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati su entrambi i lati con Fenix NTM, sp. 0,9 mm. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati. - hpl: in truciolare laminato sp. 21 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati su entrambi i lati con laminato hpl, sp. 0,9 mm. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati - laccato: in truciolare nobilitato sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), ricoperto da una laccatura a base poliuretanica. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 2 mm, con spigoli raggiati. - Oleomalta: in truciolare nobilitato sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), Su questo pannello viene stesa l'oleomalta. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 2 mm, con spigoli raggiati.
	anta: È dotata di meccanismo di apertura push-pull. È prevista in opzione l'aggiunta di una serratura con tecnologia a impronta digitale LOCK Type D.
	cassetti: La struttura dei cassetti è realizzata in multistrato di betulla verniciata nero. Sono montati su guide a sfera a estrazione parziale. Ogni cassetto è dotato di meccanismo di apertura push-pull. Dimensioni utili interne cassetto L. 50 cm: L. 42,3 cm P. 47,6 cm Dimensioni utili interne cassetto L. 100 cm: L. 92,3 cm P. 47,6 cm Non è prevista la serratura
cassetto laterale ad estrazione totale	scocca: costituita da fianchi, coperchio, fondo e schiena realizzati con pannelli in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 0,5 mm). Il fondo e i fianchi presentano una fresata per l'inserimento della schiena. La scocca è di colore nero.
	frontali - Fenix: in truciolare laminato sp. 21 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati su entrambi i lati con Fenix NTM, sp. 0,9 mm. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati. - hpl: in truciolare laminato sp. 21 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati su entrambi i lati con laminato hpl, sp. 0,9 mm. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati - laccato: in truciolare nobilitato sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), ricoperto da una laccatura a base poliuretanica. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 2 mm, con spigoli raggiati. - Oleomalta: in truciolare nobilitato sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), Su questo pannello viene stesa l'oleomalta. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 2 mm, con spigoli raggiati.
	cassetto laterale: La struttura del cassetto è realizzata in truciolare nobilitato, montato su guide a sfera a estrazione totale e dotato di meccanismo di apertura push-pull. Il fondo è dotato di ruota antiribaltamento. Dimensioni utili interne cassetto laterale: L. 67,3 cm P. 47 cm
modulo frigorifero	scocca: costituita da fianchi, coperchio, fondo e schiena realizzati con pannelli in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il fondo e i fianchi presentano una fresata per l'inserimento della schiena. La schiena e il fondo sono dotati di apertura per garantire una sufficiente aerazione. La scocca è di colore nero
	Il frigo è disponibile nelle versioni con alimentazione 230 V oppure con alimentazione da 115 V. Dimensioni esterne: L. 42 cm P. 37,5 cm H. 43,5 cm Capacità totale: 25 Lt. Non è prevista serratura.
fioriera	scocca: costituita da fianchi e fondo realizzati con pannelli in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 0,5 mm). Alla scocca viene fissato un pannello in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 12 mm, che funge da distanziale tra il


	mobile e la fioriera ed è in tinta con la scocca. La scocca è di colore nero.
	elemento interno fioriera: realizzato in lamiera di acciaio sp. 1.5 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata colore nero RAL 9005.
	Pannello di finitura - Fenix: in truciolare laminato sp. 21 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati su entrambi i lati con Fenix NTM, sp. 0,9 mm. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati. - hpl: in truciolare laminato sp. 21 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati su entrambi i lati con laminato hpl, sp. 0,9 mm. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati - laccato: in truciolare nobilitato sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), ricoperto da una laccatura a base poliuretanica. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 2 mm, con spigoli raggiati. - Oleomalta: in truciolare nobilitato sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), Su questo pannello viene stesa l'oleomalta. I pannelli sono bordati in ABS, sp. 2 mm, con spigoli raggiati.

OPTIONAL


LOCK Type D	Serratura con tecnologia a impronta digitale solo per ante.
Cuscino per mobile di servizio con cassetto laterale 	Realizzato in polietilene espanso incollato su un pannello in MDF grezzo e poi rivestito con tessuto. Solo per mobile di servizio con cassetto laterale (cod. MU0903D/MU0903S)
elettrificazione	è possibile dotare il mobile di servizio con la seguente elettrificazione: VERSALIFT (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione)
finiture scocca	**melaminico** MNV Nero velluto
finiture top, schiena e fianchi frontali ante e cassetti	**fenix** FEBI Bianco — FENE Nero
	hpl HLPS Piombo satinato
	laccato LABI Bianco RAL9016 — LACH Champagne — LANE Nero RAL 9011 LA99 Colore cliente
	Oleomalta OMGR Grigio — OMNE Nero
finiture elemento interno fioriera 	**metallo** ZGNE Nero RAL 9005
cuscino per mobile di servizio con cassetto laterale ad estrazione totale	**tessuto** Cat. F* — Cat. Q* * = Consultare la cartella colori

ABACO | Mobili di servizio


Mobile di servizio con 4 ante



Mobile di servizio con 2 ante
e 1 cassettiera a 3 cassetti




Mobile di servizio con 2 ante,
1 cassettiera a 3 cassetti
e 1 vano con frigo



Fioriera
(non a tenuta stagna)



Mobile di servizio con 2 ante e 1
cassetto laterale ad estrazione totale



ABACO | OPTIONAL

Cuscino per mobile di servizio con
cassetto laterale ad estrazione totale

