MUX70

Tavolo conferenza



AWARD 2024

CARATTERISTICHE TECNICHE

design Stefano Boeri Interiors

struttura tavolo conferenza	struttura pannellata l'interno della struttura è realizzato con piastre in metallo tagliate a laser per il sostegno dei piani e tubi in metallo, sp. 2 mm, di sezione pari a 45x20 mm che collegano le gambe pannellate tra loro.
	struttura in impiallacciato: in truciolare sp. 12 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e verniciati sui lati a vista. I pannelli sono bordati in legno (sp. 1 mm). Il senso vena della struttura è orizzontale. struttura in Fenix: in truciolare sp. 10 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato sul lato a vista con Fenix NTM, sp. 0,9 mm, e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione HPL (sp. 0,5 mm). Il pannello viene bordato in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati. La gamba intermedia dei tavoli conferenza permette il passaggio cavi tramite due fori (Ø 80 mm). Ogni gamba è dotata di piedini (Ø 20 mm) in acciaio, rivestiti in polietilene, che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento.
	Tutte le parti metalliche sono verniciate a polveri epossidiche finitura goffrata colore nero RAL 9005.
struttura elemento intermedio tavolo conferenza	struttura pannellata l'interno della struttura è realizzato con piastre in metallo tagliate a laser per il sostegno dei piani e tubi in metallo, sp. 2 mm, di sezione pari a 45x20 mm che collegano le gambe pannellate tra loro.
	struttura in impiallacciato: in truciolare sp. 12 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e verniciati sui lati a vista. I pannelli sono bordati in legno (sp. 1 mm). Il senso vena della struttura è orizzontale. struttura in Fenix: in truciolare sp. 10 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato sul lato a vista con Fenix NTM, sp. 0,9 mm, e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione HPL (sp. 0,5 mm). Il pannello viene bordato in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati. Le gambe pannellate dell'elemento intermedio per tavoli conferenza permettono il passaggio cavi tramite due fori (Ø 80 mm). Ogni gamba è dotata di piedini (Ø 20 mm) in acciaio, rivestiti in polietilene, che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento.
	Tutte le parti metalliche sono verniciate a polveri epossidiche finitura goffrata colore nero RAL 9005.
piani tavolo conferenza	- impiallacciato: in listellare a doppia anima in MDF con interno in abete (densità 530 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale, verniciato sui lati a vista e bordato in legno (sp. 1 mm). Lo spessore totale del piano è di 51 mm. - Fenix: in listellare a doppia anima in MDF con interno in abete (densità 530 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato sul lato a vista con Fenix

	NTM sp. 0,9 mm e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione (HPL) sp. 0,5 mm. Viene bordato in ABS sp. 1 mm con spigoli raggiati. Lo spessore totale del piano è di 52 mm. Il piano viene fissato alla struttura tramite delle piastre in metallo di sp. 10 mm, verniciate a polveri epossidiche finitura goffrata colore nero RAL 9005. I moduli riunione vengono uniti tra loro attraverso un sistema a clip di plastica e viti metriche (distanziate da 3 piastre in lamiera d' acciaio sp. 4 mm).
piani tavolo conferenza con inserto in Fenix	Fenix: in listellare a doppia anima in MDF con interno in abete (densità 530 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato sul lato a vista con Fenix NTM sp. 0,9 mm e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione (HPL) sp. 0,9 mm. Viene bordato in ABS sp. 1 mm con spigoli raggiati. Lo spessore totale del piano è di 52 mm.

dimensione tavolo conferenza (in cm)

L	P	H
383	270	75

dimensione elementi intermedi per tavolo conferenza (in cm)

L	P	H
160	300	75

finiture tavolo conferenza

fenix

FEBI Bianco

FENE Nero

legno

WBI Frassino bianco

WNS Noce scuro

WFN Frassino nero


OPTIONAL

vasca raccoglicavi	realizzata in lamiera d'acciaio sp. 1 mm sagomata a "U" verniciata a polveri epossidiche. Si aggancia ad incastro al telaio. L. 50 cm P. 15,6 cm H. 2 cm.
elettrificazione	è possibile dotare in tavolo con la seguente elettrificazione: VERSALIFT (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione)


ABACO | Tavoli riunione

Tavolo conferenza in Fenix

Composizione




Elementi intermedi




Tavolo conferenza in legno

Composizione




Elementi intermedi




Tavolo conferenza in legno con inserto in Fenix

Composizione



Elementi intermedi



ABACO | OPTION

vasca raccoglicavi

