MUX70

Tavolo riunione P. 120 cm

AWARD 2024



CARATTERISTICHE TECNICHE

design Stefano Boeri Interiors

struttura tavolo riunione	costituita da due moduli uniti tra loro entrambe con un elemento centrale e un pannello laterale.
	elemento centrale: costituito da un telaio strutturale realizzato con piastre in metallo tagliate a laser (3 piastre di sp. 8 mm e 2 di sp. 5 mm) e due tubi in metallo, sp. 1,5 mm, di sezione pari a 50x10 mm, saldati fra loro per realizzare una sorta di scatola. Nella parte inferiore sono avvitati 4 piedini di regolazione (Ø 40 mm) che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento.
	Il telaio strutturale viene rivestito con dei pannelli di finitura realizzati in: - impiallacciato: in truciolare sp. 22 mm per il pannello laterale e 12 mm per i pannelli frontali (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e verniciati sui lati a vista. I pannelli sono bordati in legno (sp. 1 mm). - Fenix: in truciolare sp. 22 mm per il pannello laterale e 10 mm per i pannelli frontali (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati sul lato a vista con Fenix NTM, sp. 0,9 mm, e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione HPL (sp. 0,9 mm per il pannello laterale e sp. 0,5 mm per quelli frontali). I pannelli sono bordati in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati. Lo spessore totale dell'elemento centrale è di 15 cm. All'interno dei due telai strutturali vengono fissate, con viti metriche, 2 colonne: realizzate con 2 tubi di metallo a sezione quadrata (70x70 mm) sp. 2 mm, alla cui estremità vengono saldate due piastre; Alle colonne vengono fissate delle piastre realizzate in metallo sp. 5 mm di sezione rettangolare 40x30 cm, che servono per sostenere il piano. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polveri epossidiche finitura goffrata colore nero RAL 9005.
	Pannello laterale: - impiallacciato: in truciolare sp. 22 (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e verniciato sui lati a vista. Il pannello viene bordato in legno (sp. 1 mm). - Fenix: in truciolare sp. 22 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato sul lato a vista con Fenix NTM, sp. 0,9 mm, e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione HPL (sp. 0,5 mm). Il pannello viene bordato in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati. Il pannello laterale viene fissato all'elemento centrale attraverso viti metriche e presenta una foratura (Ø 60 mm) per il passaggio dei cavi. Nella parte inferiore sono fissati 2 piedini di regolazione (Ø 20 mm) che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento.

struttura elemento intermedio	costituito da un elemento centrale e due pannelli laterali.
	Il telaio strutturale viene rivestito con dei pannelli di finitura realizzati in: - impiallacciato: in truciolare sp. 12 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e verniciati sui lati a vista. I pannelli sono bordati in legno (sp. 1 mm). - Fenix: in truciolare sp. 10 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati sul lato a vista con Fenix NTM, sp. 0,9 mm, e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione HPL (sp. 0,5 mm per il pannello laterale e sp. 0,5 mm per quelli frontali). I pannelli sono bordati in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati. Lo spessore totale dell'elemento centrale è di 15 cm. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polveri epossidiche finitura goffrata colore nero RAL 9005.
	Pannello laterale: - impiallacciato: in truciolare sp. 22 (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e verniciato sui lati a vista. Il pannello viene bordato in legno (sp. 1 mm). - Fenix: in truciolare sp. 22 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato sul lato a vista con Fenix NTM, sp. 0,9 mm, e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione HPL (sp. 0,5 mm). Il pannello viene bordato in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati. Il pannello laterale viene fissato all'elemento centrale attraverso viti metriche e presenta una foratura di Ø 60 mm, per il passaggio dei cavi. Nella parte inferiore sono fissati 2 piedini di regolazione (Ø 20 mm) che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento.
piani tavolo riunione ed elemento intermedio	- impiallacciato: in listellare a doppia anima in MDF con interno in abete (densità 530 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale, verniciato sui lati a vista e bordato in legno (sp. 1 mm). Lo spessore totale del piano è di 51 mm. - Fenix: in listellare a doppia anima in MDF con interno in abete (densità 530 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato sul lato a vista con Fenix NTM sp. 0,9 mm e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione (HPL) sp. 0,5 mm. Viene bordato in ABS sp. 1 mm con spigoli raggiati. Lo spessore totale del piano è di 52 mm. Il piano viene fissato alla struttura tramite delle piastre in metallo di sp. 10 mm, verniciate a polveri epossidiche finitura goffrata colore nero RAL 9005. I moduli riunione vengono uniti tra loro attraverso un sistema a clip di plastica e viti metriche (distanziate da 3 piastre in lamiera d' acciaio sp. 4 mm).
inserto centrale rivestito in pelle	- pelle: in truciolare sp. 12 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), rivestito in pelle.

dimensione tavolo riunione P. 120 (in cm)

L	P	H
240	120	75
280	120	75
320	120	75
360	120	75

dimensione elemento intermedio per tavolo riunione P. 120 (in cm)

L	P	H
144	120	75

finiture tavolo riunione

fenix

FEBI Bianco

FENE Nero

legno

WBI Frassino bianco

WNS Noce scuro

WFN Frassino nero

finiture inserto centrale	**pelle** (Cat. P)		
	URBI	URBE	URBC
	URGR	URGS	URVS
	URMR	URMC	UROC
	URYE	UROR	URRE
	URBS	URVE	URNE


OPTIONAL

elettrificazione	è possibile dotare in tavolo con la seguente elettrificazione: VERSALIFT, VERSATURN (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione)

ABACO | Tavoli riunione


Tavoli riunione in Fenix P. 120 cm

Piano rettangolare



F

Piano a botte



F


Elemento intermedio



F


Tavoli riunione in legno P. 120 cm

Piano rettangolare




W

Piano a botte



W


Elemento intermedio



W


Tavoli riunione Fenix + legno P. 120 cm

Piano rettangolare



F + W

Piano a botte



F + W

Elemento intermedio

