# MUX70

Tavolo riunione P. 160 cm

AWARD 2024



## CARATTERISTICHE TECNICHE

design Stefano Boeri Interiors

| | |
|---|---|
| struttura tavolo riunione | costituita da due moduli uniti tra loro entrambe con un elemento centrale e un pannello laterale. |
| | elemento centrale: costituito da un telaio strutturale realizzato con piastre in metallo tagliate a laser (3 piastre di sp. 8 mm e 2 di sp. 5 mm) e due tubi in metallo, sp. 1,5 mm, di sezione pari a 50x10 mm, saldati fra loro per realizzare una sorta di scatola. Nella parte inferiore sono avvitati 4 piedini di regolazione (Ø 40 mm) che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento. |
| | Il telaio strutturale viene rivestito con dei pannelli di finitura realizzati in:<br>- impiallacciato: in truciolare sp. 22 mm per il pannello laterale e 12 mm per i pannelli frontali (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e verniciati sui lati a vista. I pannelli sono bordati in legno (sp. 1 mm).<br>- Fenix: in truciolare sp. 22 mm per il pannello laterale e 10 mm per i pannelli frontali (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati sul lato a vista con Fenix NTM, sp. 0,9 mm, e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione HPL (sp. 0,5 ). I pannelli sono bordati in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati.<br>Lo spessore totale dell'elemento centrale è di 15 cm.<br>All'interno di ogni telaio strutturale vengono fissate, con viti metriche, 2 colonne fisse: realizzate con 2 tubi di metallo a sezione quadrata (70x70 mm) sp. 2 mm, alla cui estremità vengono saldate due piastre;<br>Alle colonne vengono fissate delle piastre realizzate in metallo sp. 5 mm di sezione rettangolare 40x30 cm, che servono per sostenere il piano.<br>Tutte le parti metalliche sono verniciate a polveri epossidiche finitura goffrata colore nero RAL 9005. |
| | Pannello laterale:<br>- impiallacciato: in truciolare sp. 22 (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e verniciato sui lati a vista. Il pannello viene bordato in legno (sp. 1 mm).<br>- Fenix: in truciolare sp. 22 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato sul lato a vista con Fenix NTM, sp. 0,9 mm, e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione HPL (sp. 0,5 mm). Il pannello viene bordato in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati.<br>Il pannello laterale viene fissato all'elemento centrale attraverso viti metriche e presenta una foratura (Ø 60 mm) per il passaggio dei cavi.<br>Nella parte inferiore sono fissati 2 piedini di regolazione (Ø 20 mm) che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento. |
| elemento intermedio | costituito da un elemento centrale e due pannelli laterali. |
| | Il telaio strutturale viene rivestito con dei pannelli di finitura realizzati in:<br>- impiallacciato: in truciolare sp. 12 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e verniciati sui lati a vista. I pannelli sono bordati in legno (sp. 1 mm). |

- Fenix: in truciolare sp. 10 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcati sul lato a vista con Fenix NTM, sp. 0,9 mm, e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione HPL (sp. 0,5 mm). I pannelli sono bordati in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati.
Lo spessore totale dell'elemento centrale è di 15 cm.
Per tavoli riunione P. 160 cm All'interno del telaio strutturale vengono fissate, con viti metriche, 2 colonne fisse: realizzate con 2 tubi di metallo a sezione quadrata (70x70 mm) sp. 2 mm, alla cui estremità vengono saldate due piastre;
Alle colonne vengono fissate delle piastre realizzate in metallo sp. 5 mm di sezione rettangolare 40x30 cm, che servono per sostenere il piano.
Tutte le parti metalliche sono verniciate a polveri epossidiche finitura goffrata colore nero RAL 9005.

pannello laterale:
- impiallacciato: in truciolare sp. 22 (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e verniciato sui lati a vista. Il pannello viene bordato in legno (sp. 1 mm).
- Fenix: in truciolare sp. 22 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato sul lato a vista con Fenix NTM, sp. 0,9 mm, e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione HPL (sp. 0,5 mm). Il pannello viene bordato in ABS, sp. 1 mm, con spigoli raggiati.
Il pannello laterale viene fissato all'elemento centrale attraverso viti metriche e presenta una foratura nella parte alta di Ø 60 mm, per il passaggio dei cavi.
Nella parte inferiore sono fissati 2 piedini di regolazione (Ø 20 mm) che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento.

**piani tavolo riunione**

- impiallacciato: in listellare a doppia anima in MDF con interno in abete (densità 530 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale, verniciato sui lati a vista e bordato in legno (sp. 1 mm). Lo spessore totale del piano è di 51 mm.
- Fenix: in listellare a doppia anima in MDF con interno in abete (densità 530 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato sul lato a vista con Fenix NTM sp. 0,9 mm e sul lato non a vista con un laminato ad alta pressione (HPL) sp. 0,5 mm. Viene bordato in ABS sp. 1 mm con spigoli raggiati. Lo spessore totale del piano è di 52 mm.

Il piano viene fissato alla struttura tramite delle piastre in metallo di sp.5 mm, verniciate a polveri epossidiche finitura goffrata colore nero RAL 9005.

I piani dei tavoli riunione a botte con P. 160 cm sono composti da quattro sagome trapezoidali.

I moduli riunione vengono uniti tra loro attraverso un sistema a clip di plastica e viti metriche (distanziate da 3 piastre in lamiera d' acciaio sp. 4 mm).

**piani tavolo riunione con inserto centrale rivestito in pelle**

- pelle: in truciolare sp. 12 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), rivestito in pelle.

**dimensione tavolo riunione P. 160 (in cm)**

| L | P | H |
|---|---|---|
| 400 | 160 | 75 |
| 440 | 160 | 75 |

**dimensione elemento intermedio per tavolo riunione P. 160 (in cm)**

| L | P | H |
|---|---|---|
| 144 | 160 | 75 |

**finiture tavolo riunione**

**fenix**

FEBI Bianco

FENE Nero

**legno**

WBI Frassino bianco

WNS Noce scuro

WFN Frassino nero

| | | | |
|---|---|---|---|
| finiture<br>inserto centrale | **pelle** (Cat. P) | | |
| | URBI | URBE | URBC |
| | URGR | URGS | URVS |
| | URMR | URMC | UROC |
| | URYE | UROR | URRE |
| | URBS | URVE | URNE |


## OPTIONAL

| | |
|---|---|
| elettrificazione | è possibile dotare in tavolo con la seguente elettrificazione: VERSALIFT, VERSATURN<br>(per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione) |

**ABACO |** Tavoli riunione

**Tavoli riunione in Fenix P. 160 cm**

Piano a botte




**F**


Elemento intermedio




**F**

**Tavoli riunione in legno P. 160 cm**

Piano a botte




**W**

Elemento intermedio




**W**