ONO

Mobili di servizio



CARATTERISTICHE TECNICHE

design G. Perin & G. Topan

Costituiti da una pedana su cui vengono fissati, attraverso spine in legno, i diversi moduli contenitori. I contenitori modulari sono collegati tra loro con viti metriche. Sono già compresi top e schiena di finitura, opzionalmente è possibile applicare dei carter di finitura. I mobili sono disponibili in L. 200 cm P. 60 cm H. 57 cm e L. 250 cm P. 60 cm H. 57 cm.

pedana	realizzata in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 25 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Presenta dei fori (Ø 80 mm) per la salita cavi. È dotata di 8 piedini realizzati in ABS di altezza pari a 1,1 cm che permettono una regolazione di + 10 mm per il livellamento. P. 49 cm H. 2,5 cm. La pedana è verniciata di colore nero.
schiena di finitura	melaminico: realizzati in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso, bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). impiallacciato: realizzato in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 20 mm, placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale di sp. circa 0,6 mm e bordato in legno (sp. 2 mm con spigoli raggiati).
vano tecnico ispezionabile con anta battente L. 100 cm P. 60 cm H. 53,2 cm	scocca: costituita da fianchi, coperchio, fondo e schiena realizzati con pannelli in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm (12 mm per la schiena) nobilitati con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il fondo e i fianchi presentano una fresata per l'inserimento della schiena. Nel fondo sono presenti due fori (Ø 80 mm) per la salita cavi. La scocca è colore nero.
	top: realizzato in melaminico o impiallacciato, è diviso in due parti, una fissa con spazzolino parapolvere integrato e l'altra apribile verso l'alto. La chiusura è ammortizzata con dispositivo soft-closing. In corrispondenza dell'attacco della scrivania c'è un foro (L. 22 cm P. 5 cm) per il passaggio dell'elettrificazione. All'interno vi è il vano tecnico di dimensioni L. 96 cm P. 22 cm H. 6 cm, con vasca metallica, verniciata nera con due fori Ø 80 mm ai lati per il passaggio dei cavi.
	frontali melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). impiallacciato: realizzato in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 20 mm, placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale di sp. circa 0,6 mm e bordato in legno (sp. 2 mm con spigoli raggiati).
	Un'anta è fissa, mentre l'altra è apribile e dotata di serratura. Viene fornita con due chiavi direzionali di cui una pieghevole. Il meccanismo di chiusura è a lama rotante con push-pull.

vano con ante, cassetti o cassetto classificatore L. 50/100 cm P. 60 cm H. 53,2 cm	scocca: costituita da fianchi, coperchio, fondo e schiena realizzati con pannelli in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm (12 mm per la schiena) nobilitati con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il fondo e i fianchi presentano una fresata per l'inserimento della schiena. Nel caso di cassetto classificatore, il fondo è dotato di ruota antiribaltamento (oppure 2 ruote per L. 100 cm). La scocca è verniciata di colore nero.
	frontali ante, cassetti o cassetto classificatore e top melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). impiallacciati: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 20 mm, placcato sui lati a vista in essenza (sp. 2 mm) e bordato in legno verniciato (sp. 2 mm con spigoli raggiati).
	ante: meccanismo di chiusura a lama rotante. La serratura è posta sull'anta a destra e viene fornita con due chiavi direzionali. L'anta sinistra è dotata di profilo di battuta in PVC che funge anche da profilo parapolvere. Le cerniere sono in acciaio con apertura a 110°. Il meccanismo di apertura è di tipo push-pull. Il vano con anta dispone all'interno di un ripiano spostabile sp. 25 mm (5 posizioni passo 32) con capacità di carico massima di 25 kg.
	cassetti: in multistrato di betulla sp. 12 mm colore nero, montati su guide a sfera ad estrazione parziale.I cassetti hanno un meccanismo di apertura push-pull e sono dotati di meccanismo di chiusura a lama traslante con chiusura su un fermo laterale. La serratura è posta sul primo frontale e impedisce l'apertura di tutti i cassetti. Vengono forniti con due chiavi direzionali. Dimensioni utili interne: 1° cassetto: L. 42 cm P. 47 cm H. 4 cm 2° - 3° cassetto: L. 42 cm P. 47 cm H. 6,5 cm
	cassetto classificatore: in multistrato di betulla sp. 12 mm, montati su guide a sfera ad estrazione parziale, con telaio reggi cartelle in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche. Il telaio standard è ottimizzato per l'alloggiamento di cartelle formato A4 è dotato di serratura a lama traslante, posta sul primo frontale in alto, che impedisce l'apertura di tutti i classificatori. La serratura è dotata di cilindro estraibile per permettere la variazione della cifratura e viene fornita con 2 chiavi direzionali. Il meccanismo di apertura è di tipo push-pull. Dimensioni utili interne: L. 42 cm P. 47 cm H. 26,8 cm.
vano con ante, cassetti o cassetto classificatore con "Top Secretaire" L. 50/100 cm P. 60 cm H. 53,2 cm	scocca: costituita da fianchi, coperchio, fondo e schiena realizzati con pannelli in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm (12 mm per la schiena) nobilitati con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il fondo e i fianchi presentano una fresata per l'inserimento della schiena. Nel caso di cassetto classificatore, il fondo è dotato di ruota antiribaltamento (oppure 2 ruote per L. 100 cm). La scocca è verniciata di colore nero.
	"Top Secretaire" melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). impiallacciati: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 20 mm, placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale di sp. circa 0,6 mm e bordato in legno (sp. 2 mm con spigoli raggiati). è formato de due formelle di cui una apribile dall'alto verso l'operatore ecopelle: in mdf sp. 20 mm, rivestito in ecopelle. È formato de due formelle di cui una apribile dall'alto verso l'operatore. È dotato di serratura e viene fornito con due chiavi direzionali. Lo spazio utile interno è di L. 94 cm P. 31 cm H. 4,5 cm ed è diviso in due parti, una L. 30 cm e l'altra L. 63 cm
	frontali cassetti o cassetto classificatore melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). impiallacciati: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 20 mm, placcato sui lati a vista in essenza (sp. 2 mm) e bordato in legno verniciato (sp. 2 mm con spigoli raggiati)
	cassetti: in multistrato di betulla sp. 12 mm colore nero, montati su guide a sfera ad estrazione parziale. I cassetti hanno un meccanismo di apertura push-pull e sono dotati di meccanismo di

	chiusura a lama traslante con chiusura su un fermo laterale. La serratura è posta sul primo frontale e impedisce l'apertura di tutti i cassetti. Vengono forniti con due chiavi direzionali.
	cassetto classificatore: in multistrato di betulla sp. 12 mm, montati su guide a sfera ad estrazione parziale, con telaio reggi cartelle in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche. Il telaio standard è ottimizzato per l'alloggiamento di cartelle formato A4. è dotato di serratura a lama traslante, posta sul primo frontale in alto, che impedisce l'apertura di tutti i classificatori. La serratura è dotata di cilindro estraibile per permettere la variazione della cifratura e viene fornita con 2 chiavi direzionali. Il meccanismo di apertura è di tipo push-pull.
vano con predisposizione per piano di servizio elevabile in altezza L. 50 cm P. 60 cm H. 53,2 cm L. 100 cm P. 34,2 cm H. 53,2 cm	scocca: costituita da fianchi, coperchio, fondo e schiena realizzati con pannelli in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). La scocca è verniciata di colore nero e presenta sul fondo un foro di diametro Ø 80 mm per il passaggio dei cavi per l'elettrificazione delle colonne.
	frontali melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). impiallacciati: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 20 mm, placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale di sp. circa 0,6 mm e bordato in legno (sp. 2 mm con spigoli raggiati).
	colonne elevabili in altezza: colonna telescopica a profilo tondo (Ø 70 mm) a due stadi con scatola motore. Permette di alzare il piano fino ad un'altezza di 105 cm. Alle colonne viene fissata, attraverso viti metriche, una piastra in lamiera d'acciaio per il supporto del piano elevabile. Per dare maggiore stabilità al piano, viene saldata una staffa triangolare (L. 22 cm H. 5 cm SP. 0,4 cm) tra la piastra e la parte terminale della colonna. Dimensione piastra: L. 45 cm P. 35 cm H. 0,4 cm Finitura: colore nero RAL 9005.
piano di servizio per vano con predisposizione L. 80 cm P. 60 cm *Portata max 30 kg*	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il piano è dotato sul lato inferiore di incavi circolari per l'alloggiamento della piastra di giunzione con la piastra delle colonne. impiallacciato: in truciolare (densità kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 20 mm, placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale di sp. circa 0,6 mm e bordato in legno (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il piano è dotato sul lato inferiore di incavi circolari per l'alloggiamento della piastra di giunzione e di inserti filettati per il fissaggio alla piastra delle colonne hpl: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 19 mm, placcato sul lato superiore con laminato ad alta pressione (Hpl) sp. 0,8 mm. Il pannello viene bordato in ABS in tinta di sp. 1 mm con spigoli raggiati. Spessore totale 20 mm.
vano con frigorifero Option 1: 230V (50 Hz) Option 2: 115V (60 Hz) L. 50 cm P. 60 cm H. 53,2 cm	scocca: costituita da fianchi, coperchio, fondo e schiena realizzati con pannelli in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm (12 mm per la schiena) nobilitati con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il fondo e i fianchi presentano una fresata per l'inserimento della schiena. La schiena e il fondo sono dotati di apertura per garantire una sufficiente aerazione. La scocca è verniciata di colore nero
	Il frigo è disponibile nelle versioni con alimentazione 230 V (presa di **Schuko**) oppure con alimentazione da 115 V (presa **US**). Il frigo è ad apertura frontale ed è fornito di un ripiano interno e 2 balconcini adatti a piccole bottiglie. Capacità 25 Lt. Peso: 12 Kg Dimensioni esterne: L. 42 cm P. 37,5 cm H. 43,5 cm

OPTIONAL


1. fianchi di finitura	alluminio: realizzati in alluminio sp. 1 mm spazzolato, oppure verniciato goffrato. melaminico: realizzati in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso, bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). impiallacciati: realizzati in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 20 mm, placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale di sp. circa 0,6 mm e bordato in legno (sp. 2 mm con spigoli raggiati).

2. vaschetta porta cancelleria	realizzata in polistirolo e dotata di 6 scomparti.		
finitura scocca interna	**melaminico**		
	MNV Nero velluto		
finitura top, schiena e frontali	**melaminico**		
	MOB Olmo chiaro	MRO Rovere	MNC Noce
	MFN Frassino nero		
	legno		
	WBI Frassino bianco	WNS Noce scuro	WFN Frassino nero
finitura "Top Secretaire"	**melaminico**		
	MOB Olmo chiaro	MRO Rovere	MNC Noce
	MFN Frassino nero		
	legno		
	WBI Frassino bianco	WNS Noce scuro	WFN Frassino nero
	ecopelle (Cat. D | Skill)		
	PGBZ	PGCD	PGCG
	PGGB	PGM2	PGM3
	PGNE	PGR1	PGTA
	PGTR	PGVC	
finitura piano di servizio per vano con predisposizione	**melaminico**		
	MOB Olmo chiaro	MRO Rovere	MNC Noce
	MFN Frassino nero		
	legno		
	WBI Frassino bianco	WNS Noce scuro	WFN Frassino nero
	hpl		
	HLCB Calacatta bianco	HLMZ Marmo zebra marrone	
finitura fianchi	**alluminio**		
	ZAL Alluminio spazzolato	ZBR Bronzo spazzolato	ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005
	melaminico		
	MOB Olmo chiaro	MRO Rovere	MNC Noce
	MFN Frassino nero		
	legno		
	WBI Frassino bianco	WNS Noce scuro	WFN Frassino nero
vaschetta porta cancelleria	**polistirolo**		
	NE Nero		

ABACO | Mobili di servizio


Mobile di servizio con vano tecnico e cassettiera a 3 cassetti

L. 200 P. 60 H. 57 cm



Dx
Rh


Mobile di servizio con vano tecnico e cassettiera a 1 cassetto e 1 classificatore
L. 200 P. 60 H. 57 cm



Dx
Rh


Mobile di servizio con vano tecnico e vano con 2 ante e serratura

L. 200 P. 60 H. 57 cm




Dx
Rh

Mobile di servizio con vano tecnico, cassettiera a 3 cassetti e vano con anta e serratura
L. 200 P. 60 H. 57 cm




Dx
Rh

Mobile di servizio con vano tecnico, cassettiera a 3 cassetti e vano con 2 ante e serratura
L. 250 P. 60 H. 57 cm




Dx
Rh

Mobile di servizio con vano tecnico e cassettiera a 3 cassetti - “Top Secretaire” con serratura
L. 200 P. 60 H. 57 cm



Dx
Rh


Mobile di servizio con vano tecnico, cassettiera a 3 cassetti, vano con frigo - “Top Secretaire” con serratura
L. 200 P. 60 H. 57 cm



Dx
Rh


Mobile di servizio con vano tecnico e cassettiera a 3 cassetti - “Top Secretaire” con serratura

L. 200 P. 60 H. 57 cm




Dx
Rh

Mobile di servizio con vano tecnico, cassettiera a 1 cassetto e 1 classificatore - “Top Secretaire” con serratura
L. 200 P. 60 H. 57 cm



Dx
Rh


Mobile di servizio con vano tecnico, cassettiera a 3 cassetti e vano con anta e serratura – “Top Secretaire” con serratura
L. 250 P. 60 H. 57 cm



Dx
Rh


Mobile di servizio con vano tecnico, cassettiera a 3 cassetti e vano frigo – “Top Secretaire” con serratura

L. 250 P. 60 H. 57 cm




Dx
Rh


Mobile di servizio con vano tecnico, cassettiera a 3 cassetti e predisposizione per piano di servizio elevabile in altezza fino a 105 cm
L. 200 P. 60 H. 57 cm




Mobile di servizio con vano tecnico, cassettiera a 3 cassetti e predisposizione per piano di servizio elevabile in altezza fino a 105 cm
L. 250 P. 60 H. 57 cm



Mobile di servizio con vano tecnico, cassettiera a 3 cassetti e predisposizione per piano di servizio elevabile in altezza fino a 105 cm
L. 250 P. 60 H. 57 cm




Piano di servizio per vano con predisposizione
L. 80 P. 60 cm



ABACO | OPTIONAL

1. Coppia fianchi di finitura alluminio/melaminico/legno



2. Vaschetta porta cancelleria
L. 23,3 P. 33,6 H. 2,5 cm

