ONO


Tavolo riunione quadrato
con struttura metallica



CARATTERISTICHE TECNICHE

design G. Perin & G. Topan

struttura	gamba metallica: costituita da un profilo trapezoidale (L. 165 mm P. 55 mm) in alluminio estruso, sp. 2 mm, finitura ossidata e spazzolata (per la versione bronzo o alluminio), o verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata (per la versione nera). Nella parte superiore della gamba viene inserita una staffa in metallo sp. 5 mm, provvista di innesto anti-torsione lungo 20 cm, che si inserisce nel telaio metallico strutturale della scrivania. La parte inferiore è completata da una piastra in metallo sp. 5 mm, verniciata colore nero e dotata di piedino (Ø 30 mm) che permette una regolazione di +10 mm per il livellamento a pavimento.
	telaio perimetrale: costituito da 4 travi a sezione rettangolare (L. 30 mm H. 50 mm) in metallo sp. 2 mm, verniciate a polveri epossidiche colore nero RAL 9005. Il telaio perimetrale è nascosto da una cornice di finitura, composta da due carter assemblati e realizzati in alluminio estruso sp. 2 mm con la stessa finitura delle gambe. Il carter esterno (L. 11,6 cm H. 5,5 cm) viene fissato a scatto, mentre quello interno è fissato al piano della scrivania.
sottopiano	in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 38 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli smussati). Il piano viene fissato al telaio perimetrale attraverso delle viti.
piano unico (solo per tavolo L. 240 cm)	melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il piano viene fissato al sottopiano attraverso delle viti. impiallacciato: in truciolare sp. 20 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale, verniciati sul lato a vista, grezzo sul lato contro faccia. Il bordo perimetrale è in tranciato di legno sp. 2 mm. Il piano viene fissato al sottopiano attraverso delle viti. Hpl: realizzato con pannello in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 19 mm, placcato sul lato superiore con laminato ad alta pressione (Hpl) sp. 0,8 mm. Il pannello viene bordato in ABS in tinta di sp. 1 mm con spigoli raggiati. Spessore totale 20 mm. Non previsto per i piani a formelle. Il piano viene fissato al sottopiano attraverso delle viti. Spessore totale del piano con sottopiano: 60 mm.
piano a formelle (solo per tavolo L. 160 cm)	melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il piano viene fissato al sottopiano attraverso delle viti. impiallacciato: in truciolare sp. 20 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale, verniciati sul lato a vista, grezzo sul lato contro faccia. Il bordo perimetrale è in tranciato di legno sp. 2 mm. Il piano viene fissato al sottopiano attraverso delle viti. Spessore totale del piano con sottopiano: 60 mm.


dimensione tavolo riunione (in cm)	L	P	H	L	P	H		
	240	120	75	160	160	75		
finitura gamba metallica e cornice	**alluminio**							
	ZAL Alluminio spazzolato			ZBR Bronzo spazzolato			ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005	
finitura telaio	**metallo**							
	ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005							
finitura piano unico (solo per tavolo L. 240 cm)	**melaminico**							
	MOB Olmo chiaro			MRO Rovere			MNC Noce	
	MFN Frassino nero							
	legno							
	WBI Frassino bianco			WNS Noce scuro			WFN Frassino nero	
	hpl							
	HLCB Calacatta bianco			HLMZ Marmo zebra marrone				
finitura piano a formelle (solo per tavolo L. 160 cm) 	**melaminico**							
	MOB Olmo chiaro			MRO Rovere			MNC Noce	
	MFN Frassino nero							
	legno							
	WBI Frassino bianco			WNS Noce scuro			WFN Frassino nero	

OPTIONAL


1. vertebra passacavi	metallo: in lamiera d'acciaio sp. 2 mm verniciata con polveri epossidiche. Viene fissata alla gamba della scrivania con biadesivo. L. 5 cm P. 4 cm H. 71 cm
2. flap exit dual (solo per tavolo L. 240 cm)	metallo: composto da un telaio di base formato da due profili in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche e due elementi di chiusura in ABS. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso o verniciato montato su due cerniere in ABS che ne permettono l'apertura ambo i lati in modo mutuamente esclusivo. Su entrambi i lati è presente un profilo parapolvere a ciglia. L'apertura massima dello sportello è di 90°. L. 26,6 cm P. 12,3 cm H. 5 cm.
3. vasca cablaggio per flap (solo per tavolo L. 240 cm)	realizzata in lamiera d'acciaio sp. 1 mm sagomata a "U" verniciata a polveri epossidiche. Si aggancia ad incastro al telaio del flap. È dotata di fori sul lato inferiore utilizzabile per il fissaggio delle ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). L. 24,5 cm P. 10 cm H. 10 cm.

ABACO | Tavolo riunione

Tavolo riunione con piano unico
L. 240 P. 120 H. 75 cm
Flap exit dual NON INCLUSO




Tavolo riunione con piano a formelle
L. 160 P. 160 H. 75 cm
Flap exit dual INCLUSO




ABACO | OPTIONAL

1. Vertebra passacavi



2. Flap exit dual



3. Vasca cablaggio per Flap

