ONO

Tavolo riunione quadrato
con struttura pannellata



CARATTERISTICHE TECNICHE

design G. Perin & G. Topan

struttura	gamba pannellata: le gambe possono essere in melaminico, o rivestite in ecopelle. Composta da pannelli in truciolare sp. 18 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 2 mm. La gamba è cava internamente per permettere il passaggio dei cavi in verticale, ed è dotata sul lato interno di foro passacavi (Ø 80 mm). La parte superiore è fresata per alloggio della vasca in metallo e consentire il cablaggio orizzontale del tavolo. Per tavoli riunione di dimensioni pari a P. 140 cm, la gamba è composta da due moduli pannellati, uno di dimensioni pari a L. 26 cm P. 50 cm e l'altro pari a L. 17 cm P. 50 cm. Tra i due moduli c'è uno spazio di 7 cm. I due elementi sono tenuti assieme da una piastra in metallo sp. 5 mm, verniciata colore nero e dotata di piedini (Ø 30 mm) che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento. La piastra presenta due fori L. 11 cm P. 11 cm e L. 21 cm P. 15 cm in corrispondenza delle due gambe per celare la salita cavi dal pavimento. Per tavoli riunione invece di dimensioni pari a P. 160 cm e P. 180 cm, la gamba è composta da due moduli pannellati, uno di dimensioni pari a L. 30 cm P. 60 cm e l'altro pari a L. 20 cm P. 60 cm. Tra i due moduli c'è uno spazio di 10 cm. I due elementi sono tenuti assieme da una piastra in metallo sp. 5 mm, verniciata colore nero e dotata di piedini (Ø 30 mm) che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento. La piastra presenta due fori L. 21 cm P. 11 cm e L. 21 cm P. 15 cm in corrispondenza delle due gambe per celare la salita cavi dal pavimento. Sulla parte superiore delle gambe viene fissata una piastra in metallo sp. 5 mm, per sorreggere il sottopiano.
sottopiano	in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 38 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli smussati). Il piano viene fissato al telaio perimetrale attraverso delle viti.
piano a formelle	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 19 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli smussati). Sono fissate al telaio metallico e al sotto piano con delle viti. Lo spessore totale del piano con sottopiano è di 60 mm. Il tavolo prevede di serie un top access continuo, centrale, di sezione pari a L. 12,3 cm H. 5,14 cm e lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del tavolo. Il top access è ispezionabile da entrambi i lati. impiallacciato: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 20 mm, placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e verniciati sul lato a vista, grezzo sul lato contro faccia. Il bordo perimetrale è in tranciato di legno sp. 2 mm. Il piano viene fissato al telaio perimetrale attraverso delle viti. Lo spessore totale del piano con sottopiano è di 60 mm. Il tavolo prevede di serie un top access continuo, centrale, di sezione pari a L. 12,3 cm H. 5,14 cm e lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del tavolo. Il top access è ispezionabile da entrambi i lati.

dimensione tavoli riunione quadrati (in cm)

L	P	H
140	140	75
160	160	75
180	180	75

finitura gamba pannellata per tavolo riunione melaminico

melaminico

- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero

ecopelle (Cat. D | Skill)

- PGBZ
- PGCD
- PGCG
- PGGB
- PGM2
- PGM3
- PGNE
- PGR1
- PGTA
- PGTR
- PGVC

finitura gamba pannellata per tavolo riunione legno

melaminico

- MNV Nero velluto

ecopelle (Cat. D | Skill)

- PGBZ
- PGCD
- PGCG
- PGGB
- PGM2
- PGM3
- PGNE
- PGR1
- PGTA
- PGTR
- PGVC

finitura piastra gamba pannellata

metallo

- ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005

finitura formelle e flap per tavolo riunione melaminico

melaminico

- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero

finitura formelle e flap per tavolo riunione legno

legno

- WBI Frassino bianco
- WNS Noce scuro
- WFN Frassino nero

finitura cornice

alluminio

- ZAL Alluminio spazzolato
- ZBR Bronzo spazzolato
- ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005

ABACO | Tavolo riunione quadrato con gamba pannellata

Tavolo riunione quadrato con gamba pannellata

