ONO

Tavolo riunione rettangolare
con struttura pannellata



CARATTERISTICHE TECNICHE design G. Perin & G. Topan

struttura	gamba pannellata: le gambe possono essere in melaminico, o rivestite in ecopelle. Composta da pannelli in truciolare sp. 18 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 2 mm. La gamba è cava internamente per permettere il passaggio dei cavi in verticale, ed è dotata sul lato interno di foro passacavi (Ø 80 mm). La parte superiore è fresata per alloggio della vasca in metallo e consentire il cablaggio orizzontale del tavolo. Per tavoli riunione di dimensione pari o inferiore a 280 cm, la gamba è composta da un unico modulo di dimensioni pari a L. 26 cm P. 50 cm. La parte inferiore è completata da una piastra in metallo sp. 5 mm, verniciata colore nero, con foro centrale L. 21 cm P. 15 cm per celare la salita cavi dal pavimento. La base è dotata di piedini (Ø 30 mm) che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento. tavoli riunione di dimensioni pari a P. 120 cm e P. 140 cm, la gamba è composta da due moduli pannellati, uno di dimensioni pari a L. 26 cm P. 50 cm e l'altro pari a L. 17 cm P. 50 cm. Tra i due moduli c'è uno spazio di 7 cm. I due elementi sono tenuti assieme da una piastra in metallo sp. 5 mm, verniciata colore nero e dotata di piedini (Ø 30 mm) che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento. La piastra presenta due fori L. 11 cm P. 11 cm e L. 21 cm P. 15 cm in corrispondenza delle due gambe per celare la salita cavi dal pavimento. Per tavoli riunione di dimensioni pari a P. 180 cm, la gamba è composta da due moduli pannellati, uno di dimensioni pari a L. 30 cm P. 60 cm e l'altro pari a L. 20 cm P. 60 cm. Tra i due moduli c'è uno spazio di 10 cm. I due elementi sono tenuti assieme da una piastra in metallo sp. 5 mm, verniciata colore nero e dotata di piedini (Ø 30 mm) che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento. La piastra presenta due fori L. 21 cm P. 11 cm e L. 21 cm P. 15 cm in corrispondenza delle due gambe per celare la salita cavi dal pavimento. Sulla parte superiore delle gambe viene fissata una piastra in metallo sp. 5 mm, per sorreggere il sottopiano.
sottopiano	in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 38 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli smussati). Il piano viene fissato al telaio perimetrale attraverso delle viti.
piano a formelle	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 19 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli smussati). Sono fissate al telaio metallico e al sotto piano con delle viti. Lo spessore totale del piano con sottopiano è di 60 mm. Il tavolo prevede di serie un top access continuo, centrale, di sezione pari a L. 12,3 cm H. 5,14 cm e lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del tavolo. Il top access è ispezionabile da entrambi i lati. impiallacciato: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 20 mm, placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e verniciati sul lato a vista, grezzo sul lato contro faccia. Il bordo perimetrale è in tranciato di legno sp. 2 mm. Il piano viene fissato al telaio perimetrale attraverso delle viti. Lo spessore totale del piano con sottopiano è di 60 mm. Il tavolo prevede di serie un top access continuo, centrale, di sezione pari a L. 12,3 cm H. 5,14 cm e lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del tavolo. Il top access è ispezionabile da entrambi i lati.
piani terminali	può essere realizzata in melaminico, impiallacciata, o in mdf rivestita in ecopelle.

dimensione tavoli riunione rettangolari (in cm)

L	P	H
240/280	120	75
320/360	120	75

L	P	H
240/280	140	75
320/360	140	75

dimensione modulo iniziale/finale per tavoli riunione (in cm)

L	P	H
160/180	120	75

L	P	H
160/180	140	75

L	P	H
180	180	75

dimensione modulo intermedio per tavoli riunione (in cm)

L	P	H
80/160	120	75

L	P	H
80/160	140	75

L	P	H
160	180	75

finitura gamba pannellata per tavolo riunione melaminico

melaminico

- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero

ecopelle (Cat. D | Skill)

- PGBZ
- PGCD
- PGCG
- PGGB
- PGM2
- PGM3
- PGNE
- PGR1
- PGTA
- PGTR
- PGVC

finitura gamba pannellata per tavolo riunione legno

melaminico

- MNV Nero velluto

ecopelle (Cat. D | Skill)

- PGBZ
- PGCD
- PGCG
- PGGB
- PGM2
- PGM3
- PGNE
- PGR1
- PGTA
- PGTR
- PGVC

finitura piastra gamba pannellata

metallo

- ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005

finitura formelle e flap per tavolo riunione melaminico

melaminico

- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero

finitura formelle e flap per tavolo riunione legno

legno

- WBI Frassino bianco
- WNS Noce scuro
- WFN Frassino nero

finitura piani terminali e flap rivestiti


ecopelle (Cat. D | Skill)

- PGBZ
- PGCD
- PGCG
- PGGB
- PGM2
- PGM3
- PGNE
- PGR1
- PGTA
- PGTR
- PGVC


finitura cornice	**alluminio**		
	ZAL Alluminio spazzolato	ZBR Bronzo spazzolato	ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005

ABACO | Tavolo riunione rettangolare con struttura pannellata


Tavolo riunione rettangolare con struttura pannellata




Tavolo riunione rettangolare con piani terminali in ecopelle struttura pannellata



Tavolo riunione rettangolare con struttura pannellata




Tavolo riunione rettangolare con piani terminali in ecopelle e struttura pannellata




Moduli INIZIALI/FINALI

Modulo iniziale/finale per tavolo riunione con struttura pannellata




Modulo iniziale/finale per tavolo riunione con piano terminale in ecopelle e struttura pannellata



Moduli INTERMEDI

Modulo intermedio per tavolo riunione con struttura pannellata



Modulo intermedio per tavolo riunione con struttura pannellata

