# PASSEPARTOUT

Credenza



## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| scocca (fianchi, coperchio, fondo e schiena) | melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m$^3$, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm per fianchi, coperchio e fondo (bordati in ABS sp. 0,45 mm) e sp. 12 per schiena, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso. Fianchi, coperchio e fondo presentano delle fresate per l'inserimento della schiena. Ogni fianco è dotato di doppia foratura a passo 32 per l'aggancio dei ripiani. |
| telaio | La scocca appoggia su una telaio realizzato con tubolari in acciaio di sezione quadrata 25x25 mm e spessore 1,5 mm, verniciati a polveri epossidiche finitura goffrata. |
| ripiani | melaminico: realizzati in truciolare (densità 720 kg/m$^3$, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 25 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 2 mm sul lato a vista frontale. Il ripiano è sostenuto da supporti infilati nelle forature laterali del fianco. |
| | metallo: realizzati in lamiera d'acciaio sp. 0,8 mm verniciata con polveri epossidiche e sostenuti da supporti infilati nelle forature laterali del fianco. I ripiani, sul lato inferiore, sono predisposti per l'aggancio di cartelle sospese per formato A4 (solo per armadi con P. 46 cm). Lo spessore complessivo del ripiano è di 25 mm.<br>**n. max di cartelle sospese per ripiano:**<br>(considerando uno sp. medio di 2 cm per cartella) |

**longitudinale**

| **formato carta** | **L. 45 cm** n. max cartelle sospese | **L. 90 cm** n. max cartelle sospese | **L. 100 cm** n. max cartelle sospese | **dimensione cartella L.** |
|---|---|---|---|---|
| A4 - US letter | 16 | 32 | 32 | 39,5 |
| B4 - US legal | 16 | 32 | 32 | 33 |

**trasversale**

| **formato carta** | **L. 90 cm** n. max cartelle sospese | **L. 100 cm** n. max cartelle sospese | **dimensione cartella L.** |
|---|---|---|---|
| B4 - US legal | 39 | 44 | 33 |

| | |
|---|---|
| ante | melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m$^3$, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Sono dotate di serratura con cilindro estraibile (per permettere la variazione della cifratura) e vengono fornite con 2 chiavi operative, pieghevoli.<br>Il meccanismo di chiusura è a lama rotante. La chiusura è assicurata da squadrette fissate con viti da legno sul fondo, sul coperchio o sul ripiano strutturale. Le cerniere sono in acciaio con apertura |

| | |
|---|---|
| | 110° con soft-closing integrato per ammortizzare la chiusura dell'anta. L'anta sinistra è dotata di profilo di battuta in PVC che funge anche da profilo parapolvere. Le ante sono predisposte per l'aggancio di maniglie con interasse 128 mm. |
| | legno: in truciolare (densità 720 kg/m$^3$, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 19 mm, placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale sp. 0,6 cm circa e bordato in legno o ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le superfici sono verniciate con tinte a base acrilica. Le ante sono dotate di serratura con cilindro estraibile (per permettere la variazione della cifratura) e vengono fornite con 2 chiavi direzionali, di cui una pieghevole. Iil meccanismo di chiusura è a lama rotante. La chiusura è assicurata da squadrette fissate con viti da legno sul fondo, sul coperchio o sul ripiano strutturale. Le cerniere sono in acciaio con apertura 110° con soft-closing integrato per ammortizzare la chiusura dell'anta. L'anta sinistra è dotata di profilo di battuta in PVC che funge anche da profilo parapolvere. Le ante sono predisposte per l'aggancio di maniglie con interasse 128 mm. |
| top, fianchi e schiena di finitura | melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m$^3$, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Vengono fissati alla struttura con viti da legno. |
| | legno: in truciolare (densità 720 kg/m$^3$, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 19 mm, placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale sp. 0,6 cm circa e bordati in legno o ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le superfici a vista sono verniciate con tinte a base acrilica. Vengono fissati alla struttura con viti da legno. |
| dimensioni credenze | L: 94, 184, 274 — P: 48 — H: 100 |
| finiture credenza in melaminico | **telaio in metallo**<br>ZGBI Verniciato bianco RAL 9010<br>ZGNE Verniciato nero RAL 9005 |
| | **scocca e ripiani in melaminico**<br>MBI Bianco<br>MAH Alluminio<br>MNV Nero velluto |
| | **MET - ripiani in metallo**<br>ZGBI Verniciato bianco RAL 9010<br>ZGAS Alluminio seta RAL 9006<br>ZGNE Verniciato nero RAL 9005 |
| | **frontali in melaminico**<br>MBI Bianco<br>MWP Bianco Perla<br>MTR Tortora<br>MCE Cemento<br>MOB Olmo chiaro<br>MRO Rovere<br>MNC Noce<br>MFN Frassino nero<br>MNV Nero velluto |
| | **fianchi e top di finitura in melaminico**<br>MBI Bianco<br>MWP Bianco Perla<br>MTR Tortora<br>MCE Cemento<br>MOB Olmo chiaro<br>MRO Rovere<br>MNC Noce<br>MFN Frassino nero<br>MNV Nero velluto |
| finiture credenza con ante in legno | **telaio in metallo**<br>ZGBI Verniciato bianco RAL 9010<br>ZGNE Verniciato nero RAL 9005 |
| | **scocca e ripiani in melaminico**<br>MBI Bianco<br>MAH Alluminio<br>MNV Nero velluto |
| | **MET - ripiani in metallo**<br>ZGBI Verniciato bianco RAL 9010<br>ZGAS Alluminio seta RAL 9006<br>ZGNE Verniciato nero RAL 9005 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **frontali in legno** | | |
| | WBI Frassino bianco | WNS Noce scuro | WFN Frassino nero |
| | **fianchi e top di finitura in legno** | | |
| | WBI Frassino bianco | WNS Noce scuro | WFN Frassino nero |
| contenitore per credenza | **melaminico** | | |
| | MBI Bianco | MTR Tortora | MNV Nero velluto |

## OPTIONS

| | |
|---|---|
| contenitore per credenza | melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m$^3$, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 12 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati).<br>Dimensioni: L. 85,8 cm P. 44,6 cm H. 35 cm |

**ABACO |** Credenza

Credenza a giorno

Melaminico




Credenza 2 ante e vano a giorno

Melaminico




Credenza 4 ante e vano a giorno

Melaminico




Credenza a giorno

Legno




Credenza 2 ante e vano a giorno

Legno




Credenza 4 ante e vano a giorno

Legno




**ABACO | OPTIONS**

contenitore per credenza

Melaminico



## Maniglia in ABS (Plastic)



materiale: Plastica
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005

## Maniglia in metallo (Metal) - Spike/Alplus/Velvet/Asset/Vogue/Pop (B)



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005



CR Cromo
lucido

## Maniglia in metallo (Metal) - Be.1 (M)



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



NE nero
RAL 9005

## Maniglia in metallo (Metal) - Ono (D)



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005



CR Cromo
lucido