



CARATTERISTICHE TECNICHE

struttura	<u>gamba</u>: costituita da un unico tubo in acciaio a sezione quadrata (L. 45 mm P. 45 mm) sp. 1,5 mm con spigoli raggianti. Il tubo viene tagliato a laser, piegato e saldato, formando i due montanti e il traverso. I montanti sono inclinati di 97°. Sul traverso della gamba sono saldate due staffe a "U" in lamiera d'acciaio sp. 2 mm, che servono per l'aggancio delle travi longitudinali e per il sostegno del piano di lavoro. Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche finitura goffrata. All'interno del montante, nell'estremità inferiore della gamba, viene saldata una piastrina in lamiera d'acciaio sp. 4 mm dotata di un foro centrale per l'avvitamento di piedini (Ø 35 mm) in PE. I piedini permettono una regolazione di + 10 mm per il livellamento a pavimento. <u>travi longitudinali</u>: ogni piano di lavoro è sostenuto da due travi realizzate con tubi d'acciaio (L. 45 mm P. 45 mm) di sp. 1,5 mm con spigoli raggianti, fissati alle staffe delle gambe. Le travi sono dotate di feritoie per l'aggancio di gonne, vasche e allunghi. Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche finitura goffrata. <u>gamba intermedia (per collegare in linea più scrivanie tra loro)</u>: costituita da un telaio in tubo d'acciaio di sezione rettangolare 80x40 sp. 2 mm con spigoli raggianti, chiuso alle estremità da tappi in plastica. Sotto il telaio sono avvitati 2 montanti verticali mediante una piastra in acciaio sp. 4 mm, realizzati con tubi in acciaio a sezione quadrata (L. 45 mm P. 45 mm) sp. 1,5 mm con spigoli raggianti. Sul lato interno dei montanti sono presenti delle feritoie per l'applicazione di un carter ispezionabile opzionale, allo scopo di occultare la discesa cavi. Sul telaio è saldata 1 coppia di staffe a "U" in lamiera d'acciaio sp. 2 mm, che serve per l'aggancio delle travi longitudinali e il sostegno dei piani di lavoro. Le estremità inferiori dei montanti sono dotate di piedini (Ø 45 mm) in acciaio rivestiti in polietilene, avvitati su puntali in polietilene incastrati a pressione nella parte inferiore. Il piedino permette una regolazione di ±10 mm per il livellamento a pavimento.
piano di lavoro	<u>melaminico</u>: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggianti) con bordo in tinta o in contrasto. Il piano è dotato di inserti filettati per l'aggancio alla struttura e per il fissaggio degli schermi. Il piano viene fissato alle staffe con viti. Le staffe creano un spazio tra piano e struttura di 5,5 mm. Per la scrivania P. 90 cm è disponibile anche il piano con angoli raggianti di 80 mm. <u>vetro verniciato</u>: sp. 10 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi piatti a filo lucido, verniciato con tinte all'acqua sul lato inferiore (se la verniciatura è color bianco, viene utilizzato il vetro extrachiaro). È dotato di borchie in acciaio con foro filettato incollate sul lato inferiore.

dimensioni scrivania in melaminico (in cm)	L	P	H	L	P	H	L	P	H
	80	80	74	80	60	74	180	90	74
	100	80	74	100	60	74	200	90	74
	120	80	74	120	60	74			
	140	80	74	140	60	74			
	160	80	74	160	60	74			
	180	80	74	180	60	74			
	200	80	74						

melaminico con bordo a contrasto



GMBI – Bianco con
bordo grigio verdastro



NMBI – Bianco con
bordo nero



BMOB – Olmo chiaro
con bordo bianco



GMOB – Olmo chiaro
con bordo grigio
verdastro



NMOB – Olmo chiaro
con bordo nero



GMNC – Noce con
bordo grigio verdastro



NMNC – Noce con
bordo nero



GMNV – Nero velluto
con bordo grigio
verdastro

vetro



VTBI Vetro verniciato
bianco lato inferiore



VTNE Vetro verniciato
nero lato inferiore

OPTIONAL

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. schermo frontale | <p><u>melaminico:</u> in truciolare (densità 720 kg/ m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Lo schermo è sostenuto da 2 staffe in zama verniciate a liquido fissate sul lato inferiore del piano. È dotato di serie di fresata sulla parte inferiore per l'inserimento del profilo attrezzabile (in questo caso lo schermo va ruotato di 180°). L'altezza dello schermo dal piano della scrivania è di 38,5 cm. Tra schermo e piano rimane uno spazio di 15 mm per il passaggio dei cavi. L. 100/120/140/160/180/200 cm P. 1,8 cm H. 38,5 cm</p> <hr/> <p><u>tessuto:</u> in truciolare (densità pari a 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm rivestito con tessuto. Lo schermo è sostenuto da 2 staffe in zama verniciate a liquido e fissate sul lato inferiore del piano. Lo schermo è dotato di fresata sulla parte superiore, nascosta sotto il rivestimento, per l'inserimento del profilo attrezzabile. Il tessuto andrà lacerato in corrispondenza della fresata per poter inserire il profilo. L'altezza dello schermo dal piano della scrivania è di 38,5 cm. Tra schermo e piano rimane uno spazio di 15 mm per il passaggio dei cavi. L. 100/120/140/160/180/200 cm P. 2 cm H. 38,5 cm</p> <hr/> <p><u>vetro:</u> realizzato in vetro temprato secondo norma EN12150 sp. 6 mm con bordi piatti a filo lucido, acidato su entrambi i lati. Lo schermo è sostenuto da 2 staffe in zama verniciate a liquido fissate sul lato inferiore del piano. Ogni staffa è dotata di spessori (1 mm) in silicone per evitare il contatto tra metallo e vetro. Tra schermo e piano rimane uno spazio di 22 mm per il passaggio dei cavi. L. 100/120/140/160/180/200 cm P. 0,6 cm H. 38,5 cm</p> <hr/> <p><u>fonoassorbente:</u> pannello con interno in fibra di poliestere di origine riciclata, spessore 30 mm (densità media di 50 kg/m³), perimetrato su tre lati con rinforzo in forex spessore 1 cm. Base in multistrato da 3x3 cm sagomata con bussole per l'inserimento della ferramenta di fissaggio. Il pannello viene poi rivestito in tessuto fissato sulla base con graffe metalliche. Spessore totale 32 mm</p> |
| 2. schermo laterale | <p><u>melaminico:</u> in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Lo schermo è sostenuto da 2 staffe in lamiera d'acciaio sp. 3 mm verniciate con polveri epossidiche, fissate sul lato inferiore del piano con viti da legno. L'altezza dello schermo dal piano di lavoro è di 38,5 cm. L. 80 cm P. 1,8 cm H. 38,5 cm</p> <hr/> <p><u>tessuto:</u> in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm rivestito con tessuto ignifugo. Lo schermo è sostenuto da 2 staffe in lamiera d'acciaio sp. 3 mm verniciate con polveri epossidiche, fissate sul lato inferiore del piano con viti da legno. L'altezza dello schermo dal piano di lavoro è di 38,5 cm. L. 80/125/165 cm P. 2 cm H. 38,5 cm</p> <hr/> <p><u>vetro:</u> realizzato in vetro temprato secondo norma EN12150 sp. 6 mm con bordi piatti a filo lucido, acidato su entrambi i lati. Lo schermo è sostenuto da 2 staffe in zama verniciate a liquido fissate sul lato inferiore del piano. Ogni staffa è dotata di spessori (1 mm) in silicone per evitare il contatto tra metallo e vetro. L'altezza dello schermo dal piano di lavoro è di 38,5 cm. L. 80/125/165 cm P. 0,6 cm H. 38,5 cm.</p> |
| 3. barra reggiaccessori | <p>in alluminio estruso e fornito di 3 tappi (2 terminali e 1 intermedio) in ABS. L. 100/120/140/160/180/200 cm P. 1,9 cm H. 0,8 cm</p> |
-

4. supporto porta dox	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata e aperta sul lato frontale. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 33 cm P. 23 cm H. 20 cm
5. mensola per supporto porta dox	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata. Da inserire in appoggio su porta dox. L. 32,8 cm P. 23 cm H. 10 cm
6. vaschetta porta cancelleria	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 30 cm P. 10 cm H. 2,5 cm
7. vaschetta porta oggetti	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomato per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 13 cm P. 10 cm H. 10 cm
8. vaschetta porta fogli A4	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata e aperta sul lato frontale. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 33 cm P. 23 cm H. 5 cm
9. gonna	<u>melaminico</u> : in truciolare (densità 720 kg/ m ³ , emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). La gonna è dotata di bussole per il fissaggio di staffe in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm verniciate con polveri epossidiche finitura goffrata. La staffa viene appesa alla trave posteriore mediante un aggancio a U. Tra la gonna e il traverso rimane uno spazio di 30 mm per il passaggio dei cavi. La lunghezza della gonna è ridotta di 20 cm rispetto a quella della scrivania (10 cm per parte). Nel caso di scrivania appesa a mobile di servizio, la lunghezza della gonna è ridotta di 40 cm rispetto a quella della scrivania (20 cm per parte). L. 80/100/120/140/160/180 cm P. 1,8 cm H. 30 cm
10. gonna per scrivania P. 90 con piano ad angoli raggiati	<u>melaminico</u> : in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m ³ , emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). La gonna ha angoli raggiati di 80 mm. La gonna è dotata di bussole per il fissaggio di staffe in lamiera d'acciaio sp. 2 mm verniciate con polveri epossidiche finitura goffrata. La staffa è dotata di linguette per l'inserimento nelle feritoie del traverso della scrivania. Tra la gonna e il traverso rimane uno spazio di 30 mm per il passaggio dei cavi. La lunghezza della gonna è ridotta di 40 cm rispetto a quella della scrivania (20 cm per parte). L. 140/160 cm P. 1,8 cm H. 30 cm <u>tessuto</u> : in melaminico sp. 18 mm (densità pari a 720 kg/m ³ , emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), rivestito in tessuto. La gonna ha angoli raggiati di 80 mm. La gonna è dotata di bussole per il fissaggio di staffe in lamiera d'acciaio sp. 2 mm verniciate con polveri epossidiche. La staffa è dotata di linguette per l'inserimento nelle feritoie del traverso della scrivania. Tra la gonna e il traverso rimane uno spazio di 30 mm per il passaggio dei cavi. La lunghezza della gonna è ridotta di 40 cm rispetto a quella della scrivania (20 cm per parte). L. 140/160 cm P. 2 cm H. 30 cm
11. sottomano	in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm rivestito in ecopelle. L. 80 cm P. 50 cm
12. cassetto appeso	composto da scocca, cassetto e frontale realizzati in lamiera d'acciaio sp. 0,8 mm verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata. Il cassetto scorre su guide a scomparsa ammortizzate ad estrazione parziale. Il fondo è dotato di 4 inserti filettati per l'applicazione del portacasco/portaborsa. La portata massima è di 3 kg. Dimensioni utili interne: L. 33,8 cm P. 36,9 cm H. 6,9 cm; Dimensioni esterne: L. 42 cm P. 39 cm H. 10 cm
13. portacasco/portaborse	in lamiera d'acciaio sp. 1,2 mm verniciata con polveri epossidiche finitura goffrata. Fissato nella parte inferiore della scocca del cassetto tramite viti metriche. La schiena è alta 10 cm per impedire la fuoriuscita degli oggetti dal lato posteriore. La portata massima è di 8 kg. L. 42 cm P. 38 cm H. 32 cm
14. flap	<u>metallo</u> : in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche con due elementi di chiusura in ABS. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche e in uscita un profilo parapolvere a ciglia. Lo sportello può essere

	aperto a battente da un solo lato. Apertura massima dello sportello: 90°. L. 31,6 cm P. 12 cm H. 2,7 cm
15. vasca cablaggio per flap	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm sagomata a "U" verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata. Si aggancia ad incastro al telaio del flap. È dotata di fori sul lato inferiore utilizzabili per il fissaggio delle ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). L. 28,8 cm P. 9,5 cm H. 10 cm
16. vasca cablaggio	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche finitura goffrata. Può essere agganciata alla parte superiore della gonna oppure fissato sotto il piano con viti da legno. È dotata di fori sul lato inferiore utilizzabili per il fissaggio di ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). L. 50/70 cm P. 11 cm H. 8 cm
17. vasca cablaggio ispezionabile	realizzata in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche finitura goffrata e dotata di aperture laterali (L. 50 mm) per l'uscita dei cavi. Sul lato inferiore sono presenti dei fori utilizzabili per il fissaggio di ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). La vasca viene fissata sotto piano, in corrispondenza delle staffe della struttura, attraverso una coppia di staffe in lamiera d'acciaio sp. 2 mm. Il tipo di fissaggio alla vasca consente di reclinarla per l'ispezione (angolo max 30°). La distanza tra piano e vasca è di 11 cm, l'altezza della sponda esterna della vasca è pari a 8 cm, mentre quella interna è 4 cm. L. 80/100/120/140/160/180 cm P. 14,5 cm H. 9 cm
18. porta CPU	(PCPU01) in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata. Viene fissato al piano con viti da legno. La portata massima è di 10 kg. L. 22 cm P. 50 cm H. 55,5 cm
19. porta CPU regolabile in altezza e larghezza	(EETCA) costituito da una struttura laterale portante in metallo rivestita in plastica, base di appoggio e supporti laterali per mantenere in posizione il case del computer. È dotato di staffa superiore per fissarlo al piano di lavoro tramite viti da legno. I supporti laterali e superiori sono dotati di regolazione per adattarsi a case di diverse dimensioni. Regolazione in altezza (spazio interno): da 39 a 54 cm; Regolazione in larghezza (spazio interno): da 13 a 24 cm La portata massima è di 10 kg.
20. carter per salita cavi	composto da una base in lamiera d'acciaio sp. 1 mm piegata e verniciata con polveri epossidiche finitura goffrata. Sono presenti nella parte cava 2 magneti di diametro 2 cm per il fissaggio diretto alla gamba metallica. L. 5 cm P. 2,6 cm H. 56 cm
21. vertebra passacavi	composta da una base in lamiera d'acciaio sp. 3,5 mm piegata (L. 15 cm P. 15 cm H. 0,6 cm) e verniciata con polveri epossidiche, e da una serie di elementi in plastica a sezione rettangolare (L. 6,5 cm P. 4 cm H. 3 cm) uniti tra loro per convogliare i cavi al piano. Per ogni vertebra sono presenti 45 elementi (H. max 84 cm). Al termine è presente un elemento per il fissaggio al piano (tramite viti autofilettanti da legno).
22. coppia carter asportabile (per gamba intermedia)	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche finitura goffrata e dotata di ganci per l'aggancio alla parte intermedia delle gambe. Tra il pavimento e il bordo inferiore del carter rimane uno spazio di 40 mm per il passaggio dei cavi. Lo stesso spazio è disponibile nella parte superiore tra il traverso della gamba e il bordo superiore del carter. L. 18,5 cm P. 5 cm H. 59,2 cm.
elettrificazione	è possibile dotare la scrivania con i seguenti sistemi di elettrificazione: NETBOX POINT – VERSAQ – VERSATEK – ALUPOWER (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione).

ABACO | Scrivanie

Scrivania P. 60/80/90 cm
Scrivania – Piano melaminico



Scrivania P. 80 cm
Scrivania – Piano in vetro




Scrivania P. 90 cm
Scrivania – Piano con angoli raggiati




Allungo


Allungo appeso per scrivania
P. 80 cm



Allungo intermedio – Solo per
composizioni con scrivanie P. 80 cm




Allungo appeso per scrivania
P. 90 cm




Allungo con mobili


Allungo appeso con cassetteria 4
cassetti per scrivania P. 80 cm



Allungo appeso con cassetteria 2
cassetti e 1 classificatore per scrivania
P. 80 cm



Piano allungo per armadi H. scrivania




Configurazioni piano allungo per armadi H. scrivania


Armadio a giorno



Armadio 2 ante




Armadio con 2 classificatori




Scrivanie appese a mobili


Scrivania appesa – Piano in melaminico
P. 80/90 cm




Scrivania appesa - Piano in vetro
P. 80 cm



Scrivania predisposta per aggancio a
libreria Phylo L. 80 cm - P. 80 cm



Scrivania per aggancio a mobile H. 74
cm - P. 80/60 cm



Scrivanie per composizioni

INIZIALE

Scrivania iniziale - P. 80/60 cm



Scrivania iniziale per aggancio a mobile
H. 74 cm - P. 80/60 cm



Scrivania iniziale per mobile di servizio
portante - P. 80/90 cm




INTERMEDIO

Scrivania intermedia - P. 80/60 cm



Scrivania per aggancio a 2 mobili H. 74 cm - P. 80/60 cm




FINALE


Scrivania finale - P. 80/60 cm



Scrivania finale per aggancio a mobile H. 74 cm - P. 80/60 cm




Scrivania finale per mobile di servizio portante - P. 80/90 cm




ABACO | Optional


1. Schermi frontali




melaminico



fonoassorbente



tessuto




vetro

2. Schermi laterali



melaminico



tessuto




vetro


3. Barra reggiaccessori per schermo in melaminico/tessuto




4. Supporto porta dox



5. Mensola per supporto porta dox



6. Vaschetta porta cancelleria




9. Gonna


7. Vaschetta porta oggetti




10. Gonna per scrivania P. 90 con piano ad angoli raggiati

8. Vaschetta porta fogli formato A4





melaminico




tessuto


11. Sottomano in ecopelle




12. Cassetto appeso in metallo
(portata max: 3 Kg)




13. Portacasco/Portaborsa



14. Flap exit mono



15. Vasca cablaggio per Flap




16. vasca cablaggio




17. vasca cablaggio ispezionabile




18. porta CPU




19. porta CPU regolabile in altezza e larghezza



20. carter per salita cavi



21. vertebra passacavi



22. coppia carter asportabile
(per gamba intermedia)

