POP AD

Scrivania



CARATTERISTICHE TECNICHE

struttura	gamba a 3 steps: costituita da un montante a sezione quadrata (70x70 mm) in acciaio sp. 2 mm all'interno del quale scorrono altri 2 montanti a sezione quadrata (rispettivamente di 65x65 mm e 60x60 mm) sp. 2 mm. Sulla parte superiore di ogni montante è presente un coprifilo in plastica. La gamba viene fissata mediante 4 viti ad un basamento realizzato in acciaio sp. 3 mm lungo 67,5 cm e largo 9 cm dotato di piedini regolabili in metallo rivestiti di polietilene che permettono un'escursione di 10 mm per il livellamento. Nella parte superiore del montante di sezione minore, è saldata una piastra sagomata in acciaio di sp. 5 mm per l'alloggiamento del motore ed è dotata di fori per il fissaggio del telaio superiore attraverso delle viti. Ogni motore permette un'escursione massima di 65,5 cm (H. min. 61,5 cm H. max. 127 cm - piano incluso).
	telaio: composto da due tubi telescopici in acciaio a sezione rettangolare (il tubo esterno misura 20x40 mm mentre il tubo interno 15x30 mm) uniti fra loro da delle piastrine trasversali di collegamento che servono anche per il fissaggio della centralina di controllo. I due tubi scorrono in funzione della lunghezza del piano e il bloccaggio avviene attraverso un grano posto sul lato inferiore del tubo più grande. Alle estremità del telaio vengono fissate due staffe sagomate in acciaio sp. 3 mm, lunghe 58 cm e larghe 3 cm, che servono per il fissaggio del piano. Nel caso della scrivania con allungo, è presente una terza gamba posta a 45° dotata superiormente di due piastre in acciaio sp. 4 mm e di dimensioni pari a 160x160 mm. In questo caso ci saranno 2 telai che corrono sotto i piani e che andranno a fissarsi alle piastre della gamba centrale.
piano di lavoro	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 25 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm, con spigoli raggiati).
centralina	riceve i comandi dalla pulsantiera e sincronizza l'azionamento dei motori delle gambe. È disponibile sia con alimentazione a 240 V (versioni EU e UK) che a 120 V (versione US).
pulsantiera	viene fissata attraverso delle viti sul lato inferiore del piano della scrivania. Dispone di un display digitale e permette all'utente di memorizzare fino a 3 differenti posizioni in altezza associandole ai pulsanti numerati da 1 a 3. La pulsantiera è dotata inoltre di un pulsante di avviso "A" per ricordare agli utenti di cambiare postura, la durata predefinita del promemoria è 45 minuti. La lunghezza del cavo di alimentazione è di 140 cm. La pulsantiera può essere fissata sia a destra che a sinistra del piano.

dimensioni scrivania (in cm)

scrivania

L.	P.	H.
120	80	61,5÷127
140	80	61,5÷127
160	80	61,5÷127
180	80	61,5÷127

scrivania con allungo

L.	P.	H.
140	180	61,5÷127
160	180	61,5÷127
180	180	61,5÷127

finitura struttura

metallo

BG Bianco RAL 9016

NE Nero RAL 9005

finitura piano

melaminico

MBI Bianco

MWP Bianco Perla

MTR Tortora

MCE Cemento

MOB Olmo chiaro

MRO Rovere

MNC Noce

MFN Frassino nero

MNV Nero velluto

OPTIONAL

1. schermo **frontale**

melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 25 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm, con spigoli raggiati). L'altezza dello schermo rispetto al piano scrivania è di 37,8 cm.
Lo schermo è sostenuto da due staffe in lamiera d'acciaio, sp. 4 mm, verniciate con polveri epossidiche. Le staffe sono fissate sul lato inferiore del piano e sullo schermo, entrambi dotati di fori con inserti filettati, con viti metriche. L. 116/136/156/176 cm P. 2,5 cm H. 60 cm.

rivestito in tessuto: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 25 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso rivestito in tessuto. L'altezza dello schermo rispetto alla scrivania è di 37,8 cm.
Lo schermo è sostenuto da due staffe in lamiera d'acciaio, sp. 4 mm, verniciate con polveri epossidiche. Le staffe sono fissate sul lato inferiore del piano e sullo schermo, entrambi dotati di fori con inserti filettati, con viti metriche. L. 116/136/156/176 cm P. 2,7 cm H. 60 cm.

puntinabile: realizzato in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 25 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso. Al pannello viene incollato ambo i lati un materassino adesivo in polietilene espanso di sp. 6 mm. Il tutto viene rivestito con uno strato di tessuto. L'altezza dello schermo rispetto alla scrivania è di 37,8 cm.
Lo schermo è sostenuto da due staffe in lamiera d'acciaio, sp. 4 mm, verniciate con polveri epossidiche. Le staffe sono fissate sul lato inferiore del piano e sullo schermo, entrambi dotati di fori con inserti filettati, con viti metriche. L. 116/136/156/176 cm P. 3 cm H. 60 cm.

2. flap

metallo: in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche con due elementi di chiusura in ABS. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche e in uscita un profilo parapolvere. Lo sportello può essere aperto a battente da un solo lato.
L. 31,6 cm P. 12 cm H. 2,7 cm


3. vasca cablaggio per flap


in lamiera d'acciaio sp. 1 mm sagomata a "U" verniciata a polveri finitura goffrata. Si aggancia ad incastro al telaio del flap.
È dotata di fori sul lato inferiore utilizzabile per il fissaggio delle ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi).
L. 28,8 cm P. 9,5 cm H. 10 cm

4. vasca cablaggio ispezionabile	realizzata in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche e dotato di aperture laterali (L. 50 mm) per l'uscita dei cavi. Sul lato inferiore sono presenti dei fori utilizzabili per il fissaggio di ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). La vasca viene fissata sotto piano, in corrispondenza delle staffe della struttura, attraverso una coppia di staffe in lamiera d'acciaio sp. 2 mm. Il tipo di fissaggio alla vasca consente di reclinarla per l'ispezione (angolo max 30°). La distanza tra piano e vasca è di 11 cm, l'altezza della sponda esterna della vasca è pari a 8 cm, mentre quella interna è 4 cm. L. 100/120/140/160 cm P. 14,5 cm H. 9 cm
5. gamba pannellata in melaminico	composta da 5 pannelli in melaminico sp. 18 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI). Il pannello superiore dispone di un foro per poter infilare il carter pannellato nella gamba della scrivania, prima del fissaggio del piede. I pannelli laterali accolgono sul bordo inferiore 4 piedini regolabili Ø 20 mm.
6. vertebra passacavi	composta da una base in lamiera d'acciaio sp. 3 mm piegata (L. 15 cm P. 15 cm H. 0,6 cm) e verniciata con polveri, e da una serie di elementi in plastica a sezione rettangolare (L. 6,5 cm P. 4 cm H. 3 cm) uniti tra loro per convogliare i cavi al piano. Al termine è presente un elemento terminale per il fissaggio al piano (tramite viti da legno)
elettrificazione	è possibile dotare la scrivania con i seguenti sistemi di elettrificazione: VERSAQ – VERSATEK – ALUPOWER – NETBOX POINT (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione)

ABACO | Scrivania

scrivania





Tipo di spina
Type of plug
Type de prise



scrivania con allungo






Tipo di spina
Type of plug
Type de prise

Dx/Sx
Rh/Lh




ABACO | OPTIONAL


1. schermo **frontale**
melaminico




rivestito in tessuto



2. flap




3. vasca cablaggio per flap



4. vasca cablaggio ispezionabile



5. Gamba pannellata in melaminico



6. vertebra passacavi
Cod. PO9232 - H. tot.: 140 cm

