POP EASY

Tavolo riunione



CARATTERISTICHE TECNICHE

struttura	gamba: costituita da un unico profilato in acciaio a sezione quadrata (L. 45 mm P. 45 mm) sp. 1,5 mm con spigoli raggiati, tagliato, piegato e saldato, in modo da a formare i due montanti e il traverso superiore. Sul traverso della gamba vengono saldate due coppie di staffe a "U" realizzate in lamiera d'acciaio sp. 2 mm, che servono per l'aggancio delle travi longitudinali e per il sostegno del piano di lavoro. Le estremità inferiori delle gambe sono dotate di piedini (Ø 45 mm) in acciaio rivestite di polietilene, avvitati su puntali in polietilene incastrati a pressione nella parte inferiore della gamba. Il piedino permette una regolazione di +10 mm per il livellamento a pavimento. Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri finitura goffrata.
	travi longitudinali: ogni piano di lavoro è sostenuto da due travi realizzate da profilati d'acciaio (L. 45 mm P. 45 mm) di sp. 1,5 mm con spigoli raggiati, fissati alle staffe delle gambe. Sono verniciate a polveri, finitura goffrata.
	gamba intermedia: costituita da un traverso profilato d'acciaio di sezione rettangolare 80x40 sp. 1,5 mm con spigoli raggiati, chiuso alle estremità da tappi in plastica, sotto cui sono avvitati 2 montanti mediante una piastra in acciaio sp. 4 mm, realizzati con profilati in acciaio a sezione quadrata (L. 45 mm P. 45 mm) sp. 1,5 mm con spigoli raggiati. Sul lato interno dei montanti sono presenti delle feritoie per l'applicazione di un carter ispezionabile opzionale, allo scopo di occultare la discesa cavi. Sul traverso sono saldate 2 coppie di staffe a "U" in lamiera d'acciaio sp. 2 mm, che servono per l'aggancio delle travi longitudinali e il sostegno dei piani di lavoro. Ogni staffa è dotata di una doppia posizione di fissaggio per le travi, in modo tale da montare i piani delle scrivanie adiacenti o staccati. Le estremità inferiori dei montanti sono dotate di piedini (Ø 45 mm) in acciaio rivestiti in polietilene, avvitati su puntali in polietilene incastrati a pressione nella parte inferiore. Il piedino permette una regolazione di +10 mm per il livellamento a pavimento. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polveri, finitura goffrata.
piano	melaminico: realizzato in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati) con bordo in tinta o a contrasto. Il piano è dotato di inserti filettati per l'aggancio alla struttura. Il piano viene fissato, con viti, alle staffe che creano uno spazio tra piano e traverso gamba di 5 mm.
	vetro verniciato: sp. 10 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi piatti a filo lucido, verniciato sul lato inferiore (se la verniciatura è color bianco, viene utilizzato il vetro extrachiaro). É dotato di borchie in acciaio, incollate sul lato inferiore del vetro, con foro filettato per il fissaggio alla struttura.

dimensioni tavolo riunione in melaminico (in cm)

L.	P.	H.
125	125	74
140	125	74
160	125	74
180	125	74
200	125	74
220	125	74
240	125	74
280	125	74
320	125	74
360	125	74
440	125	74

L.	P.	H.
165	165	74
240	165	74
280	165	74
320	165	74
330	165	74
360	165	74

dimensioni tavolo riunione in vetro (in cm)

L.	P.	H.
125	125	74
220	125	74

L.	P.	H.
165	165	74

dimensioni tavolo riunione per composizione **iniziale/intermedio e finale** (in cm)

L.	P.	H.
120	125	74
140	125	74
160	125	74
180	125	74

L.	P.	H.
120	165	74
140	165	74
160	165	74
165	165	74
180	165	74

finiture standard gamba e travi

metallo

- ZGBI Verniciato goffrato bianco RAL 9010
- ZGAS Verniciato goffrato alluminio RAL 9006
- ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005

finiture “speciali“ gamba e travi

gambe in metallo * (finiture speciali solo per gamba)

- ZGV0 Verniciato goffrato giallo mais RAL 1006
- ZGR0 Verniciato goffrato Rosso Tiziano RAL 050 50 60
- ZGB0 Verniciato goffrato blu gentile RAL 250 60 15
- ZGB1 Verniciato goffrato blu LED RAL 260 40 45
- ZGG0 Verniciato goffrato grigio ghiaia RAL 7032
- ZGG5 Verniciato goffrato grigio verdastro RAL 7009

travi in metallo (finitura travi per gambe in finiture “speciali”)

- ZGAS Verniciato goffrato alluminio RAL 9006

finitura piano

melaminico

- MBI Bianco
- MWP Bianco Perla
- MTR Tortora
- MCE Cemento
- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero
- MNV Nero velluto

melaminico con bordo a contrasto

- GMBI – Bianco con bordo grigio verdastro
- NMBI - Bianco con bordo nero
- BMOB – Olmo chiaro con bordo bianco
- GMOB – Olmo chiaro con bordo grigio verdastro
- NMOB – Olmo chiaro con bordo nero
- GMNC – Noce con bordo grigio verdastro
- NMNC - Noce con bordo nero
- GMNV – Nero velluto con bordo grigio verdastro

finitura piano	**vetro** VTBI Vetro verniciato bianco lato inferiore VTNE Vetro verniciato nero lato inferiore

OPTIONAL

1. flap **Exit dual**	metallo: composto da un telaio di base in alluminio verniciato a polveri e due elementi di chiusura in termopolimero autoestinguente. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio verniciato che può essere aperto ambo i lati in modo mutuamente esclusivo. Su entrambi i lati è presente un profilo parapolvere. Dimensioni: L. 31,6 cm P. 14,8 cm H. 2,7 cm
2. vasca cablaggio per flap **Exit dual**	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm sagomata a "U" verniciata a polveri. Si aggancia ad incastro al telaio del flap. È dotata di fori sul lato inferiore utilizzabili per il fissaggio delle ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). L. 28,8 cm P. 12,3 cm H. 10 cm
3. vasca cablaggio regolabile in altezza	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri finitura goffrata e aperta sui lati per il passaggio dei cavi verso postazioni contigue. Sul lato inferiore sono presenti 4 fori (Ø 55 mm) per il passaggio dei cavi verso terra e altri fori per il fissaggio delle ciabatte (tramite viti o fascette - non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone - non inclusi). Ogni sponda è dotata di due serie di feritoie a interasse 14,5 mm per l'aggancio delle staffe di sostegno e la regolazione in altezza. Le staffe di sostegno sono realizzate in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm verniciate a polveri e vengono appese alle travi. A richiesta sono disponibili tappi di chiusura laterali, in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata a polveri finitura goffrata, da applicare alla vasca. Distanza vasca - piano di lavoro: 81,5 mm ÷ 125 mm (a seconda della regolazione) L. 100/120/140/160/180 P. 34 cm H. 12,5 ÷ 15,4 cm
4. carter per salita cavi	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm piegata e verniciata con polveri finitura goffrata. Sono presenti nella parte cava 2 magneti di diametro 2 cm per il fissaggio diretto alla gamba metallica. L. 5 cm P. 2,6 cm H. 56 cm
5. vertebra passacavi	composta da una base in lamiera d'acciaio sp. 3 mm piegata (L. 15 cm P. 15 cm H. 0,6 cm) e verniciata con polveri, e da una serie di elementi in plastica a sezione rettangolare (L. 6,5 cm P. 4 cm H. 3 cm) uniti tra loro per convogliare i cavi al piano. Per ogni vertebra sono presenti 45 elementi (H. max 84 cm). Al termine è presente un elemento per il fissaggio al piano (tramite viti da legno).
6. coppia carter asportabile (per gamba intermedia)	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri e dotata di ganci per l'aggancio alla parte intermedia delle gambe. Tra il pavimento e il bordo inferiore del carter rimane uno spazio di 40 mm per il passaggio dei cavi. Lo stesso spazio è disponibile nella parte superiore tra il traverso della gamba e il bordo superiore del carter. L. 16,5 cm P. 5 cm H. 59,2 cm.
elettrificazione	è possibile dotare il tavolo riunione con i seguenti sistemi di elettrificazione: VERSATEK - ALUPOWER (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione)

ABACO | Tavoli riunione

Tavolo riunione – Piano in melaminico
P. 165/125 cm



Tavolo riunione – Piano in vetro
P. 165/125 cm



Tavolo riunione – Piano in melaminico
P. 125 cm



Tavolo riunione – Piano in vetro
P. 125 cm



Tavolo riunione – Piano in melaminico
P. 125 cm



Tavolo riunione – Piano in melaminico
P. 165/125 cm



Tavoli riunione per composizione

INIZIALE

Tavolo riunione – Piano in melaminico
P. 165/125 cm



INTERMEDIO

Tavolo riunione – Piano in melaminico
P. 165/125 cm



FINALE

Tavolo riunione – Piano in melaminico
P. 165/125 cm



ABACO | OPTIONAL

1. flap
Exit dual



2. vasca cablaggio per flap
Exit dual



3. vasca di cablaggio regolabile in altezza



4. carter per salita cavi



5. vertebra passacavi



6. coppia carter asportabile
(per gamba intermedia)

