# POP PANEL

Scrivania



## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| struttura panellata scrivania | costituita da gambe e gonna strutturale realizzate in truciolare (densità 720 kg/m$^3$, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso.<br>Le gambe hanno sp. 25 mm, sono bordate in ABS sp. 2 mm sui lati a vista e hanno il senso vena verticale.<br>La gonna ha sp. 18 mm, è bordata in ABS sp. 2 mm, è alta 30 cm e ha il senso vena orizzontale. È fissata alle gambe tramite giunzione a barilotto e collegata al piano della scrivania mediante una staffa a "L" (L. 50 mm H. 162 mm) in lamiera d'acciaio sp. 3 mm. Tra piano e gonna c'è uno spazio di 50 mm per permettere il passaggio dei cavi. Ogni gamba è dotata di 2 piedini in nylon (Ø 25 mm) di altezza pari a 6 mm che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento. |
| struttura panellata allungo | costituita da una gamba e piano in truciolare (densità 720 kg/m$^3$, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 25 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 2 mm sui lati a vista con senso vena verticale. Tra gamba e piano viene fissata una staffa di rinforzo (L. 100 mm H. 70 mm) in lamiera d'acciaio sp. 3 mm. |
| piano di lavoro | melaminico: truciolare (densità 720 kg/m$^3$, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 25 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS sp. 2 mm, con angoli raggiati. Il piano si fissa alle gambe tramite delle giunzioni a barilotto. |
| cassettiera altezza scrivania:<br>**4 cassetti**<br>**2 cassetti e classificatore** | scocca (fianchi, fondo e schiena)<br>melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m$^3$, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm per fianchi e fondo e sp. 12 per la schiena, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati per il top e sp. 0,45 per fianchi, fondo e schiena). La parte superiore è completata con un top di finitura sp. 25 mm oppure da un doxbox. Il fondo è dotato di 4 piedini in ABS di altezza pari a 27 mm. La cassettiera è dotata di meccanismo anti-ribaltamento che impedisce l'apertura simultanea di 2 o più elementi estraibili e permette la chiusura simultanea di tutti gli elementi. |
| | frontali in melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m$^3$, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). La serratura è posizionata solo sul primo frontale in alto ed è dotata di cilindro estraibile per permettere la variazione della cifratura. Vengono fornite con 2 chiavi operative di cui una pieghevole. I frontali sono predisposti per maniglie con interasse 128 mm. |
| | cassetto: in truciolare rivestito in PVC color grigio, montati su guide a rullo ad estrazione parziale con dispositivo soft-closing, che consente una chiusura ammortizzata del cassetto. |

telaio classificatore: in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche, montato su guide a rullo ad estrazione parziale con dispositivo soft-closing. All'interno del cassetto è presente un telaio, in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche, utilizzato per il sostegno delle cartelle sospese.

**n. max di cartelle sospese:**

(considerando uno sp. medio di 2 cm per cartella)

| **codice cartella** | **dimensione cartella** L. | n. max cartelle sospese |
|---|---|---|
| 421 | 39,5 cm | 24 |
| 420 | 33 cm | 16 |

armadi ad altezza scrivania:

**2 ante**

**2 classificatori**

scocca: composta da fianchi, coperchio, fondo e schiena in truciolare (densità 720 kg/m$^3$, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS (sp. 0,45 mm). Ogni fianco è dotato di doppia foratura a passo 32 mm per l'aggancio dei ripiani. Nella versione con ante battenti viene fornito un ripiano spostabile in truciolare nobilitato sp. 25 mm. La scocca è completata con top in melaminico sp. 25 mm oppure doxbox. La scocca è dotata di 4 piedini in ABS, di altezza pari a 27 mm che permettono una regolazione di + 10 mm per il livellamento

ante e frontali classificatori in melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m$^3$, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Sono dotati di predisposizione per maniglie con interasse 128 mm.

ante: sono dotate di serratura con cilindro estraibile (per permettere la variazione della cifratura) e vengono fornite con 2 chiavi operative di cui una pieghevole. Il meccanismo di chiusura della serratura è a lama rotante e l'apertura viene impedita da squadrette fissate con viti da legno sul coperchio. L'anta sinistra è dotata di profilo di battuta in PVC che funge anche da profilo parapolvere. Le cerniere sono in acciaio con apertura 110° con soft-closing integrato per ammortizzare la chiusura dell'anta. Le ante sono predisposte per l'aggancio di maniglie con interasse 128 mm.

telai classificatori: in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche, montato su guide Quadro a sfera e dotato di serie di 2 divisori per poter utilizzare cartelle sospese di diverse dimensioni. Il telaio standard è ottimizzato per l'alloggiamento di cartelle interasse 33 cm. Il classificatore è dotato di sistema antiribaltamento e di serratura simultanea posta sul primo frontale in alto.

Il meccanismo di chiusura è ad aste rotanti. Il classificatore è dotato di un dispositivo soft-closing per ammortizzare la chiusura del cassetto.

La serratura è dotata di cilindro estraibile (permette la variazione della cifratura) e viene fornita con 2 chiavi operative di cui una pieghevole.

**n. max di cartelle sospese per ogni cassetto classificatore:**

(considerando uno sp. medio di 2 cm per cartella)

| **codice cartella** | **dimensione cartella** L. | n. max cartelle sospese | **disposizione** |
|---|---|---|---|
| 421 | 39,5 cm | 16 | lato lungo |
| 420 | 33 cm | 34 | lato corto |

doxbox

melaminico: composto da fianchi, coperchio e top di finitura in truciolare (densità 720 kg/m$^3$, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm per fianchi e coperchio e sp. 25 mm per il top di finitura, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso, bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati) nelle facce a vista. La schiena, realizzata in truciolare sp. 18 mm, può essere rivestita in tessuto sul solo lato esterno. Viene fissata alla parte superiore della scocca tramite viti da legno.

dimensioni scrivania (in cm)

| L. | P. | H. |
|---|---|---|
| 120 | 80 | 75 |
| 140 | 80 | 75 |
| 160 | 80 | 75 |
| 180 | 80 | 75 |

| L. | P. | H. |
|---|---|---|
| 80 | 60 | 75 |
| 100 | 60 | 75 |
| 120 | 60 | 75 |
| 140 | 60 | 75 |
| 160 | 60 | 75 |
| 180 | 60 | 75 |

dimensioni scrivania con cassettiera altezza scrivania (in cm)

| L. | P. | H. |
|---|---|---|
| 160 | 80 | 75 |
| 180 | 80 | 75 |
| 200 | 80 | 75 |
| 220 | 80 | 75 |

dimensioni scrivania con armadio altezza scrivania (in cm)

| L. | P. | H. |
|---|---|---|
| 162 | 80 | 75 |
| 182 | 80 | 75 |
| 202 | 80 | 75 |
| 222 | 80 | 75 |

finitura struttura pannellata e piano

**melaminico**

- MBI Bianco
- MWP Bianco Perla
- MTR Tortora
- MCE Cemento
- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero
- MNV Nero velluto

## OPTIONAL

1. schermo **frontale**

melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m$^3$, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). È dotato di serie di fresata sulla parte inferiore per l'inserimento del profilo attrezzabile in questo caso lo schermo va ruotato di 180°). L'altezza dello schermo dal piano della scrivania è di 38 cm. Tra schermo e piano rimane uno spazio di 16 mm per il passaggio dei cavi.
Lo schermo è sostenuto da 2 morsetti in zama, verniciati a liquido e fissati sul lato inferiore del piano. L. 120/140/160/180 cm P. 1,8 cm H. 38,5 cm

rivestito in tessuto: in truciolare (densità 720 kg/m$^3$, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm rivestito con tessuto (sp. totale 20 mm). Lo schermo è dotato di fresata sulla parte superiore, nascosta sotto il rivestimento, per l'inserimento del profilo attrezzabile. Il tessuto andrà lacerato in corrispondenza della fresata per poter inserire il profilo. L'altezza dello schermo dal piano della scrivania è di 38 cm. Tra schermo e piano rimane uno spazio di 15 mm per il passaggio dei cavi.
Lo schermo è sostenuto da 2 morsetti in zama, verniciati a liquido e fissati sul lato inferiore del piano. L. 120/140/160/180 cm P. 2 cm H. 38,5 cm.


vetro: realizzato in vetro temprato secondo norma EN12150 sp. 6 mm con bordi piatti a filo lucido, acidato su entrambi i lati. L'altezza dello schermo dal piano scrivania è di 38 cm. Tra schermo e piano rimane uno spazio di 22 mm per il passaggio dei cavi.
Lo schermo è sostenuto da 2 morsetti in zama, verniciati a liquido e fissati sul lato inferiore del piano. L. 120/140/160/180 cm P. 0,6 cm H. 38,5 cm.

fonoassorbente: pannello con interno in fibra di poliestere di origine riciclata, spessore 30 mm (densità media di 50 kg/m$^3$), perimetrato su tre lati con rinforzo in forex spessore 1 cm. Base in multistrato da 3x3 cm sagomata con bussole per l'inserimento della ferramenta di fissaggio. Il pannello viene poi rivestito in tessuto fissato sulla base con graffe metalliche. Spessore totale 32 mm. Il pannello schermo è sostenuto da 2 staffe in acciaio fissate al piano. L 120/140/160/180 cm P. 3,2 cm H 38,5cm


| | |
|---|---|
| 2. barra reggiaccessori | composto da una barra in alluminio estruso e fornito di 3 tappi (2 terminali e 1 intermedio) in ABS.<br>L. 100/120/140/160/180/200 cm P. 1,9 cm H. 0,8 cm |
| 3. supporto porta dox | in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri finitura goffrata e aperta sul lato frontale. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori.<br>L. 33 cm P. 23 cm H. 20 cm |
| 4. mensola per supporto porta dox | in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri finitura goffrata.<br>Da inserire in appoggio su porta dox.<br>L. 32,8 cm P. 23 cm H. 10 cm |
| 5. vaschetta porta cancelleria | in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri finitura goffrata. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori.<br>L. 30 cm P. 10 cm H. 2,5 cm |
| 6. vaschetta porta oggetti | in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri finitura goffrata. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomato per agganciarsi alla barra reggiaccessori.<br>L. 13 cm P. 10 cm H. 10 cm |
| 7. vaschetta porta fogli A4 | in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri e aperta sul lato frontale. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori.<br>L. 33 cm P. 23 cm H. 5 cm |
| 8. flap | metallo: in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri con due elementi di chiusura in ABS. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri e un profilo parapolvere. Lo sportello può essere aperto a battente da un solo lato.<br>L. 31,6 cm P. 12 cm H. 2,5 cm |
| 9. vasca cablaggio per flap | in lamiera d'acciaio sp. 1 mm sagomata a "U" verniciata a polveri finitura goffrata. Si aggancia ad incastro al telaio del flap.<br>È dotata di fori sul lato inferiore utilizzabile per il fissaggio delle ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi).<br>L. 28,8 cm P. 9,5 cm H. 10 cm |
| 10. vasca cablaggio | in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche finitura goffrata. Può essere agganciato alla parte superiore della gonna oppure fissata sotto il piano con viti da legno.<br>È dotato di fori sul lato inferiore utilizzabili per il fissaggio di ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra. (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi).<br>L. 50/70 cm P. 11 cm H. 8 cm |
| 11. vasca cablaggio ispezionabile | realizzata in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri finitura goffrata e dotata di aperture laterali (L. 50 mm) per l'uscita dei cavi. Sul lato inferiore sono presenti dei fori utilizzabili per il fissaggio di ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). La vasca viene fissata sotto il piano, attraverso una coppia di staffe in lamiera d'acciaio sp. 2 mm. Il tipo di fissaggio alla vasca consente di reclinarla per l'ispezione (angolo max 30°). La distanza tra piano e vasca è di 11 cm, l'altezza della sponda esterna della vasca è pari a 8 cm, mentre quella interna è 4 cm.<br>L. 100/120/140/160 cm P. 14,5 cm H. 9 cm |
| 12. sottomano | in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm rivestito in ecopelle. L. 80 cm P. 50 cm |
| 13.carter salita cavi | composto da uno scatolare in lamiera d'acciaio (sp. 1 mm) verniciata con polveri epossidiche finitura goffrata, fissato sul lato interno della gamba pannellata con viti da legno. All'interno di questo scatolare viene fissata una canalina in PVC suddivisa in 3 scomparti per la separazione dei cavi. |
| elettrificazione | è possibile dotare la scrivania con i seguenti sistemi di elettrificazione:<br>NETBOX POINT – VERSAQ – VERSATEK - ALUPOWER<br>(per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione). |

**ABACO |** Scrivanie

Scrivania con gambe pannellate
P. 80 cm




Scrivania con gambe pannellate
P. 60 cm




**Allungo**


Allungo appeso con gamba pannellata




Allungo appeso con cassettiera 4 cassetti





Allungo appeso con cassettiera 2 cassetti e 1 classificatore





**Scrivania appesa P. 80 cm**


Scrivania con cassettiera a 4 cassetti





Scrivania con cassettiera a 4 cassetti e doxbox





Scrivania con cassettiera a 4 cassetti e doxbox con schiena rivestita in tessuto





Scrivania con cassettiera a 2 cassetti e 1 classificatore





Scrivania con cassettiera a 2 cassetti, 1 classificatore e doxbox





Scrivania con cassettiera a 2 cassetti, 1 classificatore e doxbox con schiena rivestita in tessuto





Scrivania con armadio a 2 ante





Scrivania con armadio a 2 ante e doxbox





Scrivania con armadio a 2 ante e doxbox con schiena rivestita in tessuto





Scrivania con armadio a 2 classificatori




Scrivania con armadio a 2 classificatori e doxbox




Scrivania con armadio 2 classificatori e doxbox con schiena rivestita in tessuto



**ABACO |** Maniglie

**Maniglia in ABS (Plastic)**



materiale: Plastica
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005

**Maniglia in metallo (Metal) - Spike/Alplus/Velvet/Asset/Vogue/Pop (B)**



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio




NE nero
RAL 9005




CR Cromo
lucido

## ABACO | OPTIONAL


1. shermo **frontale**
melaminico





rivestito in tessuto




vetro




fonoassorbente




2. barra reggiaccessori




3. supporto porta dox




4. mensola per supporto porta dox




5. vaschetta porta cancelleria




6. vaschetta porta oggetti




7. vaschetta porta fogli formato A4




8. flap




9. vasca cablaggio per flap



10. vasca cablaggio



11. vasca cablaggio ispezionabile



12. sottomano in ecopelle



13. carter per salita cavi

