# POP PANEL

Tavolo riunione



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**struttura pannellata tavolo**

costituita da gambe e gonna strutturale realizzate in truciolare (densità 720 kg/m$^3$, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso. Le gambe hanno sp. 25 mm, sono bordate in ABS sp. 2 mm (con spigoli raggiati) e hanno il senso vena verticale. La gonna ha sp. 18 mm, è bordata in ABS sp. 2 mm (con spigoli raggiati), è alta 30 cm e ha il senso vena orizzontale. Viene fissata alle gambe tramite giunzione a barilotto e collegata al piano del tavolo riunione mediante una staffa a "L" (L. 50 mm H. 162 mm) in lamiera d'acciaio sp. 3 mm. Ogni gamba è dotata di 2 piedini in nylon (Ø 25 mm) di altezza pari a 6 mm che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento.

**piano di lavoro**

melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m$^3$, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 25 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il piano è previsto di bussole per il fissaggio alla struttura.

**dimensioni tavoli (in cm)**

piano rettangolare

| L. | P. | H. |
|---|---|---|
| 210 | 100 | 75 |
| 240 | 120 | 75 |

piano ovale

| L. | P. | H. |
|---|---|---|
| 180 | 90 | 75 |
| 210 | 100 | 75 |
| 240 | 120 | 75 |


**finitura tavolo**

**melaminico**

- MBI Bianco
- MWP Bianco Perla
- MTR Tortora
- MCE Cemento
- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero
- MNV Nero velluto

**ABACO |** Tavoli riunione

Tavolo riunione –
Piano rettangolare




Tavolo riunione –
Piano ovale

