

POP PANEL

Tavolo riunione

FREZZA



CARATTERISTICHE TECNICHE

struttura costituita da gambe e gonna strutturale realizzate in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso. Le gambe hanno sp. 25 mm, sono bordate in ABS sp. 2 mm (con spigoli raggianti) e hanno il senso vena verticale. La gonna ha sp. 18 mm, è bordata in ABS sp. 2 mm (con spigoli raggianti), è alta 30 cm e ha il senso vena orizzontale. Viene fissata alle gambe tramite giunzione a barilotto e collegata al piano del tavolo riunione mediante una staffa a "L" (L. 50 mm H. 162 mm) in lamiera d'acciaio sp. 3 mm. Ogni gamba è dotata di 2 piedini in nylon (Ø 25 mm) di altezza pari a 6 mm che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento.

piano di lavoro melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB) sp. 25 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggianti). Il piano è previsto di bussole per il fissaggio alla struttura.

finitura tavolo

melaminico



MBI Bianco



MWP Bianco Perla



MTR Tortora



MCE Cemento



MOB Olmo chiaro



MRO Rovere



MNC Noce



MFN Frassino nero




MNV Nero velluto

dimensioni tavoli
(in cm)

	L	P	H
rettangolare	210	100	75
	240	120	75
ovale	180	90	75
	210	100	75
	240	120	75

ABACO | Tavoli riunione

Tavolo riunione –
Piano rettangolare



Tavolo riunione –
Piano ovale

