POP TEE

Scrivania



CARATTERISTICHE TECNICHE

struttura	gamba prof. 80 cm: costituita da un montante verticale a sezione quadrata (6 x 6 cm) in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm, che viene saldato ad un basamento (L. 69,7 cm P. 7 cm H. 2 cm) in lamiera d'acciaio sp. 2 mm completo di tappi di chiusura realizzati in ABS sp. 1,5 mm. Sotto il basamento ci sono due piedini di regolazione che permettono un'escursione di +10 mm per il livellamento. Nel lato interno del montante ci sono 2 fori (1 superiore Ø 4,5 cm, 1 inferiore rettangolare 4,45 x 6,45 cm) per la discesa a terra dei cavi. Nella parte superiore del montante viene saldata una piastra (L. 47 cm P. 6 cm) in lamiera d'acciaio sp. 4 mm provvista di asole per il fissaggio al piano. gamba prof. 60 cm: costituita da un montante verticale a sezione quadrata (6 x 6 cm) in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm, che viene saldato ad un basamento (L. 49,7 cm P. 7 cm H. 2 cm) in lamiera d'acciaio sp. 2 mm completo di tappi di chiusura realizzati in ABS sp. 1,5 mm. Sotto il basamento ci sono due piedini regolazioni che permettono un'escursione di +10 mm per il livellamento. Nel lato interno del montante ci sono 2 fori (1 superiore Ø 4,5 cm, 1 inferiore rettangolare 4,45 x 6,45 cm) per la discesa a terra dei cavi. Nella parte superiore del montante viene saldata una piastra (L. 47 cm P. 6 cm) in lamiera d'acciaio sp. 4 mm provvista di asole per il fissaggio al piano. gamba intermedia: costituita da un montante verticale a sezione quadrata (6 x 6 cm) in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm, che viene saldato ad un basamento (L. 49,7 cm P. 7 cm H. 2 cm) in lamiera d'acciaio sp. 2 mm completo di tappi di chiusura realizzati in ABS sp. 1,5 mm. Sotto il basamento ci sono due piedini di regolazione che permettono un'escursione di +10 mm per il livellamento. Nel lato interno del montante ci sono 2 fori (1 superiore Ø 4,5 cm, 1 inferiore rettangolare 4,45 x 6,45 cm) per la discesa a terra dei cavi. Nella parte superiore del montante viene saldata una piastra (L. 47 cm P. 6 cm) in lamiera d'acciaio sp. 4 mm provvista di asole per il fissaggio al piano. Due tubi saldati al montante verticale, aventi sezione pari a L. 6 cm P. 4 cm fungono da compensazione per le travi. gamba portante: costituita da un montante verticale a sezione quadrata (6 x 6 cm) in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm, alla cui estremità inferiore viene saldata una piastra con 2 fori filettati per il fissaggio al mobile di servizio. Nella parte superiore del montante viene saldata una piastra (L. 47 cm P. 6 cm) in lamiera d'acciaio sp. 4 mm provvista di asole per il fissaggio al piano. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polveri finitura goffrata.
	trave portacavi: in lamiera d'acciaio (L. variabile P. 6 cm H. 6,7 cm) sp. 1,2 mm, piegata a creare una vasca ispezionabile per il passaggio dei cavi, fissata e bloccata con viti sul lato interno della gamba. Inoltre sono presenti 4 fori (Ø 4,5 cm), 2 fori sono disposti alle estremità per la discesa a terra dei cavi attraverso la gamba. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polveri finitura goffrata.
piano	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 25 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (spessore 2 mm, con spigoli raggiati). Il piano è dotato di bussole e viene fissato alla struttura metallica con viti.

dimensioni scrivania (in cm)

L.	P.	H.
120	80	75
140	80	75
160	80	75
180	80	75

L.	P.	H.
80	60	75
100	60	75
120	60	75
140	60	75
160	60	75
180	60	75

dimensioni scrivania con piano sagomato (in cm)

L	P	H
160	120	75

finitura gamba e trave

metallo

- ZGBI Verniciato goffrato bianco RAL 9010
- ZGAS Verniciato goffrato alluminio seta RAL 9006
- ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005

finitura piano

melaminico

- MBI Bianco
- MWP Bianco Perla
- MTR Tortora
- MCE Cemento
- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero
- MNV Nero velluto

OPTIONAL

1. schermo **frontale**

melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). È dotato di serie di fresata sulla parte inferiore per l'inserimento del profilo attrezzabile in questo caso lo schermo va ruotato di 180°). L'altezza dello schermo dal piano della scrivania è di 38 cm. Tra schermo e piano rimane uno spazio di 16 mm per il passaggio dei cavi.
Lo schermo è sostenuto da 2 morsetti in zama, verniciati a liquido e fissati sul lato inferiore del piano. L. 120/140/160/180 cm P. 1,8 cm H. 38,5 cm

rivestito in tessuto: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm rivestito con tessuto (sp. totale 20 mm). Lo schermo è dotato di fresata sulla parte superiore, nascosta sotto il rivestimento, per l'inserimento del profilo attrezzabile. Il tessuto andrà lacerato in corrispondenza della fresata per poter inserire il profilo. L'altezza dello schermo dal piano della scrivania è di 38 cm. Tra schermo e piano rimane uno spazio di 15 mm per il passaggio dei cavi.
Lo schermo è sostenuto da 2 morsetti in zama, verniciati a liquido e fissati sul lato inferiore del piano. L. 120/140/160/180 cm P. 2 cm H. 38,5 cm.

vetro: realizzato in vetro temprato secondo norma EN12150 sp. 6 mm con bordi piatti a filo lucido, acidato su entrambi i lati. L'altezza dello schermo dal piano scrivania è di 38 cm. Tra schermo e piano rimane uno spazio di 22 mm per il passaggio dei cavi.
Lo schermo è sostenuto da 2 morsetti in zama, verniciati a liquido e fissati sul lato inferiore del piano. L. 120/140/160/180 cm P. 0,6 cm H. 38,5 cm.

fonoassorbente: pannello con interno in fibra di poliestere di origine riciclata, spessore 30 mm (densità media di 50 kg/m^3), perimetrato su tre lati con rinforzo in forex spessore 1 cm. Base in multistrato da 3x3 cm sagomata con bussole per l'inserimento della ferramenta di fissaggio. Il pannello viene poi rivestito in tessuto fissato sulla base con graffe metalliche. Spessore totale 32 mm.
Il pannello schermo è sostenuto da 2 staffe in acciaio fissate al piano. L 120/140/160/180 cm P. 3,2 cm H 38,5cm

2. barra reggiaccessori

composto da una barra in alluminio estruso e fornito di 3 tappi (2 terminali e 1 intermedio) in ABS.
L. 100/120/140/160/180/200 cm P. 1,9 cm H. 0,8 cm

3. supporto porta dox	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri finitura goffrata e aperta sul lato frontale. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 33 cm P. 23 cm H. 20 cm
4. mensola per supporto porta dox	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri finitura goffrata. Da inserire in appoggio su porta dox. L. 32,8 cm P. 23 cm H. 10 cm
5. vaschetta porta cancelleria	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri finitura goffrata. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 30 cm P. 10 cm H. 2,5 cm
6. vaschetta porta oggetti	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri finitura goffrata. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomato per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 13 cm P. 10 cm H. 10 cm
7. vaschetta porta fogli A4	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri e aperta sul lato frontale. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 33 cm P. 23 cm H. 5 cm
8. gonna	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/ m^3, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). La gonna è dotata di staffe in lamiera d'acciaio sp. 3 mm verniciate con polveri epossidiche, che vengono fissate sotto piano. La lunghezza della gonna è ridotta di 20 cm rispetto a quella della scrivania (10 cm per parte). L. 100/120/140/160 cm P. 1,8 cm H. 30 cm.
9. sottomano	in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm rivestito in ecopelle. L. 80 cm P. 50 cm
10. flap	metallo: in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri con due elementi di chiusura in ABS. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri e un profilo parapolvere. Lo sportello può essere aperto a battente da un solo lato. L. 31,6 cm P. 12 cm H. 2,5 cm
11. vasca cablaggio per flap	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm sagomata a "U" verniciata a polveri finitura goffrata. Si aggancia ad incastro al telaio del flap. È dotata di fori sul lato inferiore utilizzabile per il fissaggio delle ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). L. 28,8 cm P. 9,5 cm H. 10 cm
12. vasca cablaggio	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche finitura goffrata. Può essere agganciato alla parte superiore della gonna oppure fissata sotto il piano con viti da legno. È dotato di fori sul lato inferiore utilizzabili per il fissaggio di ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra. (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). L. 50/70 cm P. 11 cm H. 8 cm
13. vasca cablaggio ispezionabile	realizzata in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri finitura goffrata e dotata di aperture laterali (L. 50 mm) per l'uscita dei cavi. Sul lato inferiore sono presenti dei fori utilizzabili per il fissaggio di ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). La vasca viene fissata sotto il piano, attraverso una coppia di staffe in lamiera d'acciaio sp. 2 mm. Il tipo di fissaggio alla vasca consente di reclinarla per l'ispezione (angolo max 30°). La distanza tra piano e vasca è di 11 cm, l'altezza della sponda esterna della vasca è pari a 8 cm, mentre quella interna è 4 cm. L. 100/120/140/160 cm P. 14,5 cm H. 9 cm
14. vertebra passacavi	composta da una base in lamiera d'acciaio sp. 3 mm piegata (L. 15 cm P. 15 cm H. 0,6 cm) e verniciata con polveri, e da una serie di elementi in plastica a sezione rettangolare (L. 6,5 cm P. 4 cm H. 3 cm) uniti tra loro per convogliare i cavi al piano. Al termine è presente un elemento per il fissaggio al piano (tramite viti da legno).
elettrificazione	è possibile dotare la scrivania con i seguenti sistemi di elettrificazione: NETBOX POINT – VERSAQ – VERSATEK (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione).

ABACO | Scrivanie

Scrivania

Scrivania P. 80 cm



Scrivania P. 60 cm




Scrivania appesa

Scrivania per mobile di servizio portante P. 80 cm




Allungo

Allungo appeso per scrivania P. 80 cm




Allungo appeso per scrivania P. 60 cm



Scrivanie per composizioni

Scrivania per aggancio a mobile H. 75 cm




INIZIALE

Scrivania iniziale



Scrivania iniziale per aggancio a mobile H. 75 cm



Scrivania iniziale per mobile di servizio portante




INTERMEDIA

Scrivania intermedia



Scrivania per aggancio a 2 mobili H. 75 cm




FINALE

Scrivania finale



Scrivania finale per aggancio a mobile H. 75 cm




Scrivania finale per mobile di servizio portante




Scrivania con piano sagomato Lato 80/60 cm


Scrivania con piano sagomato




Scrivania con piano sagomato e colonna




Scrivania con piano sagomato per aggancio a cassettiera H. 75 cm



Scrivania con piano sagomato per aggancio a mobile H. 75 cm




Scrivania con piano sagomato per aggancio a mobile e cassettiera H. 75 cm




Scrivania con piano sagomato
Lato 60/60 cm


Scrivania con piano sagomato




Scrivania con piano sagomato e colonna



Scrivania con piano sagomato per aggancio a cassettiera H. 75 cm




Scrivania con piano sagomato per aggancio a 2 cassettiere H. 75 cm




ABACO | OPTIONAL


1. shermo **frontale**
melaminico




rivestito in tessuto



vetro




fonoassorbente




2. barra reggiaccessori




3. supporto porta dox




4. mensola per supporto porta dox




5. vaschetta porta cancelleria




6. vaschetta porta oggetti



7. vaschetta porta fogli formato A4




8. Gonna




9. sottomano in ecopelle



10. flap



11. vasca cablaggio per flap



12. vasca cablaggio



13. vasca cablaggio ispezionabile



14. vertebra passacavi

