POP WOODY

Scrivania



CARATTERISTICHE TECNICHE

struttura	supporto metallico per gamba: costituita da un profilato in acciaio a sezione quadrata (L. 45 mm P. 45 mm) sp. 1,5 mm con spigoli raggiati, tagliato, piegato e saldato, formando i due montanti (inclinati di 97° rispetto al traverso) e il traverso superiore. All'interno del montante di supporto viene saldata una piastrina (L. 41,6 mm P. 41,6 mm) in lamiera d'acciaio sp. 5 mm dotata di un foro centrale (per fissare la gamba attraverso una vite). Sul traverso sono saldate due staffe a "U", in lamiera d'acciaio sp. 2 mm, che servono per l'aggancio delle travi longitudinali e per il sostegno del piano di lavoro. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polveri finitura goffrata.
	gamba: in frassino naturale con vernice acrilica trasparente. La gamba è inclinata di 97°. Nella parte superiore viene fresata per essere inserita all'interno del montante, dove viene fissata mediante colla bicomponente e vite. Nell'estremità inferiore di ogni gamba viene avvitato un piedino (Ø 30 mm) in alluminio rivestito in PE, che permette una regolazione di + 10 mm per il livellamento a pavimento.
	travi longitudinali: ogni piano di lavoro è sostenuto da due travi realizzate da profilati d'acciaio a sezione quadrata (L. 45 mm P. 45 mm) sp. 1,5 mm con spigoli raggiati fissati alle staffe delle gambe. Sono verniciate a polvere, finitura goffrata.
	gamba intermedia (per collegare in linea più scrivanie tra loro): costituita da un traverso profilato d'acciaio di sezione rettangolare 80x40 sp. 1,5 mm con spigoli raggiati, chiuso alle estremità da tappi in plastica, sotto cui sono avvitati 2 montanti mediante una piastra in acciaio sp. 4 mm, realizzati con profilati in acciaio a sezione quadrata (L. 45 mm P. 45 mm) sp. 1,5 mm con spigoli raggiati. Sul lato interno dei montanti sono presenti delle feritoie per l'applicazione di un carter ispezionabile opzionale, allo scopo di occultare la discesa cavi. Sul traverso sono saldate 2 staffe a "U" in lamiera d'acciaio sp. 2 mm, che servono per l'aggancio delle travi longitudinali e il sostegno dei piani di lavoro. Le estremità inferiori dei montanti sono dotate di piedini (Ø 45 mm) in acciaio rivestiti di polietilene, avvitati su puntali in polietilene incastrati a pressione nella parte inferiore. Il piedino permette una regolazione di +10 mm per il livellamento a pavimento. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere, finitura goffrata.
piano di lavoro	melaminico: realizzato in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati) con bordo in tinta o a contrasto. Il piano è dotato di inserti filettati per l'aggancio alla struttura e per il fissaggio degli schermi. Il piano viene fissato, con viti, alle staffe, che creano uno spazio tra piano e traverso gamba di 5 mm. Per la scrivania P. 90 cm è disponibile anche il piano con angoli raggiati di 80 mm.
	vetro verniciato: sp. 10 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi piatti a filo lucido, verniciato sul lato inferiore (se la verniciatura è color bianco, viene utilizzato il vetro extrachiaro). É dotato di borchie in acciaio, incollate sul lato inferiore del vetro, con foro filettato per il fissaggio alla struttura.

dimensioni scrivania in melaminico (in cm)

L.	P.	H.
80	80	74
100	80	74
120	80	74
140	80	74
160	80	74
180	80	74
200	80	74

L.	P.	H.
80	60	74
100	60	74
120	60	74
140	60	74
160	60	74
180	60	74

L.	P.	H.
180	90	74
200	90	74

dimensioni scrivania in vetro (in cm)

L.	P.	H.
180	80	74
200	80	74

dimensioni scrivania **iniziale/finale** per composizioni (in cm)

L.	P.	H.
120	80	74
140	80	74
160	80	74
180	80	74
200	80	74

L.	P.	H.
120	60	74
140	60	74
160	60	74
180	60	74

L.	P.	H.
180	90	74
200	90	74

dimensioni scrivania **intermedia** per composizioni: (in cm)

L.	P.	H.
120	80	74
140	80	74
160	80	74
180	80	74
200	80	74

L.	P.	H.
120	60	74
140	60	74
160	60	74
180	60	74

finiture gambe

gambe in metallo + legno massello (MET +W)

- ZGBI Verniciato goffrato bianco RAL 9010 + frassino naturale verniciato trasparente
- ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005 + frassino naturale verniciato trasparente

finiture travi

travi in metallo

- ZGBI Verniciato goffrato bianco RAL 9010
- ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005

finitura piano

melaminico

- MBI Bianco
- MWP Bianco Perla
- MTR Tortora
- MCE Cemento
- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero
- MNV Nero velluto

finitura piano

melaminico con bordo a contrasto

- GMBI – Bianco con bordo grigio verdastro
- NMBI - Bianco con bordo nero
- BMOB – Olmo chiaro con bordo bianco
- GMOB – Olmo chiaro con bordo grigio verdastro
- NMOB – Olmo chiaro con bordo nero
- GMNC – Noce con bordo grigio verdastro
- NMNC - Noce con bordo nero
- GMNV – Nero velluto con bordo grigio verdastro

finitura piano	**vetro** VTBI Vetro verniciato bianco lato inferiore VTNE Vetro verniciato nero lato inferiore
OPTIONAL	
1. schermo **frontale**	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). È dotato di serie di fresata sulla parte inferiore per l'inserimento del profilo attrezzabile (in questo caso lo schermo va ruotato di 180°). L'altezza dello schermo dal piano della scrivania è di 38,5 cm. Tra schermo e piano rimane uno spazio di 16 mm per il passaggio dei cavi. Lo schermo è sostenuto da 2 morsetti in zama, verniciati a liquido e fissati sul lato inferiore del piano. L. 100/120/140/160/180/200 cm P. 1,8 cm H. 38,5 cm
	rivestito in tessuto: in truciolare (densità pari a 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm rivestito con tessuto (sp. totale 20 mm). Lo schermo è dotato di fresata sulla parte superiore, nascosta sotto il rivestimento, per l'inserimento del profilo attrezzabile. Il tessuto andrà lacerato in corrispondenza della fresata per poter inserire il profilo. L'altezza dello schermo dal piano della scrivania è di 38,5 cm. Tra schermo e piano rimane uno spazio di 15 mm per il passaggio dei cavi. Lo schermo è sostenuto da 2 morsetti in zama, verniciati a liquido e fissati sul lato inferiore del piano. L. 100/120/140/160/180/200 cm P. 2 cm H. 38,5 cm
	vetro: realizzato in vetro temprato secondo norma EN12150 sp. 6 mm con bordi piatti a filo lucido, acidato su entrambi i lati. L'altezza dello schermo dal piano della scrivania è di 38,5 cm. Tra schermo e piano rimane uno spazio di 22 mm per il passaggio dei cavi. Lo schermo è sostenuto da 2 morsetti in zama verniciati a liquido e fissati sul lato inferiore del piano. L. 100/120/140/160/180/200 cm P. 0,6 cm H. 38,5 cm
	fonoassorbente: pannello con interno in fibra di poliestere di origine riciclata, spessore 30 mm (densità media di 50 kg/m³), perimetrato su tre lati con rinforzo in forex spessore 1 cm. Base in multistrato da 3x3 cm sagomata con bussole per l'inserimento della ferramenta di fissaggio. Il pannello viene poi rivestito in tessuto fissato sulla base con graffe metalliche. Spessore totale 32 mm. Il pannello schermo è sostenuto da 2 staffe in acciaio fissate al piano. L. 100/120/140/160/180/200 cm P. 3,2 cm H. 38,5 cm
2. schermo **laterale terminale**	melaminico: in truciolare (densità pari a 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). L'altezza dello schermo dal piano di lavoro è di 38,5 cm. Lo schermo è sostenuto da 2 morsetti n zama, verniciati a liquido e fissati sul lato inferiore del piano mediante una piastra in lamiera d'acciaio sp. 4 mm verniciata a polvere. L. 80 cm P. 1,8 cm H. 38,5 cm
	rivestito in tessuto: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm rivestito con con tessuto (sp. totale 20 mm). L'altezza dello schermo dal piano di lavoro è di 38,5 cm. Lo schermo è sostenuto da 2 morsetti in zama verniciati a liquido e fissati sul lato inferiore del piano mediante una piastra in lamiera d'acciaio sp. 4mm verniciata a polvere. L. 80 cm P. 2 cm H. 38,5 cm
2. schermo **laterale terminale**	vetro: realizzato in vetro temprato secondo norma EN12150 sp. 6 mm con bordi piatti a filo lucido, acidato su entrambi i lati. L'altezza dello schermo dal piano di lavoro è di 38,5 cm. Lo schermo è sostenuto da 2 morsetti in zama verniciati a liquido e fissati sul lato inferiore del piano mediante una piastra in lamiera d'acciaio sp. 4mm verniciata a polvere. L. 80cm P. 0,6 cm H. 38,5 cm
3. barra reggiaccessori	composto da una barra in alluminio estruso e fornito di 3 tappi (2 terminali e 1 intermedio) in ABS. L. 100/120/140/160/180/200 cm P. 1,9 cm H. 0,8 cm
4. supporto porta dox	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri finitura goffrata e aperta sul lato frontale. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 33 cm P. 23 cm H. 20 cm

5. mensola per supporto porta dox	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri finitura goffrata. Da inserire in appoggio su porta dox. L. 32,8 cm P. 23 cm H. 10 cm
6. vaschetta porta cancelleria	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri finitura goffrata. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 30 cm P. 10 cm H. 2,5 cm
7. vaschetta porta oggetti	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri finitura goffrata. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomato per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 13 cm P. 10 cm H. 10 cm
8. vaschetta porta fogli A4	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri e aperta sul lato frontale. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 33 cm P. 23 cm H. 5 cm
9. gonna	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). La gonna è dotata di bussole per il fissaggio di staffe in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm verniciate con polveri finitura goffrata. La staffa viene appesa alla trave mediante un aggancio a U. Tra la gonna e il traverso rimane uno spazio di 30 mm per il passaggio dei cavi. La lunghezza della gonna è ridotta di 20 cm rispetto a quella della scrivania (10 cm per parte). L. 80/100/120/140/160/180 cm P. 1,8 cm H. 30 cm
10. gonna per **scrivania P. 90 con piano ad angoli raggiati**	melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). La gonna ha angoli raggiati di 80 mm. La gonna è dotata di bussole per il fissaggio di staffe in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm verniciate a polveri finitura goffrata. La staffa viene appesa alla trave posteriore mediante un aggancio a U. Tra la gonna e il traverso rimane uno spazio di 30 mm per il passaggio dei cavi. La lunghezza della gonna è ridotta di 40 cm rispetto a quella della scrivania (20 cm per parte). L. 140/160 cm P. 1,8 cm H. 30 cm rivestita in tessuto: in melaminico sp. 18 mm (densità pari a 720 kg/m^3, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), rivestito in tessuto. La gonna ha angoli raggiati di 80 mm. La gonna è dotata di bussole per il fissaggio di staffe in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm verniciate a polveri epossidiche. La staffa viene appesa alla trave posteriore mediante un aggancio a U. Tra la gonna e il traverso rimane uno spazio di 30 mm per il passaggio dei cavi. La lunghezza della gonna è ridotta di 40 cm rispetto a quella della scrivania (20 cm per parte). L. 140/160 cm P. 2 cm H. 30 cm
11. sottomano	in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm rivestito in ecopelle. L. 80 cm P. 50 cm
12. cassetto appeso	composto da scocca, cassetto e frontale realizzati in lamiera d'acciaio sp. 0,8 mm verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata. Il cassetto scorre su guide a sfere ammortizzate ad estrazione parziale. Il fondo è dotato di 4 inserti filettati per l'applicazione del portacasco/portaborsa. La portata massima è di 3 kg. Dimensioni utili interne: L. 33,8 cm P. 36,9 cm H. 6,9 cm; Dimensioni esterne: L. 42 cm P. 39 cm H. 10 cm.
13. portacasco/ portaborse	in lamiera d'acciaio sp. 1,2 mm verniciata con polveri finitura goffrata. Fissato nella parte inferiore della scocca del cassetto tramite viti metriche. La schiena è alta 10 cm. La portata massima è di 8 kg. L. 42 cm P. 37,5 cm H. 32 cm.
14. porta CPU **Cod. PCPU01**	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri. Viene fissato al piano con viti da legno. La portata massima è di 10 kg. L. 22 cm P. 50 cm H. 55,5 cm
15. porta CPU regolabile in altezza e larghezza **Cod. EEPCA**	costituito da una struttura portante in metallo rivestita in plastica, base di appoggio e supporti laterali per mantenere in posizione il case del computer. È dotato di staffa superiore per fissarlo al piano di lavoro tramite viti da legno. I supporti laterali e superiori sono dotati di regolazione per adattarsi a case di diverse dimensioni. La portata massima è di 30 kg. Regolazione in altezza (spazio interno): da 39 a 54 cm Regolazione in larghezza (spazio interno): da 13 a 23 cm
16. flap	metallo: in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri con due elementi di chiusura in ABS. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri e un profilo parapolvere. Lo sportello può essere aperto a battente da un solo lato. L. 31,6 cm P. 12 cm H. 2,5 cm

17. vasca cablaggio per flap	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm sagomata a "U" verniciata a polveri finitura goffrata. Si aggancia ad incastro al telaio del flap. È dotata di fori sul lato inferiore utilizzabile per il fissaggio delle ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). L. 28,8 cm P. 9,5 cm H. 10 cm
18. vasca cablaggio	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche finitura goffrata. Può essere agganciato alla parte superiore della gonna oppure fissata sotto il piano con viti da legno. È dotato di fori sul lato inferiore utilizzabili per il fissaggio di ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra. (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi) L. 50/70 cm P. 11 cm H. 8 cm
19. vasca cablaggio ispezionabile	realizzata in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri finitura goffrata e dotata di aperture laterali (L. 50 mm) per l'uscita dei cavi. Sul lato inferiore sono presenti dei fori utilizzabili per il fissaggio di ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). La vasca viene fissata sotto il piano, attraverso una coppia di staffe in lamiera d'acciaio sp. 2 mm. Il tipo di fissaggio alla vasca consente di reclinarla per l'ispezione (angolo max 30°). La distanza tra piano e vasca è di 11 cm, l'altezza della sponda esterna della vasca è pari a 8 cm, mentre quella interna è 4 cm. L. 80/100/120/140/160/180 cm P. 14,5 cm H. 9 cm
20. vertebra passacavi	composta da una base in lamiera d'acciaio sp. 3 mm piegata (L. 15 cm P. 15 cm H. 0,6 cm) e verniciata con polveri, e da una serie di elementi in plastica a sezione rettangolare (L. 6,5 cm P. 4 cm H. 3 cm) uniti tra loro per convogliare i cavi al piano. Per ogni vertebra sono presenti 45 elementi (H. max 84 cm). Al termine è presente un elemento per il fissaggio al piano (tramite viti da legno).
21. coppia carter asportabile (per gamba intermedia)	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri finitura goffrata e dotato di ganci per l'aggancio alla parte intermedia delle gambe. Tra il pavimento e il bordo inferiore del carter rimane uno spazio di 40 mm per il passaggio dei cavi. Lo stesso spazio è disponibile nella parte superiore tra il traverso della gamba e il bordo superiore del carter. L. 18,5 cm P. 5 cm H. 59,2 cm
elettrificazione	è possibile dotare la scrivania con i seguenti sistemi di elettrificazione: NETBOX POINT – VERSAQ – VERSATEK - ALUPOWER (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione).

ABACO | Scrivanie

Scrivania singola

Scrivania



Scrivania – piano in vetro




Scrivania con angoli raggiati




Allungo


Allungo appeso per scrivania P. 60/80 cm



Allungo intermedio – Solo per composizioni con scrivanie P. 60/80 cm




Allungo appeso per scrivania P. 90 cm




Allungo con mobili


Allungo appeso con cassettiera 4 cassetti per scrivania P. 60/80 cm



Allungo appeso con cassettiera 2 cassetti e 1 classificatore per scrivania P. 60/80 cm



Piano allungo per armadi H. scrivania




Configurazioni piano allungo per armadi H. scrivania


Armadio a giorno per piano allungo



Armadio a 2 ante




Armadio con 2 classificatori




Scrivania appesa


Scrivania appesa – Piano in melaminico P. 80/90 cm




Scrivania appesa - Piano in vetro P. 80 cm



Scrivania predisposta per aggancio a libreria Phylo L. 80 cm - P. 80 cm



Scrivania per aggancio a mobile H. 74 cm - P. 80/60 cm




Scrivanie per composizioni

INIZIALE

Scrivania iniziale - P. 80/60 cm



Scrivania iniziale per aggancio a mobile H. 74 cm - P. 80/60 cm



Scrivania iniziale per mobile di servizio portante - P. 80/90 cm




INTERMEDIA

Scrivania intermedia - P. 80/60 cm



Scrivania per aggancio a 2 mobili H. 74 cm - P. 80/60 cm




FINALE


Scrivania finale - P. 80/60 cm



Scrivania finale per aggancio a mobile H. 74 cm - P. 80/60 cm




Scrivania finale per mobile di servizio portante - P. 80/90 cm




ABACO | OPTIONAL

1. schermo **frontale**


melaminico




rivestito in tessuto



vetro



fonoassorbente



2. schermo **laterale terminale**

mélamine



rivestito in tessuto




vetro




3. barra reggiaccessori




4. supporto porta dox




5. mensola per supporto porta dox




6. vaschetta porta cancelleria



7. vaschetta porta oggetti



8. vaschetta porta fogli formato A4




9. gonna



10. gonna per scrivania P. 90 con piano ad angoli raggiati melaminico




10. gonna per scrivania P. 90 con piano ad angoli raggiati rivestita in tessuto




11. sottomano in ecopelle




12. cassetto appeso in metallo (portata max: 3 Kg)




13. portacasco/portaborsa




14. porta CPU
Cod. PCPU01




15. porta CPU regolabile
Cod. EEPCA



16. flap



17. vasca cablaggio per flap




18. vasca cablaggio



19. vasca cablaggio ispezionabile



20. vertebra passacavi



21. coppia carter asportabile (per gamba intermedia)

