POP WOODY

Tavolo alto appeso



CARATTERISTICHE TECNICHE

struttura	supporto metallico per gamba: costituita da un profilato in acciaio a sezione quadrata (L. 45 mm P. 45 mm) sp. 1,5 mm con spigoli raggiati, tagliato, piegato e saldato, in modo da formare i due montanti (inclinati di 97° rispetto al traverso) e il traverso superiore. All'interno del montante viene saldata una piastrina (L. 41,6 mm P. 41,6 mm) in lamiera d'acciaio sp. 5 mm dotata di un foro centrale (per fissare la gamba attraverso una vite). Sul traverso sono saldate 2 staffe a "U", per prof. 80 cm o 4 staffe, per prof. 125 cm, in lamiera d'acciaio sp. 2 mm, che servono per l'aggancio delle travi longitudinali e per il sostegno dei piani di lavoro. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polveri finitura goffrata.
	gamba: in frassino con vernice acrilica trasparente. La gamba è inclinata di 97° e nella parte superiore viene fresata per essere inserita all'interno del montante, dove viene fissata mediante colla bicomponente e vite. Nella parte inferiore è presente un traverso di rinforzo (realizzato con lo stesso profilato del supporto metallico) fissato alla gamba con viti. Sotto ogni gamba viene avvitato un piedino (Ø 35 mm) in PE che permette una regolazione di + 10 mm per il livellamento.
	travi longitudinali: ogni piano è sostenuto da 2 travi per prof.80 cm e 4 per prof. 125 cm realizzate con profilati d'acciaio (L. 45 mm P. 45 mm) di sp. 1,5 mm con spigoli raggiati, fissati alle staffe delle gambe. Sono verniciate a polveri, finitura goffrata.
	travi di rinforzo: realizzate con profilati in acciaio a sezione quadrata (L. 45 mm P. 45 mm) sp. 1,5 mm con spigoli raggiati e dotati di ganci nelle parti terminali. Vengono fissate da un lato alle feritoie del traverso di rinforzo della gamba metallica e dall'altro a due staffe di compensazione di forma trapezoidale, realizzate in lamiera d'acciaio piegata, sp. 1,5 mm verniciata a polveri, fissate al fianco dell'elemento di servizio con viti metriche. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polveri finitura goffrata.
struttura elemento di base per armadi	costituita da top, fianchi e due schiene intermedie in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il fianco a cui si attacca la struttura del tavolo è dotato di due fori Ø 80 mm, uno in alto e uno in basso, per l'entrata e l'uscita dei cavi, di due staffe in alto travi longitudinali della struttura del tavolo e di due staffe in basso per le due travi di rinforzo. Le due schiene rientrano di 46 cm rispetto al filo del tavolo per permettere l'inserimento dei moduli contenitori, e sono poste ad una distanza utile di 28,8 cm l'una dall'altra per il passaggio dei cavi. Fianchi, top e schiene sono fissati tra loro con tiranti e barilotti. Tutti i pannelli sono dotati inferiormente di due fori per l'avvitamento di piedini, in acciaio rivestito di PE, che permettono una regolazione di + 10 mm per il livellamento. L. 104 cm P. 125 cm H. 105 cm

piano di lavoro	melaminico: realizzato in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati) con bordo in tinta o a contrasto. Il piano viene fissato alle staffe con viti. Le staffe creano uno spazio tra piano e struttura di 5,5 mm.
armadio con ante	scocca: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm per fianchi, coperchio e fondo e sp. 12 per schiena, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 0,45 mm (schiena esclusa). Fianchi, coperchio e fondo presentano delle fresate per l'inserimento della schiena. Ogni fianco è dotato di doppia foratura a passo 32 per l'aggancio dei ripiani. La scocca è dotata di 5 piedini circolari standard in ABS di altezza pari a 27 mm che permettono una regolazione + 10 mm per il livellamento. L. 100 cm P. 46 cm H. 79,5 cm.
	ripiani: realizzati in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 25 mm nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 2 mm sul lato a vista frontale e 0,45 mm sugli altri 3 lati. Il ripiano è sostenuto da supporti fissati alle forature laterali del fianco.
	ante: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Sono dotate di serratura con cilindro estraibile (per permettere la variazione della cifratura) e vengono fornite con 2 chiavi operative di cui una pieghevole. Il meccanismo di chiusura è a lama rotante. L'apertura viene impedita da squadrette fissate con viti da legno, sul coperchio. Le cerniere sono in acciaio con apertura 110° con soft-closing integrato per ammortizzare la chiusura dell'anta. L'anta sinistra è dotata di profilo di battuta in PVC che funge anche da profilo parapolvere. Le ante sono predisposte per l'aggancio di maniglie con interasse 12,8 cm.
armadio con cassetti classificatori	scocca: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm per fianchi, coperchio e fondo e sp. 12 per schiena, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso bordato in ABS sp. 0,45 mm (schiena esclusa). Fianchi, coperchio e fondo presentano delle fresate per l'inserimento della schiena. Ogni fianco è dotato di doppia foratura a passo 32 per l'aggancio dei ripiani. La scocca è dotata di 5 piedini circolari standard in ABS di altezza pari a 27 mm che permettono una regolazione + 10 mm per il livellamento. L. 100 cm P. 46 cm H. 79,5 cm.
	cassetti: composto da frontali e telai classificatori. I frontali sono realizzati con pannelli in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati. Sono predisposti per l'aggancio di maniglie con interasse 128 mm. I telai dei classificatori, in lamiera d'acciaio verniciata a polveri, sono montati su quadro a sfera e sono dotati di serie di 2 divisori per poter utilizzare cartelle sospese di diverse dimensioni. Il telaio è ottimizzato per l'alloggiamento di cartelle interasse 33 cm. Il classificatore è dotato di sistema antiribaltamento e di serratura simultanea posta sul primo frontale in alto. Il meccanismo di chiusura è ad aste rotanti. Il classificatore è dotato di un dispositivo soft-closing per ammortizzare la chiusura del cassetto. La serratura è dotata di cilindro estraibile (permette la variazione della cifratura) e viene fornita con 2 chiavi operative di cui una pieghevole. **n. max di cartelle sospese per ogni cassetto classificatore:**

codice cartella	**dimensione cartella** L.	n. max cartelle sospese	**disposizione**
421	39,5 cm	16	lato lungo
420	33 cm	34	lato corto

top di finitura	in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Viene fissato alla struttura con viti da legno.
fondo fermafogli per telaio estraibile (OPTION)	realizzato in in lamiera sp. 1 mm. portata max. 45 Kg Dimensioni: L. 89 cm P. 32 cm H. 18 cm
zoccolo metallico (OPTION)	composto da un telaio in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciato a polveri finitura goffrata. Il telaio è alto 2,6 cm ed è compatibile solo con piedini H. 2,7 cm. Viene fissato al fondo tramite viti da legno.

dimensioni tavoli alti (in cm)

L.	P.	H.
140	125	105
160	125	105
180	125	105
200	125	105

finiture gambe

gambe in metallo + legno massello (MET +W)

ZGBI Verniciato goffrato bianco RAL 9010 + frassino naturale verniciato trasparente

ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005 + frassino naturale verniciato trasparente

finiture travi

travi in metallo

ZGBI Verniciato goffrato bianco RAL 9010

ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005

finitura piano

melaminico

MBI Bianco
MWP Bianco Perla
MTR Tortora
MCE Cemento
MOB Olmo chiaro
MRO Rovere
MNC Noce
MFN Frassino nero
MNV Nero velluto

melaminico con bordo a contrasto

GMBI – Bianco con bordo grigio verdastro
NMBI - Bianco con bordo nero
BMOB – Olmo chiaro con bordo bianco
GMOB – Olmo chiaro con bordo grigio verdastro
NMOB – Olmo chiaro con bordo nero
GMNC – Noce con bordo grigio verdastro
NMNC - Noce con bordo nero
GMNV – Nero velluto con bordo grigio verdastro

OPTIONAL

1. flap
Exit dual

metallo: composto da un telaio di base in alluminio verniciato a polveri e due elementi di chiusura in termopolimero autoestinguente. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio verniciato che può essere aperto ambo i lati in modo mutuamente esclusivo. Su entrambi i lati è presente un profilo parapolvere.
Dimensioni: L. 31,6 cm P. 14,8 cm H. 2,7 cm

2. vasca cablaggio per flap
Exit dual

in lamiera d'acciaio sp. 1 mm sagomata a "U" verniciata a polveri. Si aggancia ad incastro al telaio del flap. È dotata di fori sul lato inferiore utilizzabili per il fissaggio delle ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi).
L. 28,8 cm P. 12,3 cm H. 10 cm

3. vassoio porta borse

in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm verniciata a polveri finitura goffrata e sagomata in modo tale da appoggiarsi sulle travi di rinforzo. Può essere utilizzato solo su tavoli con prof. 125 cm.
L. 50 cm P. 49,6 cm H. 4,5 cm

4. gancio porta borsa

in lamiera d'acciaio, sp. 1,5 mm, piegata e verniciata a polveri finitura goffrata. Sulla parte superiore presenta un foro Ø 5 mm per il fissaggio sottopiano con viti da legno.
L. 4,5 cm P. 6,8 cm H. 6,2 cm

5. vertebra passacavi


composta da una base in lamiera d'acciaio sp. 3 mm piegata (L. 15 cm P. 15 cm H. 0,6 cm) e verniciata a polveri, e da una serie di elementi in plastica a sezione rettangolare (L. 6,5 cm P. 4 cm H. 3 cm) uniti tra loro per convogliare i cavi al piano. Al termine è presente un elemento per il fissaggio al piano (tramite viti autofilettanti da legno).
L. 6,5 cm P. 4 cm H. 140 cm

elettrificazione

è possibile dotare il tavolo alto con i seguenti sistemi di elettrificazione:
NETBOX POINT – VERSATEK – ALUPOWER
(per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione)


ABACO | Tavolo alto appeso

Tavolo alto appeso – P. 125 cm




Armadi


Elemento base per armadi




Top per mobili




Armadio 2 ante




Armadio con 2 classificatori



Fondo fermafogli per telaio estraibile




zoccolo in metallo per armadio




ABACO | OPTIONAL


1. flap
Exit dual



2. vasca cablaggio per flap
Exit dual



3. vassoio porta borsa



4. gancio portaborsa



5. vertebra passacavi

