POP WOODY

Tavolo riunione



CARATTERISTICHE TECNICHE

struttura	gamba: costituita da un profilato in acciaio a sezione quadrata (L. 45 mm P. 45 mm) sp. 1,5 mm con spigoli raggiati, tagliato, piegato e saldato, in modo da formare i due montanti e il traverso. I montanti sono inclinati di 97°. Sul traverso della gamba sono saldate quattro staffe a "U" in lamiera d'acciaio sp. 2 mm, che servono per l'aggancio delle travi longitudinali e per il sostegno del piano di lavoro. All'interno del montante, nell'estremità inferiore della gamba, viene saldata una piastrina in lamiera d'acciaio sp. 4 mm dotata di un foro centrale per piedini (Ø 35 mm) in PE. I piedini permettono una regolazione di + 10 mm per il livellamento a pavimento. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polveri finitura goffrata.
	gamba: in frassino naturale con vernice acrilica trasparente. La gamba è inclinata di 97°. Nella parte superiore viene fresata per essere inserita all'interno del montante, dove viene fissata mediante colla bicomponente e vite. Nell'estremità inferiore di ogni gamba viene avvitato un piedino (Ø 30 mm) in alluminio rivestito in PE, che permette una regolazione di + 10 mm per il livellamento a pavimento.
	travi longitudinali: ogni piano di lavoro è sostenuto da due travi realizzate con profilati d'acciaio (L. 45 mm P. 45 mm) di sp. 1,5 mm con spigoli raggiati, fissati alle staffe delle gambe. Sono verniciate a polveri, finitura goffrata.
	gamba intermedia (per collegare più bench tra loro): costituita da un traverso profilato d'acciaio di sezione rettangolare 80x40 sp. 1,5 mm con spigoli raggiati, chiuso alle estremità da tappi in plastica, sotto cui sono avvitati 2 montanti mediante una piastra in acciaio sp. 4 mm, realizzati con profilati in acciaio a sezione quadrata (L. 45 mm P. 45 mm) sp. 1,5 mm con spigoli raggiati. Sul lato interno dei montanti sono presenti delle feritoie per l'applicazione di un carter ispezionabile opzionale, allo scopo di occultare la discesa cavi. Sul traverso sono saldate 2 coppie di staffe a "U" in lamiera d'acciaio sp. 2 mm, che servono per l'aggancio delle travi longitudinali e il sostegno dei piani di lavoro. Ogni staffa è dotata di una doppia posizione di fissaggio per le travi, in modo tale da montare i piani delle scrivanie adiacenti o staccati. Le estremità inferiori dei montanti sono dotate di piedini (Ø 45 mm) in acciaio rivestiti in polietilene, avvitati su puntali in polietilene incastrati a pressione nella parte inferiore. Il piedino permette una regolazione di +10 mm per il livellamento a pavimento. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polveri, finitura goffrata.
piano	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati) con bordo in tinta o a contrasto. Il piano è dotato di inserti filettati per l'aggancio alla struttura e per il fissaggio degli schermi. Il piano viene fissato, con viti, alle staffe, che creano uno spazio tra piano e traverso gamba di 5 mm.

piano

vetro verniciato: sp. 10 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi piatti a filo lucido, verniciato sul lato inferiore (se la verniciatura è color bianco, viene utilizzato il vetro extrachiaro). É dotato di borchie in acciaio, incollate sul lato inferiore del vetro, con foro filettato per il fissaggio alla struttura.

dimensioni tavolo riunione (in cm)

L.	P.	H.
165	165	74
240	165	74
280	165	74
320	165	74
330	165	74
360	165	74

L.	P.	H.
125	125	74
140	125	74
160	125	74
180	125	74
200	125	74
220	125	74
240	125	74

L.	P.	H.
280	125	74
320	125	74
360	125	74
440	125	74

dimensioni tavolo riunione per composizione **iniziale/intermedio e finale** (in cm)

L.	P.	H.
120	125	74
140	125	74
160	125	74
180	125	74

L.	P.	H.
120	165	74
140	165	74
160	165	74
165	125	74
180	165	74

dimensioni tavolo riunione in vetro (in cm)

L.	P.	H.
125	125	74
220	125	74

L.	P.	H.
165	165	74

dimensionI **tavoli riunione circolari**

L.	P.	H.
100	100	74
120	120	74
140	140	74
160	160	74
180	180	74

finiture gambe

gambe in metallo + legno massello (MET +W)

ZGBI Verniciato goffrato bianco RAL 9010 + frassino naturale verniciato trasparente

ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005 + frassino naturale verniciato trasparente

finiture travi

travi in metallo

ZGBI Verniciato goffrato bianco RAL 9010

ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005

finiture piano

melaminico

MBI Bianco

MWP Bianco Perla

MTR Tortora

MCE Cemento

MOB Olmo chiaro

MRO Rovere

MNC Noce

MFN Frassino nero

MNV Nero velluto


finiture piano	**melaminico con bordo a contrasto**  GMBI – Bianco con bordo grigio verdastro  NMBI - Bianco con bordo nero  BMOB – Olmo chiaro con bordo bianco  GMOB – Olmo chiaro con bordo grigio verdastro  NMOB – Olmo chiaro con bordo nero  GMNC – Noce con bordo grigio verdastro  NMNC - Noce con bordo nero  GMNV – Nero velluto con bordo grigio verdastro **vetro**  VTBI Vetro verniciato bianco lato inferiore  VTNE Vetro verniciato nero lato inferiore

OPTIONAL


1. flap **Exit dual**	metallo: composto da un telaio di base in alluminio verniciato a polveri e due elementi di chiusura in termopolimero autoestinguente. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio verniciato che può essere aperto ambo i lati in modo mutuamente esclusivo. Su entrambi i lati è presente un profilo parapolvere. Dimensioni: L. 31,6 cm P. 14,8 cm H. 2,7 cm
2. vasca cablaggio per flap **Exit dual**	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm sagomata a "U" verniciata a polveri. Si aggancia ad incastro al telaio del flap. È dotata di fori sul lato inferiore utilizzabili per il fissaggio delle ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). L. 28,8 cm P. 12,3 cm H. 10 cm
3. vasca di cablaggio regolabile in altezza	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata a polveri finitura goffrata e aperta sui lati per il passaggio dei cavi verso postazioni contigue. Sul lato inferiore sono presenti 4 fori (Ø 55 mm) per il passaggio dei cavi verso terra e altri fori per il fissaggio delle ciabatte (tramite viti o fascette - non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone - non inclusi). Ogni sponda è dotata di due serie di feritoie a interasse 14,5 mm per l'aggancio delle staffe di sostegno e la regolazione in altezza. Le staffe di sostegno sono realizzate in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm verniciate a polveri e vengono appese alle travi. A richiesta sono disponibili tappi di chiusura laterali, in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata a polveri finitura goffrata, da applicare alla vasca. Distanza vasca - piano di lavoro: 81,5 mm ÷ 125 mm (a seconda della regolazione) L. 100/120/140/160/180 P. 34 cm H. 76 cm
4. carter asportabile (per gamba intermedia)	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche e dotato di ganci per l'aggancio alla parte intermedia delle gambe. Tra il pavimento e il bordo inferiore del carter rimane uno spazio di 40 mm per il passaggio dei cavi. Lo stesso spazio è disponibile nella parte superiore tra il traverso della gamba e il bordo superiore del carter. L. 18,5 cm P. 5 cm H. 59,2 cm.
5. vertebra passacavi	composta da una base in lamiera d'acciaio sp. 3 mm piegata (L. 15 cm P. 15 cm H. 0,6 cm) e verniciata a polveri, e da una serie di elementi in plastica a sezione rettangolare
elettrificazione	è possibile dotare la scrivania con i seguenti sistemi di elettrificazione: VERSATEK - ALUPOWER Per tavolo riunione circolare: NETBOX POINT – VERSALIFT (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione)

ABACO | Tavoli riunione


Tavolo riunione – P. 125/165 cm




Tavolo riunione – piano in vetro P. 125/165 cm




Tavolo riunione – P. 125 cm




Tavolo riunione – piano in vetro P. 125 cm



Tavolo riunione – Piano in melaminico P. 125 cm




Tavolo riunione – Piano in melaminico P. 165/125 cm



Tavolo riunione per composizione

INIZIALE

Tavolo riunioni iniziale




INTERMEDIA

Tavolo riunioni intermedio




FINALE

Tavolo riunioni finale




Tavolo circolare

Tavolo riunione circolare




ABACO | OPTIONAL


1. flap
Exit dual



2. vasca cablaggio per flap
Exit dual




3. vasca di cablaggio regolabile in altezza





4. vertebra passacavi



5. coppia carter asportabile
(per gamba intermedia)

