PULCHRA

Pulchra - Seduta direzionale



CARATTERISTICHE TECNICHE


monoscocca	in multistrato di faggio, sagomata, con imbottitura in poliuretano flessibile a densità differenziata. Disponibile con schienale alto e medio.
braccioli	in alluminio pressofuso con poggiabraccia imbottito e rivestito in tinta con la seduta.
meccanismo	oscillante bloccabile in 4 posizioni (Multiblock), con regolazione della resistenza dello schienale in rapporto al peso dell'utilizzatore e sistema di sblocco antishock. Questo meccanismo permette di modificare la posizione dell'utilizzatore mantenendo sempre il corretto angolo tronco/coscia. Il sistema di sblocco antishock permette il controllo del movimento dello schienale da parte dell'utilizzatore al momento del rilascio.
elevazione in altezza	mediante pompa a gas. Consente un'escursione di 10 cm.
base	a 5 razze in alluminio lucido con ruote piroettanti a doppio battistrada, gommate e autofrenanti, per pavimenti duri (Ø 65 mm).
ergonomia	Pulchra è dotata dei meccanismi necessari per un uso corretto e confortevole, anche per periodi prolungati, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: la posizione di seduta standard richiede il mantenimento di angoli di 90° fra busto e coscia, fra coscia e gamba e fra gamba e piede. Questi due ultimi angoli sono essenziali affinché il piede, appoggiando completamente sulla superficie sottostante, scarichi su di essa parte del peso dell'arto inferiore, evitando un'eccessiva compressione sulla superificie posteriore della coscia e favorendo il ritorno verso il cuore del sangue circolante nelle vene della gamba.



Leva a destra per regolare l'altezza della seduta

Leva a sinistra per bloccare la seduta in 4 posizioni

Pomolo centrale per regolare la tensione della molla dello schienale



finiture base	Alluminio lucido
tessuti	**Cat.D** Skill (ecopelle) PGM3 PGTR PGCD PGTA PGR1 PGCG PGBZ PGGB PGVC PGM2 PGNE
	Cat. F Step STX2 STZ9 STSB STE1 STBS STVU STE4 STE3 STE2 STNE
	Chili S0G6 S0G2 S0G3 S0M3 S0V2 S0R0 S0R4 S0RA S0R7 S0R2 S0B9 S0B8 S0V5 S0V6 S0V7 S0NE
	Silvertex SBR7 SBV1 SBR3 SBR4 SBR5 SBR6 SBB7 SBB3 SBB6 SBG1 SBBI SBM2 SBV4 SBV6 SBV3 SBG6
	Valencia (ecopelle) SWR6 SWBI SWV7 SWRA SWR8 SWR3 SWR2 SWB8 SWG4 SWB9 SWB2 SWM6 SWG0 SWG8 SWG7 SWG1
	Jet JTW2 JTW3 JTH2 JTGM JTYF JT1R JTRG JTO1 JTR1 JTVM JT07 JTVI JTG3 JTV7 JTC1 JTV8 JTB3 JTZ6 JTM2 JTZ0
	Magnum Bio Base (ecopelle) T5G7 T5B0 T5B6 T5B2 T5B5 T5R4 T5R6 T5V3 T5G1 T5M6 T5M5 T5G4 T5M3 T5V8 T5NE
	Connect T6G0 T6G1 T6G2 T6R0 T6R1 T6R2 T6V5 T6V6 T6B6 T6NE
	Rivet T7B1 T7B4 T7B2 T7R6 T7R0 T7R1 T7R2 T7R3 T7V0 T7V5 T7V4 T7V3 T7G3 T7G1 T7G4 T7G7
	Era T8R0 T8R1 T8R2 T8R3 T8R9 T8V8 T8V2 T8V5 T8V6 T8V0 T8G1 T8G4 T8BA T8BB T8G6 T8NE

Go Check

T9B7 T9B8 T9B9 T9R5 T9R6 T9R7 T9V0
T9V2 T9V3 T9G0 T9G2 T9G4

Cat. I

Pelle bufalina

PWBI PWRE PWBC PWGS PWMS PWNE

Cat. P

Pelle

URBI URBE URBC URGR URGS URVS URMR
URMC UROC URYE UROR URRE URBS URVE
URNE

Cat. PX


Pelle Fiore

KTBI KTBE KTYE KTRO KTOC KTR4 KTRC
KTBX KTM1 KTM4 KTM2 KTVS KTG1 KTAZ
KTBL KTB4 KTGR KTG3 KTGS KTNE

ABACO

Executive

Schienale alto.
Meccanismo oscillante Multiblock.
Base in alluminio.



Schienale medio.
Meccanismo oscillante Multiblock.
Base in alluminio

