SPIKE

Scrivania



CARATTERISTICHE TECNICHE

design Giorgio Topan

struttura	gamba: composta da due elementi strutturali in lamiera d'acciaio tagliata a laser sp. 10 mm e da un giunto di unione in acciaio. Il particolare disegno della gamba, con inclinazione di 30°, ha nella parte superiore un'estensione di 347 mm, dotata nella parte terminale di un supporto di fissaggio per il piano. La parte inferiore della gamba è dotata di foro (Ø 6 mm) per l'avvitamento di un disco d'acciaio (Ø 100 mm, H. 10 mm). Il disco è dotato di cava circolare inferiore per l'inserimento di un elemento antiscivolo in gomma. Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche con finitura liscia (per la versione bronzo), goffrata (per la versione nera e bianca), oppure vengono sottoposte a un bagno di cromatura.
	travi: due per ogni piano, realizzate in lamiera d'acciaio, sp. 10 mm, e H. 60 mm, verniciate con polveri epossidiche in finitura liscia, goffrata o sottoposte a un bagno di cromatura a seconda della finitura della gamba. Sono fissate ai giunti delle gambe con viti metriche. Per evitare la flessione del piano nella zona centrale, al centro di ogni trave (ad esclusione di quella per il piano dattilo), sul lato superiore, è presente un foro per l'inserimento di un perno distanziale in acciaio. Nel caso di piano in vetro, sul lato superiore del perno distanziale viene incollato un paracolpi in materiale plastico.
piano di lavoro	melaminico: sp. 25 mm, realizzato in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). La forma del piano ha angoli raggiati di 80 mm. Il piano è dotato sul lato inferiore di incavi circolari per l'alloggiamento della piastra di giunzione con la gamba e di inserti filettati per il fissaggio di quest'ultima. La piastra è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 4 mm verniciata con polveri epossidiche. Il piano può essere predisposto con foro per l'inserimento dell'elettrificazione.
	impiallacciato: sp. 29 mm, realizzato in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e bordato in legno (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il perimetro del piano è rastremato e ha angoli raggiati di 80 mm. Le superfici sono verniciate con tinte a base acrilica. Il piano è dotato sul lato inferiore di incavi circolari per l'alloggiamento della piastra di giunzione con la gamba e di inserti filettati per il fissaggio di quest'ultima. La piastra è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 4 mm verniciata con polveri epossidiche. Il piano può essere predisposto con foro per l'inserimento dell'elettrificazione.
	hpl: realizzato con un pannello bilaminato ad alta pressione (Hpl) sp. 12 mm. Il piano ha angoli raggiati di 80 mm. Il piano è dotato di piastre di giunzione in acciaio sp. 4 mm verniciate con polveri epossidiche. Il piano può essere predisposto con foro per l'inserimento dell'elettrificazione.
	vetro: temprato secondo norma EN 12150, sp. 12 mm (sia per la versione trasparente che per quella fumè), con bordi piatti a filo lucido. Il piano ha gli spigoli raggiati di 3 mm. Per la versione trasparente viene utilizzato un vetro extrachiaro. È provvisto di supporti in acciaio inossidabile diametro 60 mm incollati sul lato inferiore dotati di foro filettato per il fissaggio della gamba. Il piano può essere predisposto con foro per l'inserimento dell'elettrificazione.

dimensioni scrivania (in cm)

L	P	H
180	90	75
200	90	75
220	90	75

dimensioni scrivania con allungo (in cm)

L	P	H
180	190	75
200	190	75
220	190	75

finitura struttura

metallo

- ZGBI Verniciato goffrato bianco RAL 9010
- ZBR Verniciato bronzo
- ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005
- ZCR Cromo

finitura piano

melaminico

- MBI Bianco
- MTR Tortora
- MCE Cemento
- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero
- MNV Nero velluto

legno

- WBI Frassino bianco
- WNS Noce scuro
- WFN Frassino nero

hpl

- HLCB Calacatta bianco
- HLMZ Marmo zebra marrone

vetro

- VØØ Vetro trasparente
- VFM Vetro fumé

OPTIONAL

1. gonna

melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati).

impiallacciato: sp. 19 mm, realizzata in mdf (densità 770 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e bordato in legno (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le superfici sono verniciate con tinte a base acrilica.

laccato: sp. 19 mm, realizzata in mdf (densità 770 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), ricoperto da una laccatura a base poliuretanica.

La gonna ha forma trapezoidale ed è sostenuta da una coppia di staffe, realizzate in lamiera d'acciaio tagliata a laser sp. 10 mm.
Le staffe sono agganciate alla struttura principale tramite una vite di fissaggio.
Sono verniciate con polveri epossidiche con finitura liscia (per la versione bronzo), goffrata (per la versione nera e bianca), oppure vengono sottoposte a un bagno di cromatura. Disponibile nelle seguenti dimensioni: H. 30 cm oppure H. 54 cm.

2. sottomano

composto da un'anima in lamiera d'acciaio sp. 1 mm rivestita in ecopelle. L. 90 cm P. 90 cm.

3. vasca cablaggio

realizzata con una lamiera d'acciaio sp. 1,2 mm piegata e verniciata con polveri epossidiche con finitura goffrata. La vasca si appoggia al lato superiore del traverso frontale senza ferramenta. La base di appoggio ha un'inclinazione di 25° verso il basso e sul lato esterno è presente una sponda di H. circa 30 mm L. 74/94/114 cm P. 11 cm H. 3 cm.

4. vertebra passacavi	metallo: realizzata con una lamiera d'acciaio sp. 1 mm piegata e verniciata con polveri epossidiche con finitura liscia (per la versione bronzo), goffrata (per la versione nera e bianca), oppure viene sottoposta a un bagno di cromatura. Si aggancia alla gamba tramite tre magneti posti sul lato interno.
elettrificazione	è possibile dotare la scrivania con la seguente elettrificazione: NETBOX POINT (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione).

Scrivania

Piano melaminico



Piano in legno



Piano in hpl



Piano in vetro



Scrivania con allungo

Piano melaminico



Piano in legno



Piano in hpl



Piano in vetro



Scrivania appesa

Piano melaminico



Piano in legno



Piano in hpl



Piano in vetro



Scrivania trapezoidale appesa


Piano melaminico




Piano in legno



Piano in hpl




Piano in vetro




ABACO | OPTIONAL


1. gonna



2. sottomano in ecopelle



3. vasca cablaggio



4. vertebra passacavi

