SPIKE

Tavolini caffè



CARATTERISTICHE TECNICHE

design Giorgio Topan

struttura	gamba: composta da un elemento strutturale in lamiera d'acciaio, sp. 10 mm, tagliata a laser. La gamba ha un'inclinazione di 30° e nella parte superiore è dotata di supporto di fissaggio per il piano. Nella parte inferiore della gamba è previsto un foro (Ø 6 mm) per l'avvitamento di un disco d'acciaio (Ø 70 mm, H. 10 mm). Il disco presenta una cava circolare inferiore per l'inserimento di un elemento antiscivolo in gomma. Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche con finitura liscia (per la versione bronzo), goffrata (per la versione nera e bianca), oppure vengono sottoposte a un bagno di cromatura.
piano	melaminico: sp. 25 mm, realizzato in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il piano quadrato ha angoli raggiati di 80 mm. Il piano è dotato sul lato inferiore di incavi circolari per l'alloggiamento della piastra di giunzione con la gamba e di inserti filettati per il fissaggio di quest'ultima. La piastra è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 4 mm verniciata con polveri epossidiche.
	impiallacciato: sp. 29 mm, realizzato in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e bordato in legno (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il perimetro del piano è rastremato e il piano quadrato ha angoli raggiati di 80 mm. Le superfici sono verniciate con tinte a base acrilica. Il piano è dotato sul lato inferiore di incavi circolari per l'alloggiamento della piastra di giunzione con la gamba e di inserti filettati per il fissaggio di quest'ultima. La piastra è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 4 mm verniciata con polveri epossidiche.
	hpl: realizzato con un pannello bilaminato ad alta pressione (Hpl) sp. 12 mm. Il piano quadrato ha angoli raggiati di 80 mm. Il piano è dotato di piastre di giunzione in acciaio sp. 4 mm verniciate con polveri epossidiche.
	vetro: temprato secondo norma EN 12150, sp. 12 mm (sia per la versione trasparente che per quella fumè), con bordi piatti a filo lucido. Il piano quadrato ha gli spigoli raggiati di 3 mm. Per la versione trasparente viene utilizzato un vetro extrachiaro. È provvisto di supporti in acciaio inossidabile diametro 60 mm incollati sul lato inferiore dotati di foro filettato per il fissaggio della gamba.
dimensioni tavoli caffè con piano circolare / quadrato (in cm)	L: 80 · P: 80 · H: 40
finitura struttura	**metallo** ZGBI Verniciato goffrato bianco RAL 9010 ZBR Verniciato bronzo ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005 ZCR Cromo

finitura piano

melaminico

- MBI Bianco
- MTR Tortora
- MCE Cemento
- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero
- MNV Nero velluto

legno

- WBI Frassino bianco
- WNS Noce scuro
- WFN Frassino nero

hpl

- HLCB Calacatta bianco
- HLMZ Marmo zebra marrone

vetro

- VØØ Vetro trasparente
- VFM Vetro fumé

ABACO | Tavolini caffè

Tavolini con piano circolare

Piano melaminico



Piano in legno



Piano in hpl



Piano in vetro



Tavolini con piano quadrato

Piano melaminico



Piano in legno



Piano in hpl



Piano in vetro

