SPIKE

Tavoli riunione P. 120 cm



CARATTERISTICHE TECNICHE

design Giorgio Topan

struttura	gamba: composta da due elementi strutturali in lamiera d'acciaio tagliata a laser sp. 10 mm e da un giunto di unione in acciaio. Il particolare disegno della gamba, con inclinazione di 30°, ha nella parte superiore un'estensione di 347 mm, dotata nella parte terminale di un supporto di fissaggio per il piano. La parte inferiore della gamba è dotata di foro (Ø 6 mm) per l'avvitamento di un disco d'acciaio (Ø 100 mm, H. 10 mm). Il disco è dotato di cava circolare inferiore per l'inserimento di un elemento antiscivolo in gomma. Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche con finitura liscia (per la versione bronzo), goffrata (per la versione nera e bianca), oppure vengono sottoposte a un bagno di cromatura.
	travi: due per ogni piano, realizzate in lamiera d'acciaio, sp. 10 mm, e H. 60 mm, verniciate con polveri epossidiche in finitura liscia, goffrata o sottoposte a un bagno di cromatura a seconda della finitura della gamba. Sono fissate ai giunti delle gambe con viti metriche. Per evitare la flessione del piano nella zona centrale, al centro di ogni trave, sul lato superiore, è presente un foro per l'inserimento di un perno distanziale in acciaio. Nel caso di piano in vetro, sul lato superiore del perno distanziale viene incollato un paracolpi in materiale plastico. Le travi dei tavoli riunione sono poste tra loro ad una distanza di 165 mm per permettere l'inserimento di vasche di cablaggio e l'installazione di top access.
piano	melaminico: sp. 25 mm, realizzato in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). La forma del piano ha angoli raggiati di 80 mm. Il piano è dotato sul lato inferiore di incavi circolari per l'alloggiamento della piastra di giunzione con la gamba e di inserti filettati per il fissaggio di quest'ultima. La piastra è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 4 mm verniciata con polveri epossidiche. Il piano può essere predisposto con foro per l'inserimento dell'elettrificazione.
	impiallacciato: sp. 29 mm, realizzato in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e bordato in legno (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il perimetro del piano è rastremato e ha angoli raggiati di 80 mm. Le superfici sono verniciate con tinte a base acrilica. Il piano è dotato sul lato inferiore di incavi circolari per l'alloggiamento della piastra di giunzione con la gamba e di inserti filettati per il fissaggio di quest'ultima. La piastra è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 4 mm verniciata con polveri epossidiche. Il piano può essere predisposto con foro per l'inserimento dell'elettrificazione.
	hpl: realizzato con un pannello bilaminato ad alta pressione (Hpl) sp. 12 mm. Il piano ha angoli raggiati di 80 mm. Il piano è dotato di piastre di giunzione in acciaio sp. 4 mm verniciate con polveri epossidiche. Il piano può essere predisposto con foro per l'inserimento dell'elettrificazione.
	vetro: temprato secondo norma EN 12150, sp. 12 mm con bordi piatti a filo lucido. Il piano ha gli spigoli raggiati di 3 mm. È provvisto di supporti in acciaio inossidabile diametro 60 mm incollati sul lato inferiore dotati di foro filettato per il fissaggio della gamba. Il piano può essere predisposto con foro per l'inserimento dell'elettrificazione.

dimensioni tavolo riunione (in cm)	L	P	H
	240	120	75
	280	120	75
	320	120	75

dimensioni elemento intermedio per tavolo riunione (in cm)	L	P	H
	106	120	75

finitura struttura

metallo

- ZGBI Verniciato goffrato bianco RAL 9010
- ZBR Verniciato bronzo
- ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005
- ZCR Cromo

finitura piano

melaminico

- MBI Bianco
- MTR Tortora
- MCE Cemento
- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero
- MNV Nero velluto

legno

- WBI Frassino bianco
- WNS Noce scuro
- WFN Frassino nero

hpl

- HLCB Calacatta bianco
- HLMZ Marmo zebra marrone

vetro

- VFM Vetro fumé

OPTIONAL

1. flap exit dual	metallo: composto da un telaio di base formato da due profili in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche e due elementi di chiusura in ABS. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso o verniciato montato su due cerniere in ABS che ne permettono l'apertura ambo i lati in modo mutuamente esclusivo. Su entrambi i lati è presente un profilo parapolvere a ciglia. L'apertura massima dello sportello è di 90°. L. 26,6 cm P. 12,3 cm H. 5 cm
2. vasca cablaggio per flap exit dual	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm sagomata a "U" verniciata a polveri epossidiche. Si aggancia ad incastro al telaio del flap. È dotata di fori sul lato inferiore utilizzabile per il fissaggio delle ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). L. 28,8 cm P. 9,5 cm H. 10 cm
3. vasca cablaggio	in lamiera d'acciaio, sp. 1 mm, piegata a U e verniciata con polveri epossidiche con finitura goffrata. La vasca si aggancia tra i traversi della struttura. La vasca è compatibile con tutti i sistemi di elettrificazione. L. 60 cm P. 16 cm H. 11 cm.
4. vertebra passacavi	metallo: realizzata con una lamiera d'acciaio sp. 1 mm piegata e verniciata con polveri epossidiche con finitura liscia (per la versione bronzo), goffrata (per la versione nera e bianca), oppure viene sottoposta a un bagno di cromatura. Si aggancia alla gamba tramite tre magneti posti sul lato interno.
elettrificazione	è possibile dotare il tavolo riunioni con la seguente elettrificazione: VERSATURN - NETBOX POINT - VERSALIFT – VERSATEK (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione).

ABACO | Tavoli riunione p. 120 cm

Tavolo riunione L. 240 cm

Piano melaminico



Piano in legno



Piano in hpl



Piano in vetro



Tavolo riunione L. 280 cm

Piano melaminico




Piano in legno



Piano in hpl



Piano in vetro



Tavolo riunione L. 320 cm

Piano melaminico



Piano in legno



Piano in hpl



Piano in vetro



Elemento intermedio per tavolo riunione

Piano melaminico



Piano in legno



Piano in hpl




Piano in vetro




ABACO | OPTIONAL

1. flap exit dual



2. vasca cablaggio per flap exit dual



3. vasca cablaggio



4. cablaggio verticale

