SPIKE

Tavoli riunione P. 160/180 cm



CARATTERISTICHE TECNICHE

design Giorgio Topan

struttura	gamba: composta da due elementi strutturali in lamiera d'acciaio tagliata a laser sp. 10 mm e da un giunto di unione in acciaio. Il particolare disegno della gamba, con inclinazione di 30°, prevede nella parte superiore un'estensione di 347 mm verso il bordo del piano e un'ulteriore estensione di 220 mm, fissata tramite giunto, orientata verso il centro del tavolo. Entrambe le estensioni sono dotate nella parte terminale di un supporto di fissaggio per il piano. La parte inferiore della gamba è dotata di foro (Ø 6 mm) per l'avvitamento di un disco d'acciaio (Ø 100 mm, H. 10 mm). Il disco è dotato di cava circolare inferiore per l'inserimento di un elemento antiscivolo in gomma. Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche con finitura liscia (per la versione bronzo), goffrata (per la versione nera e bianca), oppure vengono sottoposte a un bagno di cromatura.
	gamba intermedia con muretto passaggio cavi integrato: (per collegare più moduli tra loro) costituita da una trave intermedia e un muretto realizzato in lamiera di acciaio (sp. 2 mm). Il muretto presenta un'apertura superiore per permettere la continuità del passaggio dei cavi tra le vasche, e inferiore per l'uscita dei cavi a terra. Il muretto viene fissato alla trave intermedia del tavolo riunione tramite due staffe in lamiera d'acciaio di sp. 4 mm verniciate con polveri epossidiche. Nella parte inferiore è dotato di 4 piedini regolabili che permettono un'escursione di +10 mm per il livellamento. Il muretto rientra di 50 mm rispetto al bordo del piano di lavoro. Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche in finitura goffrata. Dimensioni per tavolo riunione P. 160 cm: L. 60 cm P. 12,5 cm H. 67,6 cm. Dimensioni per tavolo riunione P. 180 cm: L. 80 cm P. 12,5 cm H. 67,6 cm.
	travi: due per ogni piano, realizzate in lamiera d'acciaio, sp. 10 mm, e H. 60 mm, verniciate con polveri epossidiche in finitura liscia, goffrata o sottoposte a un bagno di cromatura a seconda della finitura della gamba. Sono fissate ai giunti delle gambe con viti metriche. Per evitare la flessione del piano nella zona centrale, al centro di ogni trave, sul lato superiore, è presente un foro per l'inserimento di un perno distanziale in acciaio. Nel caso di piano in vetro, sul lato superiore del perno distanziale viene incollato un paracolpi in materiale plastico. Le travi dei tavoli riunione sono posti tra loro ad una distanza di 20 mm.
	vasca cablaggio: realizzata in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata con polveri epossidiche in finitura goffrata, aperta ai lati per permettere il passaggio dei cavi e dotata di due fori sul lato inferiore. Viene inserita in appoggio al centro del modulo tavolo riunione. È previsto un inserto centrale rimovibile per renderla ispezionabile, in tinta con i piani per le versioni melaminico e legno oppure in laccato opaco nelle versioni HPL e vetro. In opzione è possibile dotare l'inserto centrale con i seguenti sistemi di elettrificazione: VERSATURN – VERSADOT.
piani, estensioni	melaminico: sp. 25 mm, realizzato in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il piano è dotato sul lato inferiore di incavi circolari per l'alloggiamento della piastra di giunzione con la gamba e di inserti filettati per il fissaggio di quest'ultima. La piastra è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 4 mm verniciata con polveri epossidiche

impiallacciato: sp. 29 mm, realizzato in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e bordato in legno (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il perimetro del piano è rastremato. Le superfici sono verniciate con tinte a base acrilica. Il piano è dotato sul lato inferiore di incavi circolari per l'alloggiamento della piastra di giunzione con la gamba e di inserti filettati per il fissaggio di quest'ultima. La piastra è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 4 mm verniciata con polveri epossidiche.

hpl: realizzato con un pannello bilaminato ad alta pressione (Hpl) sp. 12 mm. Il piano è dotato di piastre di giunzione in acciaio sp. 4 mm verniciate con polveri epossidiche.

vetro: temprato secondo norma EN 12150, sp. 12 mm con bordi piatti a filo lucido. Il piano ha gli spigoli raggiati di 3 mm. È provvisto di supporti in acciaio inossidabile diametro 60 mm incollati sul lato inferiore dotati di foro filettato per il fissaggio della gamba.

dimensioni tavolo riunione (in cm)

L	P	H	L	P	H
320	160	75	320	180	75
420	160	75	420	180	75

dimensioni elemento intermedio per tavolo riunione (in cm)

L	P	H	L	P	H
132	160	75	132	180	75

finitura struttura

metallo

- ZGBI Verniciato goffrato bianco RAL 9010
- ZBR Verniciato bronzo
- ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005
- ZCR Cromo

finitura vasca

metallo

- ZGBI Verniciato goffrato bianco RAL 9010
- ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005

finitura muretto

metallo

- ZGBI Verniciato goffrato bianco RAL 9010
- ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005

finitura piano per tavolo riunione in melaminico

piano in melaminico

- MBI Bianco
- MTR Tortora
- MCE Cemento
- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero
- MNV Nero velluto

inserto centrale in melaminico

- MBI Bianco
- MTR Tortora
- MCE Cemento
- MOB Olmo chiaro
- MRO Rovere
- MNC Noce
- MFN Frassino nero
- MNV Nero velluto

finitura piano per tavolo riunione in legno

piano in legno

- WBI Frassino bianco
- WNS Noce scuro
- WFN Frassino nero

inserto centrale in legno

- WBI Frassino bianco
- WNS Noce scuro
- WFN Frassino nero

estensioni in legno

- WBI Frassino bianco
- WNS Noce scuro
- WFN Frassino nero

estensioni in vetro


	VØØ Vetro trasparente	VFM Vetro fumé
finitura piano per tavolo riunione in hpl	**piano in hpl** HLCB Calacatta bianco	HLMZ Marmo zebra marrone
	inserto centrale in laccato LAW1 Bianco RAL 9016	LANE Nero RAL 9011
	estensioni in hpl HLCB Calacatta bianco	HLMZ Marmo zebra marrone
	estensioni in vetro VØØ Vetro trasparente	VFM Vetro fumé
finitura piano per tavolo riunione in vetro	**piano in vetro** VØØ Vetro trasparente	VFM Vetro fumé
	inserto centrale in laccato LAW1 Bianco RAL 9016	LANE Nero RAL 9011

OPTIONAL	
vertebra passacavi	metallo: realizzata con una lamiera d'acciaio sp. 1 mm piegata e verniciata con polveri epossidiche con finitura liscia (per la versione bronzo), goffrata (per la versione nera e bianca), oppure viene sottoposta a un bagno di cromatura. Si aggancia alla gamba tramite tre magneti posti sul lato interno.
elettrificazione	è possibile dotare il tavolo riunioni con la seguente elettrificazione: VERSATURN – VERSADOT. (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione).


ABACO | Tavoli riunione P. 160/180 cm

Tavoli riunione P. 160/180 cm


Piano melaminico




Piano in legno




Piano in legno con estensioni in vetro




Piano in hpl



Piano in hpl con estensioni in vetro




Piano in vetro




Elemento intermedio per tavolo riunione P. 160/180 cm


Piano melaminico




Piano in legno



Piano in hpl



Piano in vetro



ABACO | OPTIONAL

Vertebra passacavi

