

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

struttura

gamba: costituita da un profilo metallico, sp. 2 mm, avente sezione rettangolare L. 70 mm P. 25 mm. La gamba è saldata e verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata. Sulla gamba è saldato un montante verticale in metallo, sp. 1,5 mm, di sezione pari a L. 20 mm P. 20 mm, centrato rispetto al telaio della gamba, che è previsto di appositi elementi di giunzione per il fissaggio della gonna strutturale. La gamba rientra di testa e lateralmente di 300 mm dal bordo del piano per garantire lo spazio utile alla seduta in qualunque posizione. La gamba è dotata di piedini di regolazione in plastica che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento.

Due tappi di ABS chiudono il traverso.

telaio perimetrale: costituito da 2 travi in metallo, sp. 2 mm, con sezione pari a L. 50 mm H. 30 mm. Alle estremità delle travi viene saldato un telaio metallico della stessa sezione, progettato per sostenere lo sbalzo del piano. Il telaio perimetrale è fissato alle gambe metalliche mediante viti. Le travi inoltre sono predisposte per l'aggancio della vasca di cablaggio.

gonna strutturale:

melaminico: realizzata in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). La gonna ha un'altezza di 414 mm, rientra di 372 mm rispetto al bordo del piano. Lo spazio utile per far passare i cavi tra gonna e piano è di 83 mm. Il montaggio è ad aggancio rapido mediante appositi distanziali (in tinta con la gamba).

piano di lavoro

melaminico: realizzato in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il piano è dotato sul lato inferiore di bussole filettate ed è fissato alle gambe con viti. Sulla parte superiore di ogni gamba sono presenti due distanziali in PVC (H. 8 mm) per sostenere il piano di lavoro.

vetro verniciato: sp. 12 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi piatti a filo lucido, verniciato con tinte all'acqua sul lato inferiore. Per le finiture bianco e tortora il vetro è extrachiaro, mentre per la finitura nera il vetro è float. Il piano è provvisto di borchie ed è fissato alle gambe con viti.

vetro acidato e verniciato: sp. 12 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi piatti a filo lucido, acidato sul lato superiore e verniciato con tinte all'acqua sul lato inferiore. Per le finiture bianco e tortora il vetro è extrachiaro, mentre per la finitura nera il vetro è float. Il piano è provvisto di borchie ed è fissato alle gambe con viti.

vasca cablaggio	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, verniciata con polveri epossidiche e dotata di aperture laterali (L. 5 cm) per l'uscita dei cavi. Sul lato inferiore sono presenti dei fori utilizzabili per il fissaggio di multiprese (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). Viene fissata alle travi tramite apposite staffe. È ispezionabile per l'accesso ai cavi.								
dimensione tavolo riunione (in cm)	melaminico			vetro verniciato			vetro verniciato e acidato		
	L	P	H	L	P	H	L	P	H
	200	120	75	200	120	74	200	120	74
	240	120	75	240	120	74	240	120	74
	280	120	75	280	120	74	280	120	74
	L	P	H	L	P	H	L	P	H
	280	120	75	280	120	74	280	120	74
	320	120	75	320	120	74	320	120	74
	L	P	H	L	P	H	L	P	H
	420	120	75	420	120	74	420	120	74
	480	120	75	480	120	74	480	120	74
dimensione tavolo riunione in composizione INIZIALE INTERMEDIo FINALE (in cm)	melaminico			vetro verniciato			vetro verniciato e acidato		
	L	P	H	L	P	H	L	P	H
	140	120	75	140	120	74	140	120	74
	160	120	75	160	120	74	160	120	74
finitura struttura	gambe in metallo								
		ZGBI Verniciato goffrato bianco RAL 9010		ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005					
	travi in metallo								
		ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005							
finitura piano e gonna in melaminico	piano e gonna in melaminico								
		MBI Bianco		MTR Tortora		MCE Cemento			
		MOB Olmo chiaro		MRO Rovere		MNC Noce			
		MFN Frassino nero		MNV Nero velluto					
finitura piano vetro e gonna in melaminico	piano vetro verniciato								
		VTBI Vetro verniciato bianco lato inferiore		VTTR Vetro verniciato tortora lato inferiore		VTNE Vetro verniciato nero lato inferiore			
	piano vetro acidato e verniciato								
		VBI Vetro acidato lato superiore e verniciato bianco lato inferiore		VTR Vetro acidato lato superiore e verniciato tortora lato inferiore		VNE Vetro acidato lato superiore e verniciato nero lato inferiore			
	gonna in melaminico								
		MBI Bianco		MTR Tortora		MNV Nero velluto			

OPTIONAL

1. flap exit dual	realizzato in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche e due elementi di chiusura in ABS. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso o verniciato che grazie a un movimento basculante può aprirsi su ognuno dei lati. Su entrambi i lati è presente un profilo parapolvere a ciglia. Dimensioni: L. 31,6 cm P. 14 cm H. 2,7 cm
2. vasca cablaggio per flap exit dual	realizzato in lamiera d'acciaio sp. 1 mm sagomata a "U" verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata. Si aggancia ad incastro al telaio del flap. È dotata di fori sul lato inferiore utilizzabile per il fissaggio delle multiprese (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). Dimensioni: L. 28,8 cm P. 9,5 cm H. 10 cm
3. cablaggio verticale	realizzato in lamiera d'acciaio, sp. 1 mm, piegata e fissata al montante della gamba della scrivania. All'interno ha un profilo estruso in PVC per tenere separati i cavi. L. 8,5 cm P. 1,4 cm H. 64 cm.
elettrificazione	è possibile dotare il tavolo riunione con la seguente elettrificazione: EXIT DUAL – VERSATEK - ALUPOWER (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione).

ABACO | Tavoli riunione

Tavolo riunione L. 200/240/280 cm

Piano melaminico



Piano in vetro verniciato



Piano in vetro acidato e verniciato




Tavolo riunione L. 280/320 cm

Piano melaminico

Vasca cablaggio inclusa (B)


Vasca cablaggio e gonna in melaminico
incluse (D)



Piano in vetro verniciato

Vasca cablaggio inclusa (B)

Vasca cablaggio e gonna in melaminico
incluse (D)



Piano in vetro acidato e verniciato

Vasca cablaggio inclusa (B)

Vasca cablaggio e gonna in
melaminico incluse (D)



Tavolo riunione L. 420/460 cm

Piano melaminico

Vasca cablaggio inclusa (B)

Vasca cablaggio e gonna in melaminico
incluse (D)



Piano in vetro verniciato

Vasca cablaggio inclusa (B)

Vasca cablaggio e gonna in melaminico
incluse (D)



Piano in vetro acidato e verniciato

Vasca cablaggio inclusa (B)


Vasca cablaggio e gonna in
melaminico incluse (D)




ABACO | Tavoli riunione in composizione

INIZIALE


Piano melaminico
Vasca cablaggio inclusa (B)
Vasca cablaggio e gonna in melaminico
incluse (D)



Piano in vetro verniciato
Vasca cablaggio inclusa (B)
Vasca cablaggio e gonna in melaminico
incluse (D)




Piano in vetro acidato e verniciato
Vasca cablaggio inclusa (B)
Vasca cablaggio e gonna in melaminico
incluse (D)




INTERMEDIO


Piano melaminico
Vasca cablaggio inclusa (B)
Vasca cablaggio e gonna in melaminico
incluse (D)



Piano in vetro verniciato
Vasca cablaggio inclusa (B)
Vasca cablaggio e gonna in melaminico
incluse (D)




Piano in vetro acidato e verniciato
Vasca cablaggio inclusa (B)
Vasca cablaggio e gonna in
melaminico incluse (D)




FINALE


Piano melaminico
Vasca cablaggio inclusa (B)
Vasca cablaggio e gonna in melaminico
incluse (D)



Piano in vetro verniciato
Vasca cablaggio inclusa (B)
Vasca cablaggio e gonna in melaminico
incluse (D)




Piano in vetro acidato e verniciato
Vasca cablaggio inclusa (B)
Vasca cablaggio e gonna in
melaminico incluse (D)




ABACO | OPTIONAL

1. flap exit dual



2. vasca cablaggio per flap exit dual



3. cablaggio verticale

