DR

Cassettiera

AWARD 2011



CARATTERISTICHE TECNICHE

design C. Bellini

scocca	in pannelli di fibra di legno a media densità (770 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 19 mm laccati opaco in poliestere. La cassettiera è dotata di ruote (Ø 27 mm) in plastica, incassate nel fondo.
cassetti	frontali legno: in fibra di legno a media densità (650 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 19 mm, impiallacciati con legno naturale sp. 0,6. laccato lucido: in fibra di legno a media densità, sp. 19 mm, laccati lucido in poliestere (sp. nominale 20 mm). struttura interna cassetto: realizzato in multistrato di betulla con fondo rivestito in pelle. Sono montati su guide a sfera di livello avanzato a estrazione parziale. Ogni cassetto è dotato di meccanismo di apertura push-pull. Non è prevista la serratura Dimensioni utili interne cassetto: L. 35,2 cm P. 47,6 cm. La cassettiera è composta da 3 cassetti e un cassetto porta cancelleria con 5 scomparti.
top con inserto in vetro	scavato per permettere l'alloggiamento di un pannello in vetro temprato (secondo norma EN 12150) di sp. 5 mm, con spigoli piatti a filo lucido, verniciato all'acqua sulla parte inferiore.

dimensioni cassettiera (in cm)

L	P	H
43	57	64

finitura scocca

laccato opaco

- LABI Bianco RAL 9016
- LANA Antracite RAL 7021

finitura frontali

legno

- NTNS Noce scuro

laccato lucido

- LLBI Bianco RAL 9016
- LLNA Antracite RAL 7021
- LL99 Colore cliente

ABACO | Cassettiera

Cassettiera su ruote con 3 cassetti e 1 cassetto porta cancelleria

