DR

Mobile di servizio
indipendente

FREZZA

GOOD DESIGN
AWARD 2011



CARATTERISTICHE TECNICHE

design C. Bellini

piedini	La scocca è sostenuta da piedini in legno massiccio di noce o in mogano kotibè (versione laccata) rifiniti a mano in modo artigianale, verniciati con tinta trasparente acrilica (versione in noce) o laccati opaco in poliestere. All'interno di questi c'è un piedino (Ø 12 mm) in acciaio che permette una regolazione di + 20 mm per il livellamento
scocca	composta da pannelli in fibra di legno a media densità (770 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 19 mm laccati opaco in poliestere. Tra scocca e top c'è un pannello - distanziale di sp. 50 mm. Mobile 2 cassetti L. 108 cm: è dotato di 1 vano aperto laterale (L. 662 mm P. 355 mm H. 362 mm). Mobile 2 cassetti L. 180/220 cm: è dotato di 3 vani aperti, di cui uno laterale (L. 662 mm P. 355 mm H. 362 mm), uno lato frontale (L. 530 mm P. 310 mm H. 362 mm) e uno sul lato opposto (L. 776 mm P. 221 mm H. 362 mm). Mobile 4 cassetti L. 220 cm: è dotato di 1 vano aperto frontale (L. 761 mm P. 680 mm H. 362 mm), con all'interno 1 ripiano fisso in MDF laccato opaco.
cassetti	frontali legno: in fibra di legno a media densità (650 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 19 mm, impiallacciati con legno naturale sp. 0,6. laccato lucido: in fibra di legno a media densità, sp. 19 mm, laccati lucido in poliestere (sp. nominale 20 mm).
	struttura interna cassetto: realizzato in multistrato di betulla con fondo rivestito in pelle. Sono montati su guide a sfera di livello avanzato a estrazione parziale. Ogni cassetto è dotato di meccanismo di apertura push-pull. Non è prevista la serratura Dimensioni utili interne cassetto mobile 2 cassetti L. 108/187 cm: L. 64 cm P. 52,6 cm. Dimensioni utili interne cassetto mobile 2 cassetti L. 220 cm: L. 97 cm P. 52,6 cm. Dimensioni utili interne cassetto mobile 4 cassetti L. 220 cm: L. 64 cm P. 52,6 cm.
top con inserto in vetro	in fibra di legno a media densità (770 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 40 mm, laccato opaco in poliestere. Il top e la struttura sono divisi da un pannello - distanziale sp. 50 mm. Il top ha una sezione scavata per l'alloggiamento di un pannello in vetro temprato (secondo norma EN 12150), sp. 5 mm, con spigoli piatti a filo lucido, verniciato all'acqua sulla parte inferiore.

dimensioni mobili (in cm)

2 cassetti

L	P	H
108	70	74
187	70	64
220	70	64

4 cassetti

L	P	H
220	70	64

finitura piedini

legno

NTNS Noce scuro

laccato opaco

LABI Bianco RAL 9016

LANA Antracite RAL 7021

finitura scocca

laccato opaco

LABI Bianco RAL 9016

LANA Antracite RAL 7021

finitura frontali cassetti

legno

NTNS Noce scuro

laccato lucido

LLBI Bianco RAL 9016

LLNA Antracite RAL 7021

LL99 Colore cliente

finitura inserto in vetro

vetro verniciato


VTBI Bianco RAL 9016

VTNA Antracite RAL 7021

VT99 Colore cliente

ABACO | Mobili di servizio indipendente

Mobile di servizio 2 cassetti
L 108 cm



Mobile di servizio 2 cassetti
L 187 cm



Mobile di servizio 2 cassetti
L 220 cm



Mobile di servizio 4 cassetti
L 220 cm

