DR

Mobile di servizio
portante

AWARD 2011



CARATTERISTICHE TECNICHE

design C. Bellini

piedini	La scocca è sostenuta da piedini in legno massiccio di noce o in mogano kotibè (versione laccata) rifiniti a mano in modo artigianale, verniciati con tinta trasparente acrilica (versione in noce) o laccati opaco in poliestere. All'interno di questi c'è un piedino (Ø 12 mm) in acciaio che permette una regolazione di + 20 mm per il livellamento
scocca	composta da pannelli in fibra di legno a media densità (770 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 19 mm, laccati opaco in poliestere. La struttura è dotata di 3 vani aperti: uno frontale (L. 662 mm P. 355 mm H. 362 mm), uno lato operatore (L. 530 mm P. 310 mm H. 362 mm) e uno sul lato opposto (L. 776 mm P. 221 mm H. 362 mm). I cavi scendono dal top all'interno di un vano posto al centro del mobile, dotato di foro di uscita quadrato sul fondo (L. 100 mm P. 220 mm). È prevista anche una seconda uscita cavi, in corrispondenza del vano operatore, attraverso un foro Ø 80 mm chiuso da un tappo passacavi in metallo pressofuso dotato di spazzolino parapolvere.
cassetti	frontali legno: in fibra di legno a media densità (650 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 19 mm, impiallacciati con legno naturale sp. 0,6. laccato lucido: in fibra di legno a media densità, sp. 19 mm, laccati lucido in poliestere (sp. nominale 20 mm).
	struttura interna cassetto: realizzato in multistrato di betulla con fondo rivestito in pelle. Sono montati su guide a sfera di livello avanzato a estrazione parziale. Ogni cassetto è dotato di meccanismo di apertura push-pull. Non è prevista la serratura Dimensioni utili interne cassetto mobile L. 187 cm: L. 64 cm P. 52,6 cm. Dimensioni utili interne cassetto mobile L. 220 cm: L. 97 cm P. 52,6 cm.
top con inserto in vetro	in fibra di legno a media densità (770 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 40 mm, laccato opaco in poliestere. Il top e la struttura sono divisi da un pannello - distanziale sp. 50 mm. Il top ha una sezione scavata per l'alloggiamento di un pannello in vetro temprato (secondo norma EN 12150), sp. 5 mm, con spigoli piatti a filo lucido, verniciato all'acqua sulla parte inferiore. È dotato di vano per permettere il passaggio dei cavi dalla parte superiore verso il pavimento. Il vano è chiuso da un vetro dotato di cerniere per l'apertura (max 125°).


dimensioni mobili portanti (in cm)

L	P	H
187	70	64
220	70	64

finitura piedini	**legno**		
	NTNS Noce scuro		
	laccato opaco		
	LABI Bianco RAL 9016	LANA Antracite RAL 7021	
finitura scocca	**laccato opaco**		
	LABI Bianco RAL 9016	LANA Antracite RAL 7021	
finitura frontali cassetti	**legno**		
	NTNS Noce scuro		
	laccato lucido		
	LLBI Bianco RAL 9016	LLNA Antracite RAL 7021	LL99 Colore cliente
finitura inserto in vetro	**vetro verniciato**		
	VTBI Bianco RAL 9016	VTNA Antracite RAL 7021	VT99 Colore cliente

ABACO | Mobili di sevizio per scrivania appesa

Mobile di servizio L 187 cm



Mobile di servizio L 220 cm

