CABINETS

Armadi spina SP01 – 1 lato



CARATTERISTICHE TECNICHE

scocca	melaminico: composta da fianchi, coperchio, fondo, tramezzo e schiena in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati o sp. 0,45 mm). I fianchi e il tramezzo sono dotati di doppia foratura a passo 32 mm per l'aggancio dei ripiani. Il tramezzo divide la scocca in due parti: una con vano a giorno (L. 79,7 cm P. 40 cm H. 67,7 cm) dotata di ripiano spostabile sp. 25 mm, e l'altra composta da un vano con anta (L. 36,3 cm P. 40 cm H. 67,7 cm) e vano a giorno con ripiano spostabile (sp. 25 mm) oppure da vano con anta e cassettiera (L. 41,6 cm P. 40 cm H. 49,3 cm).Gli armadi superiori a H. 74 cm hanno un'ulteriore vano a giorno soprapiano (L. 161 cm P. 40 cm H. 38 cm) con schiena. La schiena della sezione vano a giorno può essere rivestita in tessuto sul solo lato interno. Solo negli armadi H. 154 cm è disposto, al di sopra di esso, un vano con 2 ante scorrevoli il cui vano è suddiviso equamente in 2 parti da un tramezzo in melaminico sp. 18 mm. Il fondo poggia su 8 piedini in ABS di altezza pari a 27 mm che permettono una regolazione di + 10 mm per il livellamento. Dimensioni: L. 165 cm P. 42 cm H. 74/114/154 cm.
top di finitura	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati.
ante	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati. L'anta è dotata di serie di serratura con cilindro estraibile per permettere la variazione della cifratura. Vengono fornite 2 chiavi operative di cui una pieghevole. L'anta battente ha cerniere in acciaio con apertura a 110° con un dispositivo soft-closing integrato per ammortizzare la chiusura dell'anta ed è predisposta per maniglie con interasse 128 mm.
ante scorrevoli	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati. L'anta sinistra è dotata di serie di serratura con cilindro estraibile per permettere la variazione della cifratura. Vengono fornite 2 chiavi operative di cui una pieghevole.

	Le ante sono predisposte per maniglie con interasse 128 mm.
cassettiera	frontali: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati. La serratura è posizionata sul primo frontale in alto ed è dotata di cilindro estraibile per permettere la variazione della cifratura. Vengono fornite con 2 chiavi operative di cui una pieghevole. I frontali sono predisposti per maniglie con interasse 128 mm.
	cassetto: in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche, è montato su guide a sfera ad estrazione parziale e a scomparsa con soft-closing integrato.
finiture scocca	**melaminico** MBI Bianco · MWP Bianco perla · MTR Tortora MCE Cemento · MNV Nero velluto
finiture frontali e top	**melaminico** MBI Bianco · MWP Bianco perla · MTR Tortora MCE Cemento · MOB Olmo chiaro · MRO Rovere MNC Noce · MFN Frassino nero · MNV Nero velluto
finiture schiena vano a giorno	**melaminico** MBI Bianco · MWP Bianco perla · MTR Tortora MCE Cemento · MOB Olmo chiaro · MRO Rovere MNC Noce · MFN Frassino nero · MNV Nero velluto
	rivestita in tessuto Cat. D * · Cat. F * * = Consultare la cartella colori
finiture fioriera	**melaminico** MBI Bianco · MWP Bianco perla · MTR Tortora MCE Cemento · MOB Olmo chiaro · MRO Rovere MNC Noce · MFN Frassino nero · MNV Nero velluto

OPTIONS

1.fioriera	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati. Viene fissata alla parte superiore della scocca tramite viti da legno.

ABACO | Armadi spina SP01 – 1 lato

Armadio 1 anta battente



Dx
Rh

Armadio con anta battente e cassettiera 3 cassetti



Dx
Rh



Plastic



Metal

Armadio 1 anta battente
Schiena in melaminico



Dx
Rh

Armadio 1 anta battente
Schiena rivestita in tessuto



Dx
Rh

Armadio con anta battente e cassettiera 3 cassetti
Schiena in melaminico



Dx
Rh



Plastic



Metal

Armadio con anta battente e cassettiera 3 cassetti
Schiena rivestita in tessuto



Dx
Rh



Plastic



Metal

Armadio con anta battente e 2 ante scorrevoli
Schiena in melaminico





Plastic



Metal

Dx
Rh

Armadio con anta battente e 2 ante scorrevoli
Schiena rivestita in tessuto





Plastic



Metal

Dx
Rh

Armadio con anta battente, 2 ante scorrevoli e cassettiera 3 cassetti
Schiena in melaminico





Plastic



Metal

Dx
Rh

Armadio con anta battente, 2 ante scorrevoli e cassettiera 3 cassetti
Schiena rivestita in tessuto





Plastic



Metal

Dx
Rh

ABACO | OPTIONS

1. fioriera



Non a tenuta stagna
Not leakproof
Non étanche

ABACO | Maniglie

Maniglia in ABS (Plastic)



materiale: Plastica
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005

Maniglia in metallo (Metal) - Spike/Alplus/Velvet/Asset/Vogue/Pop (B)



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005



CR Cromo
lucido

Maniglia in metallo (Metal) - Be.1 (M)



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



NE nero
RAL 9005

Maniglia in metallo (Metal) - Ono (D)



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005



CR Cromo
lucido