CABINETS

Armadi spina SP02 – 2 lati
(mobile bifacciale)



CARATTERISTICHE TECNICHE

scocca	melaminico: composta da fianchi, coperchio, fondo, tramezzo e schiena in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati o spessore 0,45 mm). I fianchi e il tramezzo sono dotati di doppia foratura a passo 32 mm per l'aggancio dei ripiani. Le due schiene inferiori (L. 79,9 cm)sono dotate di foro (Ø 80 mm) per il passaggio dei cavi. Il tramezzo centrale divide la scocca in due parti: una chiusa dalla schiena che nasconde il cablaggio, l'altra così composta: con vano a giorno dotato di ripiano spostabile sp. 25 mm e vano con anta, oppure da vano con anta e cassettiera (L. 41,6 cm P. 40 cm H. 49,3 cm). Gli armadi H. 114 cm hanno un'ulteriore vano a giorno soprapiano (L. 161 cm P. 40 cm H. 38 cm) con un divisorio. Il divisorio del vano a giorno può essere rivestita in tessuto su entrambe i lati. Il fondo poggia su 8 piedini in ABS di altezza pari a 27 mm che permettono una regolazione di + 10 mm per il livellamento a pavimento. Dimensioni: L. 165 cm P. 42 cm H. 74/114 cm.
top di finitura	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati.
ante	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati. L'anta è dotata di serie di serratura con cilindro estraibile per permettere la variazione della cifratura. Vengono fornite 2 chiavi operative di cui una pieghevole. L'anta battente ha cerniere in acciaio con apertura a 110° con un dispositivo soft-closing integrato per ammortizzare la chiusura dell'anta ed è predisposta per maniglie con interasse 128 mm.
cassettiera	frontali: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati. La serratura è posizionata sul primo frontale in alto ed è dotata di cilindro estraibile per permettere la variazione della cifratura. Vengono fornite con 2 chiavi operative di cui una pieghevole. I frontali sono predisposti per maniglie con interasse 128 mm.
	cassetto: in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche, è montato su guide a sfera ad estrazione parziale e a scomparsa con soft-closing integrato.

finiture scocca	**melaminico**		
	MBI Bianco	MWP Bianco perla	MTR Tortora
	MCE Cemento	MNV Nero velluto	
finiture frontali e top	**melaminico**		
	MBI Bianco	MWP Bianco perla	MTR Tortora
	MCE Cemento	MOB Olmo chiaro	MRO Rovere
	MNC Noce	MFN Frassino nero	MNV Nero velluto
finiture pannello divisorio	**melaminico**		
	MBI Bianco	MWP Bianco perla	MTR Tortora
	MCE Cemento	MOB Olmo chiaro	MRO Rovere
	MNC Noce	MFN Frassino nero	MNV Nero velluto
	rivestito in tessuto		
	Cat. D *	Cat. F *	
	* = Consultare la cartella colori		
finiture fioriera	**melaminico**		
	MBI Bianco	MWP Bianco perla	MTR Tortora
	MCE Cemento	MOB Olmo chiaro	MRO Rovere
	MNC Noce	MFN Frassino nero	MNV Nero velluto

OPTIONS

1.fioriera	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati. Viene fissata alla parte superiore della scocca tramite viti da legno.

ABACO | Armadi spina SP01 – 1 lato

Lato A = Lato B: Armadio 1 anta battente, vano a giorno e vano tecnico



Dx
Rh

Side A

Lato A = Lato B: Armadio 1 anta battente, cassettiera 3 cassetti e vano tecnico



Plastic



Metal

Dx
Rh

Side A

Lato A = Lato B: Armadio 1 anta battente, vano a giorno e vano tecnico
Pannello divisorio in melaminico



Dx
Rh

Side A

Lato A = Lato B: Armadio 1 anta battente, vano a giorno e vano tecnico
Pannello divisorio rivestito in tessuto



Dx
Rh

Side A

Lato A = Lato B: Armadio 1 anta battente, cassettiera 3 cassetti e vano tecnico
Pannello divisorio in melaminico



Plastic



Metal

Dx
Rh

Side A

Lato A = Lato B: Armadio 1 anta battente, cassettiera 3 cassetti e vano tecnico
Pannello divisorio rivestito in tessuto



Plastic



Metal

Dx
Rh

Side A

ABACO | OPTIONS

1.fioriera



Non a tenuta stagna
Not leakproof
Non étanche

ABACO | Maniglie

Maniglia in ABS (Plastic)



materiale: Plastica
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005

Maniglia in metallo (Metal) - Spike/Alplus/Velvet/Asset/Vogue/Pop (B)



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005



CR Cromo
lucido

Maniglia in metallo (Metal) - Be.1 (M)



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



NE nero
RAL 9005

Maniglia in metallo (Metal) - Ono (D)



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005



CR Cromo
lucido