Mobile portante

Mobile ante scorrevoli
L. 125/165 cm
L. 165 cm Double



L. 165 cm



L. 165 cm “DOUBLE”

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mobile di servizio portante L. 125/165 cm	scocca: costituita da pannelli in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 2 mm raggiato sui lati a vista.
	Il mobile L. 125 cm è diviso in 2 vani da L. 597 mm. Ogni vano ha una profondità utile di 580 mm e un’altezza utile di 495 mm. Viene fornito di serie un ripiano spostabile. La foratura dei fianchi permette il posizionamento del ripiano a passo 32 mm. È previsto un sistema interno di convogliamento dei cavi. I cavi entrano dall’alto tramite un Flap posizionato sul top. Il ripiano nel vano tecnico permette l’appoggio di sistemi multipresa e/o alimentatori ed è dotato di un foro Ø 80 mm con tappo passacavi in ABS. I cavi escono dal fondo del mobile attraverso una griglia in metallo di sp. 1,5 mm, verniciata a polveri epossidiche, dotata di fori per il ricircolo dell’aria. I piedini in ABS H. 27 mm permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento a pavimento.
	il mobile L. 165 cm è composto da 3 vani: 2 da L. 390 mm e 1 da 797 mm. Ogni vano ha una profondità utile di 580 mm e un’altezza utile di 495 mm. Vengono forniti di serie 2 ripiani spostabili L. 390 mm. La foratura dei fianchi permette il posizionamento dei ripiani a passo 32 mm. È previsto un sistema interno di convogliamento dei cavi. I cavi entrano dall’alto tramite un Flap posizionato sul top, oppure tramite un foro nelle collezioni Ono (L. 22 cm P. 5 cm) e Spike (foro Ø 80 cm). Il ripiano nel vano tecnico permette l’appoggio di sistemi multipresa e/o alimentatori ed è dotato di un foro Ø 80 mm con tappo passacavi in ABS. I cavi escono dal fondo del mobile attraverso una griglia in metallo di sp. 1,5 mm, verniciata a polveri epossidiche, dotata di fori aggiuntivi per il ricircolo dell’aria. I piedini in ABS alti 27 mm permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento a pavimento.
	ante scorrevoli melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). impiallacciato: realizzato in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 20 mm, placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale di sp. circa 0,6 mm e bordato in legno (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le ante sono provviste di maniglie (interasse 320 mm) e serratura. La serratura ha cilindro estraibile per permettere la variazione della cifratura e 2 chiavi, di cui una pieghevole. È incluso il meccanismo di chiusura ammortizzata delle ante.

Mobile di servizio portante L. 165 cm “DOUBLE” Solo per: **Be.1** **POP** sp. 18 mm **Pop Ace** **Pop Woody** **Pop Easy** **Pop Square** sp. 25 mm **Pop Tee**	scocca: costituita da pannelli in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 2 mm raggiato sui lati a vista. Il mobile L. 165 cm “DOUBLE” è composto da 2 vani per lato: 1 vano tecnico da L. 359 mm e 1 da 420 mm. Ogni vano ha una profondità utile di 575 mm e un’altezza utile di 495 mm. Vengono forniti di serie 2 ripiani spostabili L. 358 mm. La foratura dei fianchi permette il posizionamento dei ripiani a passo 32 mm. È previsto un sistema interno di convogliamento dei cavi I cavi entrano dall’alto tramite un Flap posizionato sul top. Il ripiano dei vani tecnici permette l’appoggio di sistemi multipresa e/o alimentatori ed è dotato di un foro Ø 80 mm con tappo passacavi in ABS. I cavi escono dal fondo del mobile attraverso una griglia in metallo di sp. 1,5 mm, verniciata a polveri epossidiche, dotata di fori aggiuntivi per il ricircolo dell’aria. I piedini in ABS alti 27 mm permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento a pavimento. ante scorrevoli melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). impiallacciato: realizzato in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 20 mm, placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale di sp. circa 0,6 mm e bordato in legno (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Le ante sono provviste di maniglie (interasse 320 mm) e serratura. La serratura ha cilindro estraibile per permettere la variazione della cifratura e 2 chiavi, di cui una pieghevole. È incluso il meccanismo di chiusura ammortizzata delle ante.

OPTIONAL

cassettiera interna con 2 cassetti	scocca: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati sul top. Dimensioni cassettiera interna con 2 cassetti: L. 42 cm P. 41 cm H. 35 cm.
	frontali: in truciolare sp. 18, bordati in ABS sp. 2 mm con spigoli raggiati, dotati di maniglia in metallo o plastica (interasse 128 mm). Serratura non prevista.
	cassetti: in lamiera d’acciaio verniciata con polveri epossidiche, montati su guide a sfera ad estrazione totale. Spazio utile interno: L. 33,5 cm P. 32,7 cm.
cassettiera interna con 3 cassetti o classificatore	scocca: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS sp. 2. Dimensioni cassettiera interna con 3 cassetti o classificatore: L. 40 cm P. 53 cm H. 49 cm.
	frontali cassetti o cassetto classificatore melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). impiallacciati: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 20 mm, placcato sui lati a vista in essenza (sp. 2 mm) e bordato in legno verniciato (sp. 2 mm con spigoli raggiati) Dotati di maniglia in metallo o plastica (interasse 128 mm). Serratura non prevista.
	cassetti: in truciolare rivestito PVC color alluminio, montato su guide a rullo ad estrazione parziale. Dotati di serie di un dispositivo di ammortizzazione in chiusura. Spazio utile interno: L. 31 cm P. 48,2 cm
	cassetti classificatore: composto da un cassetto in lamiera d’acciaio verniciato con polveri epossidiche montato su guide a rullo ad estrazione parziale e dotato di telaio per cartelle sospese e asta reggicartella. Dotato di serie di un dispositivo di ammortizzazione in chiusura. Spazio utile interno: L. 33 cm P. 48,2 cm
ripiano	melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m^3, emissione di formaldeide conforme al Reg. UE 2023/1464 e a EPA TSCA Title VI) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati) anteriormente e posteriormente. Dimensioni ripiano: L. 59,7/79,7/42 cm P. 57 cm H. 1,8 cm.

cuscino	realizzato in poliuretano espanso rivestito con tessuto ignifugo a cui vengono applicate sul lato inferiore due strisce in velcro biadesive per il fissaggio ai mobili di servizio. Dimensioni cuscino: L. 37/60/83 cm P. 65 cm H. 3 cm
Vaschetta porta cancelleria estensibile	realizzata in polistirolo e dotato di vari scomparti. La vasca è regolabile per permettere di adattarlo a diverse dimensioni di cassetto e si aggancia alle sponde del cassetto. Dimensioni: L. 32÷45 cm.
finitura mobile di servizio portante in melaminico	**scocca, top e frontali melaminico** MBI Bianco MOB Olmo chiaro MFN Frassino nero MTR Tortora MRO Rovere MNV Nero velluto MCE Cemento MNC Noce
finitura mobile di servizio portante con scocca in melaminico e top e frontali in legno	**scocca melaminico** MBI Bianco MNV Nero velluto **top e frontali legno** WBI Frassino bianco WNS Noce scuro WFN Frassino nero
finitura maniglia mobile di servizio portante	**metallo** BI Bianco CR Cromo lucido AO Alluminio NE Nero
finitura elementi interni in melaminico per mobile di servizio portante 	**scocca e frontali melaminico** MBI Bianco MOB Olmo chiaro MFN Frassino nero MTR Tortora MRO Rovere MNV Nero velluto MCE Cemento MNC Noce
finitura elementi interni con scocca in melaminico e frontali in legno per mobile di servizio portante 	**scocca melaminico** MBI Bianco MNV Nero velluto **frontali legno** WBI Frassino bianco WNS Noce scuro WFN Frassino nero
finitura maniglia elementi interni	**metallo** BI Bianco CR Cromo lucido AO Alluminio NE Nero

finitura cuscino	**tessuto**  Cat. D *****  Cat. F ***** ***** = Consultare la cartella colori
finitura vaschetta porta cancelleria	**polistirolo**  NE Nero

ABACO | Mobili di servizio portante

Mobile di servizio portante
con 2 ante scorrevoli
L. 125 P. 65 H. 55,8 cm



Mobile di servizio portante
con 2 ante scorrevoli
L. 165 P. 65 H. 55,8 cm



ABACO | Mobile di servizio portante “DOUBLE”

Mobile di servizio portante “DOUBLE”
con 2 ante scorrevoli
L. 165 P. 65 H. 55,8 cm



ABACO | OPTIONAL

Cassettiera con 3 cassetti

L. 40 P. 53 H. 49 cm



Cassettira con 1 cassetto e 1 classificatore
L. 40 P. 53 H. 49 cm



Cassettiera con 2 cassetti

L. 42 P. 41 H. 35 cm



Ripiano spostabile per mobile di servizio
L. 59,7/80/42 P. 57 H. 1,8



Cuscino per mobile di servizio

L. 37/60/83 P. 65 H. 3 cm



Vaschetta porta cancelleria estensibile



ABACO | Maniglie per mobili di servizio

Maniglia in metallo (Metal) - Spike/Alplus/Velvet/Asset/Vogue/Pop (B)



materiale: zama
interasse: 320 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005



CR Cromo
lucido

Maniglia in metallo (Metal) - Be.1 (M)



materiale: zama
interasse: 320 mm



BI Bianco
RAL 9010



NE nero
RAL 9005

ABACO | Maniglie per elementi interni

Maniglia in ABS (Plastic)



materiale: Plastica
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005

Maniglia in metallo (Metal) - Spike/Alplus/Velvet/Asset/Vogue/Pop (B)



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005



CR Cromo
lucido

Maniglia in metallo (Metal) - Be.1 (M)



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



NE nero
RAL 9005